



dahua
TECHNOLOGY

2025



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

- ▶ Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης
- ▶ Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία
- ▶ Access Control

HDCVI 5.0

INSIGHT OF SURVEILLANCE



Face Recognition



Perimeter Protection



Metadata Search



Active Deterrence



Starlight & Full-color

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Dahua Technology

World Leading Video-Centric Smart IoT Solution & Service Provider

Bringing Ultra HD & Color Surveillance to Darkness

Starlight Cameras



Directive 2002/96/EC



Συμβατότητα με την οδηγία RoHS 2002/95/EC

Η οδηγία 2002/95 της Ε.Ε. γνωστή και σαν RoHS (Restriction of Hazardous Substances) υιοθετήθηκε απ' όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με στόχο την μείωση της χρήσης βαρέων μετάλλων στην κατασκευή Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως π.χ. ο μόλυβδος ή ο ψευδάργυρος. Οι κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να διασέτουν στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν την οδηγία RoHS από την 1η Ιουλίου 2006.

Η PARADOX HELLAS A.E. δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2002/95/EC.



Απόρριψη της παλιάς συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Υπεύθυνη για την συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
5. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., www.electrocycle.gr.

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

HDCVI Κάμερες	4	NVR Καταγραφικά	25
1 Megapixel Μεταβλητού Φακού.....	4	4 καναλιών.....	25
2 Megapixels Σταθερού Φακού.....	4	8 καναλιών.....	25
2 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	6	16 καναλιών.....	26
4 Megapixels Σταθερού Φακού.....	7	32 καναλιών.....	27
5 Megapixels Σταθερού Φακού.....	7	64 καναλιών / DSS Servers / Λογισμικό.....	27
5 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	9		
8 Megapixels Σταθερού Φακού.....	9	Περιφερειακά	29
8 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	10	Αποθηκευτικά μέσα / Σκληροί Δίσκοι.....	29
IP Κάμερες	12	Video Baluns - Distributors / Transmission.....	30
2 Megapixels.....	12	Εργαλεία Εγκαταστατών.....	31
3 Megapixels.....	14	Mounting Brackets - Βραχίονες στήριξης.....	31
4 Megapixels.....	14	Κουτιά διακλάδωσης - Βάσεις καμερών.....	32
5 Megapixels.....	17	Κουτιά Ασφαλείας.....	33
6 Megapixels.....	18	Rack / Ερμάρια.....	34
8 Megapixels.....	19	Μικρόφωνα.....	38
12 Megapixels.....	20	Monitors.....	38
ANPR IP Κάμερες.....	20	Connectors - Καλώδια.....	39
Θερμικές IP Κάμερες.....	20	Housing για κάμερες τύπου Box.....	40
Stock House - Προσφορές.....	21	Πληκτρολόγια χειρισμού.....	40
		Ethernet Switches - PoE.....	41
		Power Supplies - Τροφοδοτικά.....	42
		Κεντρικοί Servers.....	43
Καταγραφικά	23		
4 καναλιών.....	23		
8 καναλιών.....	23		
16 καναλιών.....	24		
32 καναλιών.....	25		

Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία

Μπουτονιέρες - VTO	45
Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO2000A-C	46
Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO4202F-P	46
Ελεγκτές / Switches Διασύνδεσης	49
Monitors / Θυροτηλεοράσεις - VTH / Κεντρικός Σταθμός	49
Χωνευτή εγκατάσταση	50
Επίτοιχη Εγκατάσταση / Αδιάβροχα Καλύμματα	51
Έλεγχος δεύτερης εισόδου από μία μπουτονιέρα	52
Τροφοδοτικά	52
Προβολείς	52

Access Control/Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Κεντρικοί Ελεγκτές Access Control	53
KIT Θυροτηλεόρασης	54
Καρταναγνώστες για σύνδεση σε κεντρικό ελεγκτή	54
Αυτόνομοι Καρταναγνώστες / Δεν απαιτείται κεντρικός ελεγκτής	55
Σταθμοί εγγραφής καρτών / δακτυλικών αποτυπωμάτων	57
Περιφερειακά Access Control - Κάρτες / Key Tags	57
Ηλεκτρομαγνήτες - Κιπρί	57

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

HDCVI ΚΑΜΕΡΕΣ

1 Μegarixel Μεταβλητού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1100RP-VF-2712-S3

Αισθητήρας: 1/3" CMOS • **Ανάλυση:** 1 Megapixel • **Φακός:** 2.7~13.5mm • **Γωνία θέασης:** 91° έως 25° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,05Lux • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F3.110.VF

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E

2 Μegarixels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200TRQ-0280B

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:101°, V:54°, D:119° • **Υπέρυθρα:** 25m, Smart IR, 0,02Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D5.120.RQ

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.20C.IL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 40m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.20T.IL

Συμβατή με PFB204W PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20C.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20M.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° • **Υπέρυθρα:** 40m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20T.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.200.IL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13A-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 (Black)

Αισθητήρας: 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • **DWDR** • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.200.BL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13A-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S2
 Full Color

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm
 · Full Color · **Γωνία θέασης:** H: 86°; V: 46°; D: 101° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal throughout the whole casing IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.239.TM

Συμβατή με PFA130-E PFA13G PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
 Full Color

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm
 · **Γωνία θέασης:** H: 86°; V: 46°; D: 101° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.239.TL

Συμβατή με PFA130-E PFA134 PFA152-E PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B
 Starlight

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm
 · **Γωνία θέασης:** H:107°; V:56°; D:127° · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,002Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.231.TL

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA13G PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 93° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart IR, 0,04Lux · DWDR · **Υλικό:** Πλαστική · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CO.B1A.21

Συμβατή με PFA134 PFA150 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HUM3200A-0280P-S5

Αισθητήρας: 2MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 105°; V: 58°; D: 118° · **Υπέρυθρα:** 10m, 0,01Lux@F2.0 · **Υλικό:** Plastic · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HU.320.0P



CVI/TVI/AHD/CVBS
HAC-HFW1200T-0280B

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 103° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.T2

PFA134 PFA150-V2 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Αισθητήρας: 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** N/A · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.120.LM2

PFA134 PFA150-V2 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-LC1220T-TH
 IOT Series

Αισθητήρας: 1/2.9" Sony CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 104° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · DWDR · **Αισθητήρας θερμοκρασίας / υγρασίας** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.LC.122.TH

Συμβατή με PFA134 PFA150 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HUM3201B-P
 Pinhole

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 117.9°(D) x 103°(H) x 59°(V) · Αλουμίνιο · Audio in interface · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HU.320.1P



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW2241T-H-A
 HDCVI 2.0 - PRO Starlight

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 86.9° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,004Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.224.1T

Συμβατή με PFA139 PFA151 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW2249T-A-NI
 Full Color

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 89.5° · **Υλικό:** Αλουμινίου / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.224.NI

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



Professional σειρά προϊόντων HDCVI - Starlight (2231 / 2241)

Με την χρήση αισθητήρων υψηλής απόδοσης, οι κάμερες μπορούν να αποδόσουν σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού ασύγκριτα με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Η τεχνολογία Starlight επιτρέπει για περισσότερη λεπτομέρεια, έγχρωμη εικόνα ακόμα και τη νύχτα με τον ελάχιστο απαιτούμενο φωτισμό.



Ενσωματωμένο μικρόφωνο

HDCVI 2.0 - PRO

HDCVI 2.0 - PRO

HDCVI 3.0 - ULTRA

HDCVI 3.0 - ULTRA



Ενσωματωμένο μεγάφωνο

Micro

Κάρτα SD

HDCVI 1.0 - LITE

HDCVI 1.0 - LITE

2 Megapixels Μεταβλητού Φακού



Σύντομη τεχνική πληροφορία

Όταν επιλέγουμε κάμερες υψηλής ανάλυσης 4 - 6 - 8 Megapixels πρέπει να επιλέγουμε και το αντίστοιχο καταγραφικό σύστημα που τις υποστηρίζει στη καταγραφή του (4M-4K-4KL σειρές).



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1231T-ZA-2712
 Starlight - Motorized

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 1920(H)×1080(V), 2MP · **Φακός:** 2.7mm-12mm Motorized · **Γωνία θέασης:** D: 38°-123°, H: 33°-102° V: 19°-53° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,002Lux · **Υλικό:** Metal throughout the whole casing IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.231.TZ

Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA137 PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1200T-ZA-2712-S6
 Varifocal

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 28.3°-98.2°, V: 15.8°-51.9°, D: 32.1°-116.7° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D4.120.Z6

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-2712
 Starlight - Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels, 2MP · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 105.9°-33.4° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.ZA

Συμβατή με PFA130-E PFM820 PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1200R-ZA-2712-S6
 Vari-Focal - Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels, 2MP · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 28.3°-98.2°, V: 15.8°-51.9°, D: 32.1°-116.7° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.Z6

Συμβατή με PFA130-E PFM820 PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1239TU-ZA-LED-27135-S2
 Full Color

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** D: 39°-130°, H: 34°-107° V: 19°-56° · **Υπέρυθρα:** 60m, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.239.TU

Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA135 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW2241T-ZA
 HDCVI 2.0 - PRO Motorized | Starlight

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm Motor · **Γωνία θέασης:** 108.7°-28.7° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,004Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.224.VF

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



SD22204-GC-LB
 HDCVI 2.0 - PRO

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm~11mm · **Γωνία θέασης:** H: 112.5°-30°, V: 54.2°-19.9°, D: 122.3°-40.6° · **Υλικό:** Metal IP66, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.222.LB

Συμβατή με PFB203W PFA150-V2 PFA151 PFA120 PFB305W



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1239T-ZA-LED-27135-S2
 Full Color - Varifocal

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm Motor · **Γωνία θέασης:** D: 39°-130° H: 34°-107° V: 19°-56° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.239.TZ

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137 PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HF3231E
 HDCVI 2.0 - PRO | Starlight

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** C/CS Auto Iris · **True WDR** · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.323.1B

Συμβατή με PFB121-W PLZ1040-D



CVI/CVBS/AHD/TVI
SD59225I-HC-LA
 Full Color

Αισθητήρας: 1/2.8" STARVIS™ CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8~120mm (25x) PTZ · **Γωνία θέασης:** H: 61°-2.8° V: 22.6°-0.4° · **Υπέρυθρα:** 150m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.225.LA

Συμβατή με PFA152-E PFA151 PFA140 PFA120 PFB303S



CVI/CVBS/AHD/TVI
SD49225DB-HC
 PTZ Camera

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8mm~120mm (25x) PTZ · **Γωνία θέασης:** H: 60.6°-3.2°, V: 34.1°-1.8°, D: 69.4°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.492.DB

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120



EPC230U
 30x Explosion-proof IR

Αισθητήρας: 1/2.8 CMOS, STARVIS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.5mm~135mm 30x optical zoom · **Γωνία θέασης:** H: 67.8°~2.4° · **Υπέρυθρα:** 100m, Smart IR, 0,005Lux · **ΡοΕ:** AC220V(AC100V ~ 240V), Hi-PoE · **Υλικό:** ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IECEx : Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EP.230.U0 [PROJECT]*

Συμβατή με ZAEX02 DH-ZAZ100W DH-EXB100 ZANXG



Βάση στήριξης για την EPC230U
DH-EXB100

304 Stainless Steel Construction. • 50 kg (110.23 lb) Load Bearing Capacity. • Designed for Extreme Temperature Environments. • For Use with Explosion-protected Bullet Camera. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EX.B10.00



Βάση στήριξης για την EPC230U
DH-ZAZ100WEPC230U

304 Stainless Steel Construction. • 50 kg (110.23 lb) Load Bearing Capacity. • Designed for Extreme Temperature Environments. • For Use with Explosion-protected Bullet Camera and. • DH-EXB100 Wall Mount. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.Z10.0W



Connector για τη σωλήνα DH-ZAEX02
DH-ZAEX02

For CZ300 Junction Box. • For ZANXG-1.5 Cable Protection Pipe. • 316L Stainless Steel Construction. • For Extreme Temperature Environments. • IP68 Rated for Outdoor Use. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.EX.020



Connector για τη σωλήνα DH-ZAEX02
DH-ZAEX02

Dahua explosion proof hose. • 316L stainless steel. • G4 / 4 outlet port. • Explosion-proof marking: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db; Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db. • Degree of protection IP66. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.NXG.15



Ενσωματωμένο μικρόφωνο

HDCVI
2.0 - PRO

HDCVI 2.0 - PRO

HDCVI
3.0 - ULTRA

HDCVI 3.0 - ULTRA



Ενσωματωμένο μεγάφωνο

Micro

Κάρτα SD

HDCVI
1.0 - LITE

HDCVI 1.0 - LITE

4 Μεγαρίxels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS
HAC-HFW2401D
PRO | 6mm

Αισθητήρας: 1/3" CMOS • **Ανάλυση:** 4.1 Megapixels • **Φακός:** 6mm
Γωνία θέασης: 48.6° • **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,03Lux • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.240.1D

Συμβατή με PFA135 PFA150

5 Μεγαρίxels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500TLM-IL-
A-0280B-S2
Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 106°; V: 56°; D: 125° • **Υπέρυθρα:** 40m, 0.05 lux • **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.152.IL

Συμβατή με PFA134 PFA130-E PFA152-E



HY-SAV849HA-E
All Fire Smoke Sensing

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.0mm • **Γωνία θέασης:** D:179.6° x H:144° x V:92° • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υπέρυθρα:** 20m, • **Υλικό:** Πλαστική, εσωτερικού χώρου • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HY.849.HA



IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
Micro | WizSense

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υπέρυθρα:** 30m, 0,005Lux • **Υλικό:** IP67, IK10 protection • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.541.FA

Συμβατή με PFA136 PFB205W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDBW1500E-0280B-S2

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° • **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.0E

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** D:109° x H:92° x V:48° • **Υπέρυθρα:** 80m, 0,001Lux • **Υλικό:** Aluminium IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.250.TU

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2
WHITE LED | Full Color

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** D:132° x H:112° x V:57° • **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.159.22

Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA139 PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2
 Active Deterrence

Αισθητήρας: 5MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:111° V:57° D:131°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.159.PV

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1509TM-A-LED-0360B-S2
 WHITE LED | Full Color

Αισθητήρας: 5 Megapixels CMOS · **Ανάλυση:** 2880(H)x1620(V) · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** D:104° x H:88° x V:46° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.M2

Συμβατή με



CVI/CVBS
HAC-HDW1500M
 LITE

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 98° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.0M

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2
 Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.87mm · **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° · **Υλικό:** Plastic IP50 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.TR

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2
 LITE Series | Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.T2

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500TH-8-0360B-S2
 LITE

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 109° X 92° X 48° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket, IP67 · DWDR · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.TH

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 20m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.CM

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.IL

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.CL

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°; V: 56°; D: 125° · **Υπέρυθρα:** 20m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.IL

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°; V: 56°; D: 125° · **Υπέρυθρα:** 20m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.LQ

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2
 Smart Dual Light

Αισθητήρας: 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°; V: 56°; D: 125° · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.LA

Συμβατή με



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2
 WHITE LED | Full Color

Αισθητήρας: 5 Megapixels CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 88°; V: 46°; D: 104° · **Υπέρυθρα:** 0.001 Lux / F1.0, 0 Lux warm light on · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.L2

Συμβατή με PFA134 PFA130-E PFM820 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2
 Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7 inch CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:132° V:111° D:58° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Aluminium / Plastic IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.250.S2

Συμβατή με PFA137 PFA130-E PFA152-E PFB205W



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-EW2501
 PRO Series

Αισθητήρας: 1/2.8" Sony CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 1.4mm · **Υπέρυθρα:** 10m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / Πλαστική · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EW.250.14

Συμβατή με PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2
 LITE Series | Starlight

Αισθητήρας: 5MP, CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:89° V:47° D:104°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.IL

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-ME1509THA-PV-0360B-S2
 Active Deterrence

Αισθητήρας: 5MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:89° V:47° D:104°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.P2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+
HAC-HDW1509TLA-0280B-S2
 LITE Series | Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 57°; D: 131° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.159.L2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB204W



H.265+
IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2
 Black
 WizSense

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 71°; D: 129° · **Υπέρυθρα:** 50m, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.354.1M

Συμβατή με PFA139 PFA152-E PFB204W



H.265+
IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5
 Black
 Active Deterrence

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 70°; D: 128° · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,003Lux · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.359.5B

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
IPC-EW5541-AS
 Micro
 WizMind IR Fisheye

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 1.4mm · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 10m · **Γωνία θέασης:** H:180°, V:180°, D:180° · **Υλικό:** Μεταλλική / Πλαστική · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EW.554.1A

Συμβατή με PFB203W PFA152-E

5 Megapixels Μεταβλητού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2
 LITE | Motorized | Starlight

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm Motor · **Γωνία θέασης:** D:39°-130°, H:34°-107°, V:19°-55° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.Z2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA13G PFM320D-015 PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW2501TU-ZA-27135-S2
 Starlight | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm · **Γωνία θέασης:** H: 31.4°-113°, V: 17.6°-58°, D: 36°-138° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.250.1U

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1500T-ZA-2712-S2
 LITE | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** 98-34° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,05Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.Z2

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137 PFM820

8 Megapixels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1800M
LITE

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.180.0M

Συμβατή με PFA13A-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1800TL-A
LITE

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.180.0T

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFA12A



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1800T-A

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Αλουμίνιο / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.180.0T



CVI/CVBS
HAC-HDW2802T-A
Starlight

Αισθητήρας: 1/2.9" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 110.8° · **Υπέρυθρα:** 50m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.280.2T

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1809T-A-LED-0280B
Full Color

Αισθητήρας: 8MP CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 85°, V: 45°, D: 100° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.189.TA

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1809TLM-A-LED-0360B
Full Color

Αισθητήρας: 8MP CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 45°, D: 100° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.189.TL

Συμβατή με PFA130-E PFA134 PFA152-E



CVI/CVBS
HAC-HFW2802T-A-I8
Starlight

Αισθητήρας: 1/2.9" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** 87° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.280.I8

Συμβατή με PFA130-E PFA151 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2
Smart Dual Illuminators

Αισθητήρας: 4K CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°, V: 56°, D: 125° · **Υπέρυθρα:** 40m illumination distance. · **Υλικό:** Metal IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.181.IL

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW2501T-ZA-27135-S2
Starlight | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm · **Γωνία θέασης:** H: 31.4°-113°, V: 17.6°-58°, D: 36°-138° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.250.2Z

Συμβατή με PFA137 PFA130-E PFB205W PFA152-E

8 Megapixels Μεταβλητού Φακού



CVI/CVBS
HAC-HDW2802T-ZA
Starlight | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.9" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3.7-11mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 112°-46° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.280.2Z

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HDW1801T-ZA-27135-S2
Vari-focal IR Eyeball Camera

Αισθητήρας: 1/2.7 inch CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32° V: 58°-17° D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.181.S2

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI
HAC-HFW1801R-ZA-27135-S2
Vari-focal IR Bullet Camera | Motorized

Αισθητήρας: 4K CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32° V: 58°-17° D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.181.S2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



IPC-HDW3841T-ZAS-27135

Starlight | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 8 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13,5mm • **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-17°, D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 50m, 0.007 Lux • **Υλικό:** Metal IP67 • **Varifocal φακός** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.384.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W LR1002-1ET LR1002-1EC



IPC-HDBW2841R-ZAS-27135
Black

Starlight | Motorized

Αισθητήρας: 1/2.7 8 Megapixel progressive CMOS • **Ανάλυση:** 8 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13,5mm Motorized • **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-18°, D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 40m 0.008Lux • **Υλικό:** Metal IP67 IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.284.ZA

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W LR1002-1ET LR1002-1EC



SD49825GB-HNR

25x | PTZ Camera

Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS • **Ανάλυση:** 8 Megapixels • **Φακός:** 5 mm-125 mm • **Γωνία θέασης:** H: 53.1°-3.4°, V: 30.4°-1.9°, D: 59.3°-3.9° • **Υπέρυθρα:** 100m • **Υλικό:** Metal IP66 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.498.HN

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120

IP ΚΑΜΕΡΕΣ



Νέα σειρά IPC - Full Color

Χωρίς υπέρυθρα οι κάμερες έχουν την ικανότητα να δείχνουν έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ιδανικές για χώρους parking, σχολεία, αστικούς δρόμους. Διαθέτουν συμπίεση H265+ και αντικεραυνική προστασία 4KV.



Ενσωματωμένο μικρόφωνο



HDCVI 2.0 - PRO



HDCVI 3.0 - ULTRA



Ενσωματωμένο μεγάφωνο



Κάρτα SD



HDCVI 1.0 - LITE

2 Megapixels



H.265
PTZ19245U-IRB-N(-B)
PTZ 45x Positioning System - Starlight
NEMA certified

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.95mm~177.7mm (45x) · **Γωνία θέασης:** H: 70.3° ~ 1.8° · **Υπέρυθρα:** 350m · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.IRB.45



H.265+
SD8A240VI-HNI
PTZ 40x zoom

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.95mm~177.7mm (45x) · **Γωνία θέασης:** H: 70.3° ~ 1.8° · **Υπέρυθρα:** 300m **ΡοΕ:** Διαθέτει HiPoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.240.8A



H.265
SD50232GB-HNR
PTZ 25x zoom

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 4.5mm~1144mm · **Γωνία θέασης:** H: 58.4°~3.0°; V: 33.4°~1.7°; D: 66.4°~.4° · **ΡοΕ+:** Διαθέτει HiPoE · **Υλικό:** Metal IP67; IK10; 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.502.32



H.265
SD5A225GB-HNR
PTZ 25x zoom | WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8mm~120mm · **Γωνία θέασης:** H: 58.5°~2.8°; V: 33.2°~1.5°; D: 67.5°~3.2° · **Υπέρυθρα:** 150m · **ΡοΕ:** Διαθέτει HiPoE · **Υλικό:** Metal IP67; IK10; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.5A2.2B



H.264
SDZW2000T-SL
Dahua anti-corrosion

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 48° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP68 & IK10 316L stainless steel · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SL.200.ZW



H.265
IPC-HDW1230S-0280B-S5

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 102° Vertical: 54° Diagonal: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal + plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.123.S5

Συμβατή με PFA130-E PFB203W LR1002-1EC



H.265
IPC-HFW1230S-0280B-S5

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal + plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.123.S5

Συμβατή με PFA130-E PFA151 LR1002-1EC



H.265+
IPC-T1E20-A-0280B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E2A.28

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+
IPC-T1E20-A-0360B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E2A.28

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+
IPC-T1E20-0280B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 99°, Vertical: 55°, Diagonal: 117° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E20.28

Συμβατή με PFA130-E PFB203W



H.265+
IPC-T1E20-0360B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°; Vertical: 43°; Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E20.36

Συμβατή με



H.265+
IPC-B1E20-0280B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 99°; Vertical: 55°; Diagonal: 117° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal + plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E20.28

Συμβατή με



H.265+
IPC-B1E20-0360B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°; Vertical: 43°; Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E20.36

Συμβατή με



H.265+
IPC-B1E20-A-0280B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 99°; Vertical: 55°; Diagonal: 117° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E2A.28

Συμβατή με



H.265+
IPC-B1E20-A-0360B

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°; Vertical: 43°; Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E2A.36

Συμβατή με



H.265+
IPC-CT1C20

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 87,5°-47° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CB.1C2.36

Συμβατή με



H.265+
IPC-HDW1 239V-A-IL-0280B
Full Color

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°; V: 55°; D: 124° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.129.VL

Συμβατή με



H.265+
IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B
Full Color

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°; V: 55°; D: 124° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.129.TL

Συμβατή με



H.265
IPC-HDBW1 230DE-SW-0280B
micro S2

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 100°; V: 53°; D: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal IP67 IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.120.DE

Συμβατή με



H.265
IPC-HFW1 230DS-SAW-0280B
micro S2

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 100°; V: 53°; D: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.120.SW

Συμβατή με



H.265
IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2
micro S2

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°; V: 55°; D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.229.S2

Συμβατή με



H.265
IPC-HFW2249S-S-IL-0280B
micro S2 Full Color | WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°; V: 56°; D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.229.IL

Συμβατή με



H.265
IPC-T2AP-PV-0280B
Wi-Fi

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T2.APV.28



H.265
IPC-F2CP-PV-0280B
Fixed-focal | Wi-Fi

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F2.CPV.28



H.265
IPC-F2CP-LED-0280B
Wi-Fi | LED

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F2.CPL.28



H.265
IPC-T2AP-LED-0280B
Wi-Fi | LED

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T2.APL.28



H.265+
IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B
Micro Full Color | WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°; V: 56°; D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **RoE:** ePOE · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.229.IL

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB205W



H.265
IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B
Micro Full Color

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 88°; V: 47°; D: 105° · **Full-color** · **RoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.524.9R

Συμβατή με PFA137 PFA152-E PFB203W LR1002



H.265+
IPC-HFW2241S-S-0360B
Micro WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:88°, V:44°, D:105° · **Υπέρυθρα:** 30m · **RoE:** ePOE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.13

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFA134



H.265+
IPC-HFW2241S-S-0280B
Micro WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:107°, V:56°, D:127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **RoE:** ePOE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.12

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFA134



H.265+
IPC-HFW2241T-ZAS-27135
Micro WizSense

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 108°-30°; V: 56°-17°; D: 131°-35° · **Υπέρυθρα:** 60m · **RoE:** ePOE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HDW2231T-ZS-S2
Micro Motorized | Analytics | PRO

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 109°~28° · **Υπέρυθρα:** 40m · **RoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.223.TZ

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265
SD22204UE-GN
LTE | Analytics

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,7-11mm (4x) PTZ · **Γωνία θέασης:** 112.50°-30° · **RoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.224.GN

Συμβατή με PFA137 PFB203W PFA152-E



H.265
IPC-HDW3241T-ZAS
Micro Motorized | Lite AI Series

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 112.50°-30° · **Υπέρυθρα:** 40m · **RoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.324.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265
IPC-HFW3241T-ZAS
Micro Motorized | Audio I/O | Alarm I/O

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 112.50°-30° · **Υπέρυθρα:** 40m · **RoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.324.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW5241E-SE-0360B
Micro
Wiz Mind | ePoE

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:87° V:46°
· **Υπέριθρα:** 50m · **PoE:** ePoE · **Υλικό:** Metal, plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.524.1E

Συμβατή με PFA151 PFA152-E LR1002 PFA121-V2



H.265
IPC-HDW2241T-ZS-27135
Micro
WizSense | ePoE

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H:108°-30°, V:56°-17°, D:131°-35°, · **Υπέριθρα:** 40m · **PoE:** ePoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.224.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E



H.264+
SD29204T-GN
Micro

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-11mm (4x) PTZ · **Γωνία θέασης:** 112.5°-39° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · PTZ · IVS · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο / μεγάφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.292.4T

Συμβατή με PFA150 PFA151



H.265+
SD42212T-HN
Micro
| WizSense | motorized

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 5 mm-80 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 53.9°-4.6° V: 30.3°-2.6° D: 60°-5.3° **Υπέριθρα:** 100m · **PoE:** Διαθέτει POE+ · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.416.NY

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB5310C



H.265+
SD42212T-HN
Micro
| Alarm I/O | LTE

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 5,3-64mm (12x) PTZ · **Γωνία θέασης:** 58.2°-4.8° · **PoE:** Διαθέτει POE+ · **Υλικό:** Μεταλλική, IP66/IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.422.12

Συμβατή με PFA150 PFA151



H.265
IPC-HFW8231E-ZEH
Micro
Video Analytics | ePoE

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 114°-36° · **Υπέριθρα:** 50m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.823.ZE

Συμβατή με PFA121 PFA152-E



H.265+
SD49225GB-HNR
Micro

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8~120mm (25x) · **Γωνία θέασης:** H: 58.5°-2.8°; V: 33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2° · **Υπέριθρα:** 100m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Αudio I/O:** 2/1 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.49G.NR

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120 PFA111



Dahua PTZ 48x Positioning System
PTZ12248V-IRB-N
Starlight | Audio I/O

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 5.7-275mm (48x) · **Γωνία θέασης:** 64.55°~64.55° · **Υπέριθρα:** 450m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** IP66 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.IRB.NA

3 Megapixels



H.265
IPC-HFW8331E-Z
Micro
Motorized | Analytics

Ανάλυση: 3 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 101°-31° · **Υπέριθρα:** 50m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · Alarm I/O · Analytics · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.833.1E

Συμβατή με PFA121 PFA151 PFA152-E

4 Megapixels



H.265+
IPC-CB1C40

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 115°-60° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CB.1C4.28

Συμβατή με PFA134 PFA151 PFA152-E



H.265 | WiFi
IPC-HFW1435S-W

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 106° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.143.SW

Συμβατή με PFA134 PFA150



H.265 | WiFi
IPC-HDBW1430DE-SW-0280B

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 90°; V: 50°; D: 107° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.140.DE

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E



H.265+
IPC-HDW1439V-A-IL-0280B
Full Color

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.149.VL

Συμβατή με PFA13G PFB205W-E PFA152-E



H.265
IPC-F4CP-PV-0280B
Fixed-focal | Wi-Fi

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέριθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.CPV.28



H.265
IPC-T4AP-PV-0280B
Fixed-focal | Wi-Fi

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέριθρα:** 30m · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T4.APV.28



H.265
IPC-F4CP-LED-0280B
Wi-Fi | LED

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέριθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.CPL.28



H.265
IPC-T4AP-LED-0280B
Wi-Fi | LED

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέριθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T4.APL.28



H.265+
IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B
Full Color

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.149.TL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E



H.265 | WiFi
IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 90°; V: 50°; D: 107° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.140.SW

Συμβατή με PFA134 PFA150-V2



H.265
SD3A400-GN-A-PV
Smart Dual Light

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 80.2°; V: 43.1°; D: 94.3° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.A40.GN



H.265
IPC-HFW4431E-SE
Micro S2

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 83° · **Υπέριθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.443.1E

Συμβατή με PFA121 PFA152-E



H.265
IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
Micro S2 Full Color

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 95°; V: 52°; D: 114° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



H.265
IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
Black
Micro S2 Full Color

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 95°; V: 52°; D: 114° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.IB

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



H.265+
IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B
Micro S2

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 84°; V: 42°; D: 101° · **Υπέριθρα:** 60m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.TL

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW2441T-ZAS-27135
Micro S2 Varifocal

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34° · **Υπέριθρα:** 60m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+
IPC-HDW2441T-ZS-27135
Micro WzSense

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.244.1Z

Συμβατή με PFB205W PFA130-E PFA152-E



H.265+
IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135
Micro Varifocal | WzSense

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 97°-28°; V: 52°-16°; D: 117°-32° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** 12 VDC/PoE (802.3af) · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.244.9Z

Συμβατή με PFA151 PFA137 PFB203W PFA150-V2



H.265+
SD22404DB-GNY
WzSense Network PTZ

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 58.2° ~ 4.8° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP66, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.404.NY

Συμβατή με PFA137 PFB203W PFA152-E



H.265
HY-FT431LDP
Flame detection network camera

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 85° ~ 44° ~ D: 99° · **Υπέρυθρα:** 15m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HY.431.FD

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 114°-47°, V: 62°-26° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.544.2Z

Συμβατή με PFA152-E LR1002



H.265
IPC-HFW5442E-ZE
Micro

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 101°; V: 53°; D: 120°; Detail: H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.T4E.PV

Συμβατή με PFA150-V2 PFB305W



H.265+
SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
Smart Dual Light+

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.5A4.25

Συμβατή με PFA120 PFA150-V2 PFA151



H.265+
SD5A425GB-HNR
Starlight

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 5~1125mm (25x) · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Audio I/O:** 1/1 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.449.HN

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120



H.265+
SD49425GB-HNR
Starlight

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm, Motorized · **Γωνία θέασης:** H:65.7°-1.9°;V:39.4°-1.1°;D:73.1°-2.1° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.445.GB

Συμβατή με PFA120 PFA150 PFA151



H.265
SD5A445GB-HNR
Motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4,8-154mm, Motorized · **Γωνία θέασης:** H:55.8°-2.4°;V:31.9°-1.3°;D:63.7°-2.7° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.432.GB

Συμβατή με PFA120 PFA150 PFA151



H.265
SD5A432GB-HNR
Motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 5 mm-125 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0° V: 39.7°-2.2° D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **PoE:** Διαθέτει POE+ · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.425.NY

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB5310C



H.265+
SD4A425DB-HNY
Micro | WzSense | motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 8-56mm, varifocal · **Γωνία θέασης:** H: 41°-9° V: 23°-5° D: 47°-11° · **Υλικό:** Metal + Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.844.Z7

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HFS8449G-Z7-LED
WzSense - Temperature Tolerance

5 Megapixels



H.265+
IPC-HFW1530S-0280B-S6

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 106°, V: 56°, D: 125° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.150.S6

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFA134



H.265
IPC-P5BP-PV-0360B
Picoo series | Wi-Fi Pan Tilt

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 4 mm • **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 44°, D: 105° • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Plastic - Εσωτερικού χώρου • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.P5.BPV.36



H.265+
IPC-HDW1530T-0280B-S6

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 106°, V: 56°, D: 125° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.150.S6

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFA130-E PFB204W



H.265+
IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.259.TM

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFB205W



H.265+
IPC-HDW8441X-3D
MicroSense | WizSense | motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels • **Φακός:** 1/2.8" CMOS • **Γωνία θέασης:** H:95° V:52° D:114° • **Υπέρυθρα:** 20m • **ΡοΕ:** 12 VDC/ΡοΕ • **Υλικό:** IP67 IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DW.844.3D

Συμβατή με PFA156



H.265+
SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 4mm • **Γωνία θέασης:** H: 80.4°, V: 58°, D: 104.8° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** IP66 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.A50.HW



H.265+
IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B
Black

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.259.TB

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFB205W



H.265+
IPC-HFW2549S-S-IL-0280B
WizSense

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.259.TM

Τιμή: 271,00 €

Συμβατή με PFA130-E PFB134 PFA152-E



H.265+
IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-
Black
WizSense

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.259.TB

Τιμή: 271,00 €

Συμβατή με PFA130-E PFB134 PFA152-E



H.265
IPC-HFW2541T-ZAS-27135
MicroSense Varifocal | WizSense

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 100°-30° V: 72°-23° D: 134°-38° • **Υπέρυθρα:** 60m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.254.TZ

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA135



H.265
IPC-HFW3541E-AS
MicroSense

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H98° V72° D130° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.324.28



H.265
IPC-HDBW3541E-
AS-0280B-S2
MicroSense Motorized

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm, Motor • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.354.S2

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E



H.265
IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3
MicroSense WizMind

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm, Motor • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.554.1S

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265
IPC-HDBW3541E-
AS-0280B-S2
Micro
S WizMind

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm, Motor • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° • **Υπέρυθρα:** 50m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.554.1B

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265+
IPC-HDW3549H-AS-
PV-0280B-S5
Micro
S WizMind

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 1/2.7" CMOS • **Γωνία θέασης:** H: 97°, V: 70°, D: 128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.359.P5

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265+
IPC-HFW5541E-ASE-0360B-S3
Micro
S WizMind

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm, • **Γωνία θέασης:** H: 92°, V: 45°, D: 110° • **Υπέρυθρα:** 50m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1E

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW5541T-
ASE-0360B-S3 Black
Micro
S WizMind

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm, • **Γωνία θέασης:** H: 92°, V: 45°, D: 110° • **Υπέρυθρα:** 80m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1B

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW3541T-ZAS-27135
Micro
S Motorized

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13.5mm, • **Γωνία θέασης:** H: 99°-26°, V: 72°-20°, D: 133°-33° • **Υπέρυθρα:** 60m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.354.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC



H.265+
IPC-HDBW5541E-ZE-27135
Micro
S Motorized

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7mm-13.5mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 100°X28°, V: 72°X21° (2592-1944) • **Υπέρυθρα:** 40m • **PoE:** Διαθέτει ePoE • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.554.1Z

Συμβατή με PFA138 PFA152-E LR1002



H.265+
IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3
Micro
S Motorized | WizMind S

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13.5mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 60m • **PoE:** ePoE • **Υλικό:** Metal IP67 IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.13

Συμβατή με PFA121 PFA156



H.265+
IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2
Micro
S Varifocal | WizSense

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-18°, D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 40m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.254.T2

Συμβατή με PFA137 PFA152-E PFB205W-E



H.265+
IPC-HDW3549H-AS-
PV-0280B-S4 Black
Micro
S Active Deterrence

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8 mm • **Γωνία θέασης:** H: 97° V: 70° D: 128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.359.PB

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW3549T1-AS-
PV-0280B-S5
Micro
S

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Γωνία θέασης:** H:97°, V:70°•D:128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.359.P5

Συμβατή με PFA130-E PFA135 PFA152-E



H.265+
IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3
Micro
S

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H: 92°, V: 45°•D: 110° • **Υπέρυθρα:** 80m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1S

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+
IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3
Micro
S

Ανάλυση: 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°•D: 132° • **Υπέρυθρα:** 80m • **PoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1P

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E

6 Megapixels



H.265
IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6
Eyeball Network Camera

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 110° x V: 58° x D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.169.S6
Τιμή: 170,00 €

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265
IPC-HFW1639T-C-A-IL-0280B-S6
Fixed-focal Bullet Network Camera

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 110° x V: 58° x D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.169.S6
Τιμή: 170,00 €

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFB134

8 Megapixels



H.265+
IPC-HFW3841T-ZAS-27135
micro PoE | Motorized

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 113°-31° Vertical: 58°-17° Diagonal: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.AZ

Συμβατή με PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC PFA130-E PFA135



H.265+
IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4
micro Active Deterrence

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 106° x V: 55° x D: 125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.384.S4

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265
IPC-HDBW2841E-S-0280B
Black micro PoE | WizSense

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:106° x V:56° x D:125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.284.1E

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E PFA150-E



H.265+
IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
micro PoE

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.284.9S

Συμβατή με PFA134 PFA152-E



H.265
IPC-HDBW2831R-ZAS-27135-S2
micro PoE | Motorized

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mmr · **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-17°, D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.283.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC



H.265
IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO
PoE | Active Deterrence

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 109°, V: 59°, D: 131° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.384.PR

Συμβατή με PFA137 PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC



H.265+
IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B
micro PoE | WizSense

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.87mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.284.9M

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+
IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B Black
micro PoE | WizSense

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.284.9B

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+
IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO
micro PoE | WizSense

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 109° V: 59° D: 131° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** 12V DC/PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.PR

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA135



H.265+
IPC-HFW3849T1-AS-
PV-0280B-S5
Micro PoE | Motorized

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 106° V: 55° D: 125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** 12V DC/PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.S5

Συμβατή με



H.265
IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-
PV-0280B
Micro PoE | Panoramic 180

Ανάλυση: 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 180°, Vertical: 86° · **Υπέρυθρα:** 25m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.389.A8

Συμβατή με

12 Megapixels



H.265
EBW81230
Micro PoE | Motorized

Ανάλυση: 12 Megapixels · **Φακός:** 1/1.7" · **Γωνία θέασης:** H: 180°, V:180° · **Υπέρυθρα:** 10m · **PoE:** POE · **Υλικό:** IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EB.812.30

Συμβατή με



H.265+
IPC-EBW81242-AS-S2
Micro PoE | WizMind

Ανάλυση: 12 Megapixels · **Φακός:** 1/1.7" · **Γωνία θέασης:** H: 180°, V:180° · **Υπέρυθρα:** 10m · **PoE:** POE · **Υλικό:** IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EB.242.S2

Τιμή: 1.657,00 €

Συμβατή με

ANPR IP Κάμερες



H.265
ITC215-PW6M-IRLZF-B
Alarm I/O | Audio I/O

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.2 mm-10.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 108.1° (W)-30.3° (T), V: 56.3° (W)-17.1° (T), D: 130.9° (W)-34.8° (T) · **Υπέρυθρα:** Up to 12M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.215.6M



H.265
ITC413-PW4D-IZ1
Varifocal | Motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-12 mm · **Γωνία θέασης:** H: 92° (W)-46.1° (T) V: 49° (W)-26.0° (T) D: 109° (W)-52.8° (T) · **Υπέρυθρα:** Up to 10M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.PW4.1Z



H.265
ITC413-PW4D-IZ3
Varifocal | Motorized

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 8 mm-32 mm · **Γωνία θέασης:** H: 39.9° (W)-15.1° (T) V: 21.8° (W)-8.5° (T) D: 46.6° (W)-17.4° (T) · **Υπέρυθρα:** Up to 30M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.PW4.3Z

Θερμικές IP Κάμερες



Speed dome Θερμική κάμερα
TPC-SD2241-TB7F8-S2
Lite Series

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 8mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** 8mm: H:40°, V:22°, D:46° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.224.1T

Συμβατή με



TPC-BF1241-TB7F8-DW-S8
PoE | Eureka Series

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 33.4°, V: 25° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** 12 VDC ± 20% / PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.124.S8

Συμβατή με



TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8
PoE | Eureka Series

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **PoE:** 12 VDC ± 20% / PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.123.S8

Συμβατή με



Θερμική κάμερα - Eureka Series
TPC-DF1241-D3F4

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 71.2° V: 52° D: 92.6° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TC.124.1D

Συμβατή με



Θερμική κάμερα - Eureka Series
TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8

VCT-999

Ανάλυση: 4 Megapixels · **Φακός:** 2mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 94° V: 72° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TC.124.18

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W

Βάση / τρίποδο για κάμερα - black body · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VTC.99.00

Συμβατή με RQW026-00

Stock House - Προσφορές



H.264
T100S [ONVIF]

Ανάλυση: 1 Megapixel · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24S.10



H.264
T200D [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.2ME.D0



H.264
T200N [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24M.BU



H.264
T200S [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24V.BU



H.264
S200D [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24V.D0



H.264
LWDC20T1 30 [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.LV.020.S2



H.264
T200B [ONVIF]

Ανάλυση: 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.2ME.BU

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

4 καναλιών



Σύντομη Τεχνική Πληροφορία

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των καναλιών αναφέρονται τα διαθέσιμα κανάλια CVI/TVI/AHD/CVBS - γενικά καμερών με ομοαξονικό καλώδιο και ο αριθμός των πρόσθετων IP καμερών εφόσον πρόκειται για Tribrid ή Pentabrid μοντέλο. Ένα καταγραφικό που διαθέτει 4ch + 1 (IP Camera) μπορεί να προβάλει 5 κάμερες στην οθόνη και επίσης να καταγράφει 5 κανάλια.



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5104HE-I3
H.265+ | WizSense

4ων Καναλιών CVI + 2 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Alarm I/O
Συναγερμού: 8/3 • Audio I/O: 4/1, RCA • Resolution Καταγραφής: 2MP
(15fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 6TB capacity •
Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.4HE.I3



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR1B04-I
H.265+

4ων Καναλιών (analog channel) SMD Plus. • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA •
Resolution Καταγραφής: 720P (25fps), 1080N (25fps) • Audio I/O: 1/1,
RCA • HDD: 1 Sata • Pentabrid • Κωδικός Παραγγελίας: DH.XV.COP.I4



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5104HS-I3
H.265+

4ων Καναλιών (analog channel) SMD Plus. • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA •
Resolution Καταγραφής: 1080P, 4M-N, 5M-N • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD:
1 SATA Port, up to 6TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.4HS.I3



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5104HS-4KL-I3
H.265+

4ων Καναλιών (analog channel) SMD Plus. • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA •
Resolution Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1
SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.4HS.K3



Σύντομη Τεχνική Πληροφορία

Για τα καταγραφικά που δεν διαθέτουν εισόδους / εξόδους Alarm και εφόσον αυτά διαθέτουν RS485 θύρα μπορεί να συνδεθεί το εξάρτημα ARB1606 το οποίο δίνει 16 εισόδους και 6 τροφοδοτούμενες εξόδους 12VDC. Το εξάρτημα μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα των περιφερειακών υλικών.

8 καναλιών



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR1B08-I
H.265+

8 Καναλιών CVI + 4 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 720P (15fps), 1080N (15fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1
SATA port, up to 6TB • Pentabrid • Κωδικός Παραγγελίας: DH.XV.COP.I8



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5108HS-I3
H.265+

8 Καναλιών CVI + 4 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 2MP (1080P) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA port, up to
10TB • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HS.03



Pentabrid CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5108HS-4KL-I2
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 Sata •
Pentabrid • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HS.I2



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5108HS-4KL-I3
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up
to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HS.I3



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5108HE-4KL-I3
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Alarm I/O: 8/3 • Audio I/O: 8/1, RCA • HDD:
1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HE.I3



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5108HE-I3
H.265+

8 Καναλιών CVI + 4 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution
Καταγραφής: 2MP (1080P) • Alarm I/O: 8/3 • Audio I/O: 8/1, RCA • HDD:
1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HE.03

Τιμή: **289,00 €**



**Tribrid CVI/AHD/CVBS/IP
XVR8808-URH-S3**
H.264

8 Καναλιών CVI ή 64 IP Cameras • **Έξοδοι:** 2 HDMI, 1 VGA, TV, • **Alarm I/O Συναγερμού:** 8/6 • **Resolution Καταγραφής:** 1080P, • **Audio I/O:** 8/1, RCA • **HDD:** 8 Sata 8 SATA Port, up to 8TB capacity • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HC.VR8.80



Εργαλεία / Λογισμικό εγκαταστάτη

Για να γνωρίζετε πόσες ημέρες καταγράφει ο επιλεγμένος σκληρός δίσκος με βάση την ανάλυση και τον αριθμό καμερών αλλά και τη γωνία που καλύπτει κάθε μοντέλο κάμερας, υπάρχει διαθέσιμο το εργαλείο Dahua Toolbox που διαθέτει τις παραπάνω λειτουργίες.

16 Καναλιών



**HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5116HS-I3**
H.265+

16 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA • **Είσοδοι IP Camera:** 16+8 Channel, each channel up to 6MP • **Resolution Καταγραφής:** 4K • **Audio I/O:** 1/1 RCA • **HDD:** 1 SATA Ports, up to 10TB capacity for each disk • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.51.6HS.I3



**HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5216AN-I3**
H.265+

16 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA • **Είσοδοι IP Camera:** 16+8 Channel, each channel up to 6MP • **Resolution Καταγραφής:** 4K • **Audio I/O:** 1/1 RCA • **HDD:** 2 SATA Ports, up to 16TB capacity for each disk • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.16A.N3



**Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR1B16-I**
H.265+

16 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA • **Resolution Καταγραφής:** 720P (15fps), 1080N (15fps) • **Audio I/O:** 1/1, RCA • **HDD:** 1 SATA port, up to 6TB • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.XV.COP.I6



**HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5116H-4KL-I3**
H.265+

16 Καναλιών CVI + 16+16 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA • **Alarm I/O Συναγερμού:** N/A • **Resolution Καταγραφής:** 4K • **Audio I/O:** 16/1, RCA • **HDD:** 1 SATA Port, up to 16TB capacity • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.51.16H.K3



**HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5216A-4KL-I3**
H.265+

16 Καναλιών CVI + 16+16 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA • **Alarm I/O Συναγερμού:** 16/3 • **Resolution Καταγραφής:** 4K • **Audio I/O:** 4/1, RCA • **HDD:** 2 SATA Ports, up to 16TB capacity for each disk • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.16A.K3



Audio Over Coax!

Η Dahua με την τεχνολογία CVI μεταφέρει τον ήχο από ενσωματωμένο μικρόφωνο κάμερας μέσω ομοαξονικού καλωδίου χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα δείτε στα χαρακτηριστικά Audio I/O τα καταγραφικά που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία Audio Over Coax δεν απαιτεί RCA υποδοχές στο καταγραφικό αλλά κάμερα CVI της εταιρείας Dahua με ενσωματωμένο μικρόφωνο.

32 Καναλιών



**Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5232AN-I3**
H.265+

32 Καναλιών CVI ή 32 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV • **Resolution Καταγραφής:** 1080P • **Audio I/O:** 1/1, RCA • **HDD:** 2 SATA Ports, up to 10TB capacity • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.32A.N3



**Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
XVR5232AN-4KL-I3**
H.265+

32 Καναλιών CVI ή 32 IP Cameras • **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV • **Resolution Καταγραφής:** All channel 4K(1fps-7fps) • **Audio I/O:** 1/1, RCA • **HDD:** 2 SATA Ports, up to 10TB capacity • Pentabrid • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.32A.K2



Ενοποίηση με Σύστημα Θυροτηλεόρασης Dahua!

Οι μπουτονιέρες / κάμερες των συστημάτων θυροτηλεόρασης Dahua, λειτουργούν ως IP κάμερες. Έτσι κάποιος που διαθέτει καταγραφικό σύστημα XVR της Dahua μπορεί να καταγράφει συνεχόμενη ροή βίντεο της κάμερας της θυροτηλεόρασης.

NVR ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

4 καναλιών



H.265+
NVR2104-4KS3
Lite Series

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.4KK.S3



H.265
NVR2104-I
Wiz Sense

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80Mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata, έως και 6TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.R04.AI



H.265+
NVR4104-EI
WizSense series

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.414.EI



H.265+
NVR2104HS-P-4KS3
Lite Series

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 20 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.214.K3



H.265+
NVR4104HS-P-EI
WizSense Series

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.41K.EI



H.265+
NVR1104HS-W-S2-CE
WiFi Series

Κανάλια: 4 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 40mbps · **Alarm I/O:** 1/1 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.104.W2



Σύντομη τεχνική πληροφορία

Όλα τα Network Video Recorders υποστηρίζουν IP κάμερες λοιπών κατασκευαστών εφόσον αυτές υποστηρίζουν τα πρότυπα συμβατότητας Onvif.

8 καναλιών



H.265+
NVR1108HS-W-S2-CE
WiFi Series

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 40mbps · **Alarm I/O:** 1/1 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.108.W2



H.265
NVR2108-4KS2
Lite Series

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 200mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata III Port · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.410.8K



H.265
NVR4208-8P-4KS2/L

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 160mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.428.KL



H.265
NVR4108HS-8P-EI
WizSense series

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.418.EI



H.265+
NVR4108HS-EI
WizSense Series

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.N18.EI



H.265+
NVR5208-8P-EI
WizSense series - AcuPick

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδο:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 2 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.528.EI

	H.265+ NVR5208-EI WizSense series - AcuPick
	H.265+ NVR4208-EI
	H.264+ NVR4208-P

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **HDD:** 2 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.520.EI

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.N28.EI

Κανάλια: 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 5 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 200mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.NV.R84.42

16 καναλιών

	H.265+ NVR4216-16P-EI
	H.265+ NVR5816-16P-4KS2E
	H.265+ NVR4216-16P-4KS2/L
	H.265+ NVR4208-8P-EI
	H.265+ NVR5216-16P-EI
	H.265 NVR4116HS-EI
	H.265+ NVR5216-EI
	H.265+ NVR4216-EI

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.421.6P

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 320mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** 16 Θύρες PoE · **HDD:** 8 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.816.4K

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 160mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 16 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.426.4L

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.428.EI

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **PoE:** 16 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.521.6E

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 1 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.416.EI

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.526.EI

Κανάλια: 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.421.6E

32 καναλιών

	H.265 NVR5832-EI WizSense Series
	H.265 NVR4232-4KS2/L Life Series

Κανάλια: 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/8 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 8 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.583.2I

Κανάλια: 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 160mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.432.KL



**H.265
NVR4232-EI**
WizSense Series

Κανάλια: 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.432.EI



**H.265+
NVR5232-EI**
WizSense Series

Κανάλια: 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.523.2I



**H.265+
NVR5432-EI**

Κανάλια: 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 4 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.543.2I

64 Καναλιών / DSS Servers / Λογισμικό



**Κεντρικός server διαχείρισης
DSS4004-S2**

Κανάλια: 512 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI/VGA · **Bandwidth / mbps:** 350mbps / Server · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 3 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DS.404.S2



**H.265+
NVR5464-EI**
WizSense

Κανάλια: 64 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2 HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 4 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.546.4I



**Dahua 256ch 3U
IVSS7116-4I**
Intelligent Video Surveillance Server

Κανάλια: 256 Καναλιών · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 768mbps · Up to 64-channel AI IVS. · Up to 64-channel face recognition with normal IPC. · Up to 160-channel 2 MP or 80-channel 4 MP face recognition with face detection IPC. · Up to 64-channel video metadata. · Up to 64-channel AcuPick with normal IPC. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IV.716.4I



**DSSExpress8-Door
-Channel-License**

Άδεια χρήσης για μία πόρτα (access control) για το DSS Express 8· Μέγιστος αριθμός συσκευών 64· Η δωρεάν έκδοση δεν περιλαμβάνει υποστήριξη access control. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.DSS.8P



**DSSExpress8-VDP
-Device-License**

Άδεια χρήσης για μία συσκευή VDP· Άδεια χρήσης για μία συσκευή συστήματος θυροτηλεόρασης VDP. · Η συσκευή μπορεί να είναι VTO ή VTH. · Η δωρεάν έκδοση δεν περιλαμβάνει υποστήριξη συστημάτων θυροτηλεόρασης. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.DSS.VD



**DHI-DSSExpress8-Video-
License**

Άδεια χρήσης για επιπλέον κανάλια Video στο DSS Express 8 · Άδεια χρήσης για επιπλέον κανάλι βίντεο (μετά τα 64 δωρεάν κανάλια). · Μέγιστος αριθμός καναλιών 256. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VC.DSS.8P



**DSSPro8-Video-Channel-
License**

Άδεια για ένα κανάλι Video - Επιπλέον των 16 καναλιών βασικής άδειας. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.8P.DSS.VD



**DSSPro8-Video-Base-
License**

Βασική άδεια για το λογισμικό DSS Pro V8 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.8P.DSS.BL

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ XVR

Lite Series

High performance

Penta-brid: Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs

XVR5000 Series: Up to 1080P recording

XVR4000 Series: Up to 1080N/720P recording

Easy operation with friendly interface

Pro Series

Perfect image quality and performance

HCVR7000-4M: Up to 4MP recording

XVR7000 Series: HDCVI/AHD/TVI/CVBS self adaptive.

Up to 1080P recording

High standard hardware

Powerful network performance, up to 5MP input.

ahua
TECHNOLOGY



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Αποθηκευτικά μέσα / Σκληροί Δίσκοι



Παρέχουμε πάντα τη καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης των συνεργατών μας!

Πείτε μας τα στοιχεία της εγκατάστασης και πόσες ημέρες θέλετε να καταγράψουν οι κάμερες, για να υπολογίσουμε για εσάς τη χωρητικότητα σε σκληρούς δίσκους που απαιτείται. Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας θα τοποθετήσει το/τους σκληρούς δίσκους και θα επιβεβαιώσει τη σωστή λειτουργία τους κατά τη παράδοση.



ST1000VX005 1TB

Σκληρός δίσκος 1TB Dahua - Seagate Surveillance · 64MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N1T.SG



ST2000VX015 2TB

Σκληρός δίσκος 2TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N20.SG



ST4000VX007 4TB

Σκληρός δίσκος 4TB Dahua - Seagate Surveillance · 64MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N4U.SG




ST6000VX001 6TB

Σκληρός δίσκος 6TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N6T.SG



ST8000VX0002 8TB

Σκληρός δίσκος 8TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.08T.SG



ST10000VE0008 10TB

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 10TB · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.10T.SG



ST12000VE001

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 12TB · Σκληρός δίσκος 12TB Dahua - Seagate Surveillance, 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.12T.SG



ST16000VE002

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 16TB · Σκληρός δίσκος 16TB Dahua - Seagate Surveillance, 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.16T.SG



TF-P100 | 32GB

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 32GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.32



TF-P100 | 64GB

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 64GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.64



TF-P100 | 128GB

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 128GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.28



TF-P100 | 256GB

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 256GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.56



TF-P100 | 512GB

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 512GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.52



SSD-V800S1TB

Σκληρός δίσκος SSD Dahua - 1TB Surveillance · 2.5 inch SATA Solid State Drive · Για χρήση με καταγραφικά συστήματα XVR / NVR. · Adopts high-quality wafer level chip. · Provides better read and write performance with TRIM and NCQ. · Low power consumption management. · Safe and reliable data transmission. · With stable read and write performance, it is suitable for 24/7 recording and storage of XVR without frame loss. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.V80.10



SSD-V800S512G

Σκληρός δίσκος SSD Dahua - 512GB Surveillance · 2.5 inch SATA Solid State Drive · Για χρήση με καταγραφικά συστήματα XVR / NVR. · Adopts high-quality wafer level chip. · Provides better read and write performance with TRIM and NCQ. · Low power consumption management. · Safe and reliable data transmission. · With stable read and write performance, it is suitable for 24/7 recording and storage of XVR without frame loss. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.V80.50

Video Baluns - Distributors / Transmission

Video Balun PFM800B-4K 

Μετάδοση σήματος	Μόνο εικόνας 4K
Απόσταση μετάδοσης	720P: 400M (Max) 1080P: 250M (Max) 4MP/2K: 200M (Max) Push Terminals
Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.800.4B

Video Balun PFM800-4K 


Μετάδοση σήματος	Μόνο εικόνας
Απόσταση μετάδοσης	720P: 400M (Max) 1080P: 250M (Max) 4MP/2K: 200M (Max) Push Terminals
Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.800.4K

Video Balun AV12E
Παθητικός μετατροπέας 

Μεταφορά σήματος	Video μέσω συνεστραμμένου καλωδίου (UTP CAT5)
Απόσταση μεταφοράς	400~900m
Κωδικός Παραγγελίας	AV.TR.12E.00

Video Balun AVC-208A 

Μεταφορά σήματος	Video μέσω UTP καλωδίου (UTP port: RJ45 / BNC)
Τροφοδοσία	DC12V
Διαστάσεις (mm)	37x22x42
Βάρος	28g
Κωδικός Παραγγελίας	AV.TR.208.12

Video Balun AVC-208C
Παθητικός πομποδέκτης 1ch, DC12V+DATA 

Μεταφορά σήματος	Video μέσω UTP καλωδίου (UTP port: RJ45 / BNC)
Διαστάσεις (mm)	37x22x42
Βάρος	28g
Κωδικός Παραγγελίας	AV.TR.208.24


Video Balun AVC-213C
Παθητικός πομποδέκτης 1ch, DC12V 

Μεταφορά σήματος	Audio/video μέσω UTP καλωδίου
Διαστάσεις (mm)	22x20.5x4.3
Βάρος	35g
Κωδικός Παραγγελίας	AV.TR.213.12


Μετατροπέας HDMI σε VGA HW-D14 

Μετατροπή HDMI σε VGA με έξοδο ήχου · Υποστηρίζει HDCP1.0/1.1/1.2/1.3 · HDMI Video Input: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, HDMI 1.3 VGA Video Output: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Κωδικός Παραγγελίας	TK.HW.D14.00
----------------------------	--------------

Απομονωτής HD Video PFM791 

Μεταφορά σήματος	HDCVI image interference caused by ground loops effectively
Εφαρμογή	Apply to indoor or in junction box
Θερμοκρασία	-20~55°C
Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.791.00

Απομονωτής Τροφοδοσίας PFM790 

Απομονωτής τροφοδοσίας για την επίλυση παρεμβολών που προκύπτουν στην εικόνα HDCVI καμερών


Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.790.00
----------------------------	--------------

Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE) LR1002 


Μεταφορά σήματος	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
Απόσταση μεταφοράς	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
Θύρα	1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
Συσκευασία	Περιέχει 2 τεμάχια
Κωδικός Παραγγελίας	DH.LR.100.02

Video Balun PFM801 

Μεταφορά σήματος	Μεταφορά CVI σήματος / Τροφοδοσίας 12V
Απόσταση μετάδοσης	720P: 400M (Max) 1080P: 200M (Max)
Θύρα	RJ45
Απαιτεί	Τροφοδοτικό 24V/35V
Συμβατό με	HDCVI/AHD/TVI
Κωδικός Παραγγελίας	DH.PF.M80.01

Video Balun PFM801-4M 

Μεταφορά σήματος	Μετάδοση εικόνας και τροφοδοσίας 12V
Απόσταση μετάδοσης	720P: 400M (Max) 1080P: 200M (Max)
Θύρα	RJ45
Απαιτεί	Τροφοδοτικό 24V/35V
Συμβατό με	HDCVI/AHD/TVI
Κωδικός Παραγγελίας	DH.PF.M80.1M

HDMI Switcher HDMI SW 


Επιλογέας 5 εισόδων HDMI σε 1 έξοδο HDMI με χειριστήριο 5 Input, 1 Output, 4K, 2K, 3D

Κωδικός Παραγγελίας	TK.HW.HDM.SW
----------------------------	--------------

HDMI Splitter HDMI 12 

Διαμοιρασμός εισόδου HDMI σε 2 εξόδους HDMI 4K, 2K, 3D

Κωδικός Παραγγελίας	TK.HW.HDM.12
----------------------------	--------------

Μετατροπέας VGA σε BNC VTBCONV01 

Μετατροπή σήματος VGA σε BNC

Κωδικός Παραγγελίας	TK.HW.VTB.01
----------------------------	--------------

Δικτυακός διανομέας M70-D-0205HI-4K 

Δαηνα δικτυακός διανομέας / κωδικοποιητής 4K - 2 καναλιών

Κωδικός Παραγγελίας	DH.M70.02.4K
----------------------------	--------------

Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE) LR1002-1EC 

Μεταφορά σήματος	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
Απόσταση μεταφοράς	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
Θύρα	1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
Κωδικός Παραγγελίας	DH.LR.102.EC

**Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE)
LR1002-1ET**




Μεταφορά σήματος	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
Απόσταση μεταφοράς	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
Θύρα	1* RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
Κωδικός Παραγγελίας	DH.LR.102.ET

**Alarm I/O
ARB1606**



Διασύνδεση μέσω RS485 με τα καταγραφικά και δίνει 16 κανάλια εισόδων και 6 εξόδους DC12V	
I / O alarm	16kan / 6kan DC12V
Επικοινωνία	1 RS485
Port DIP switch	2 bit
Κωδικός Παραγγελίας	DH.AL.606.BX

**HDMI Splitter
HDMI14**



Διαμοιρασμός εισόδου HDMI σε 4 εξόδους HDMI 4K, 2K, 3D	
Κωδικός Παραγγελίας	TK.HW.HDM.14

**VGA Extender
PFM710**




Επέκταση καλωδίου VGA έως και 75m με καλώδιο UTP (RJ45)	
Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.710.00

**HDMI Extender
PFM700**



Επέκταση καλωδίου HDMI έως και 60m με καλώδιο UTP (RJ45)	
Κωδικός Παραγγελίας	DH.FM.700.00

**PoE Splitter
P-POE2**



PoE Splitter για 2 κάμερες με ένα καλώδιο UTP	
Κωδικός Παραγγελίας	PU.P0.POE.02



**Δαηα δικτυακός διανομέας / κωδικοποιητής 4K
M70-D-0104DI-4K**



**HDMI Modulator με τροφοδοτικό
MHD001P**

The M70-D-0104DI-4K encoder allows to stream video and audio via a computer network • Video signal can be delivered to the device via VGA, DVI connectors, or via HDMI connector (using the included adapter) • The device is also equipped with 4 alarm inputs, 4 alarm outputs NO/NC and ports: RS232, RS485, micro USB • Encoder management is done via a panel opened in a web browser • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.M70.EN.4K

Υψηλής ποιότητας HDMI διαμορφωτής που λαμβάνει ένα HDMI σήμα και το μετατρέπει σε ένα κανάλι DVB-T της μπάντας των UHF ή VHF στην έξοδο. • Full HD (1920x1080-30p) ανάλυση εικόνας. • Εξοπλισμένος με υποδοχή RF IN, μπορεί να συνδεθεί στην κεραία για να αποδίδει στην έξοδο και τα επίγεια ψηφιακά κανάλια. • Ο προγραμματισμός του είναι απλός και πραγματοποιείται με τη χρήση των ενσωματωμένων πλήκτρων και της οθόνης LED της πρόσοψης. • Μεταλλική κατασκευή, μέσα σε πλαστική βάση που ανοίγει με πορτάκι, ενώ οι διαστάσεις του είναι 166x109x30 χιλιοστά. • Συνοδεύεται από εξωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος. • **Κωδικός Παραγγελίας:** TR.MH.D00.1P

Εργαλεία Εγκαταστατών



TIE48



TB323



PFM820



TB518



TB103



HW-T01



HDA600



PFM907-E



PFM906

Διαχείριση καλωδίων - Ties • Nylon Cable Ties: 4.8*200mm, σακούλα των 100 τεμαχίων • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CT0.48

Απογυμνωτής για καλώδια RG59/6/11/7 • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CUT.PR

UTC Controller • UTC Controller για αλλαγή σε κάμερα 4in1 Protocol • Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.M82.00

Πρέσα για στεγανούς Connectors "F",BNC,RCA connector RG59/ RG6 • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.COM.F0

Απογυμνωτής / κόφτης καλωδίων με χειροκίνητη ρύθμιση έως και 24AWG (0,2mm*2) • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CUT.ML


2,5" monitor δοκιμών αναλογικών καμερών CVBS • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.HW.T01.01

Tester • Tester 4,3" TFT για TVI, AHD, CVI επικάρπιο • Αυτόματη αλλαγή NTSC, PAL, CVBS και HD σήματα • HD-TVI: 720P,1080P, 3MP, 4MP, 5MP • HD-AHD: 720P, 960P,1080P, 3MP, 4MP, 5MP • HD-CVI: 720P,1080P, 3MP, 4MP • PTZ control, RS485, not support UTC • 5VDC output for mobile phone • 12VDC output for camera • Auto Sleep In 3 Minutes Without Signal • Support audio test • Support UTP cable test • Rechargeable Li-ion battery 3.7V, 2600mA replaceable • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.TES.60
























Dahua IP/HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI - Intergraded Tester • Supports HDCVI, AHD, HDTV and CVBS digital surveillance system. • PoE or 12 VDC power supply. • Support Onvif protocol to configure IP address. • Audio/RS-485 control. • Digital multimeter function. • TDR network cable test. • Wi-Fi signals test. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.FM.907.00

Tester • 7" IPS HD retina οθόνη αφής (1920x1200) • Υποστηρίζει IP, HDCVI/ AHD/TVI/CVBS, SDI, HDMI Input/Output, PoE, DC12V2A και USB5V2A power out • Μπαταρία 37Wh polymer lithium ion, με αυτονομία μέχρι και 10 ώρες κανονικής χρήσης. TDR(network cable/coaxial cable), UTP cable tester, optical cable, VFL, Ψηφιακό πολύμετρο κ.α. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.FM.906.00

H φωτογραφία δεξιά απεικονίζει το τρόπο λειτουργίας του PFM906 - Dahua.



Mounting Brackets - Βραχίονες στήριξης





<p>Wall Mount BA-01L</p> 	<p>Αντάπτορας Dome PFA103</p> 	<p>PFA157</p> 	<p>Mount Adapter PFA111</p> 
<p>Υλικό Αλουμινίου 150mm Φορτίο 2kgs ή 3kgs Κωδ. Παρ. DH.FM.800.4K</p>	<p>Υλικό Αλουμινίου Διαστάσεις Ø133x37mm Κωδ. Παρ. DH.BR.103.00</p>	<p>Υλικό Aluminum Διαστάσεις 140x130x45 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.157.00</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο & SUS 430 Διαστάσεις Ø60x49mm Κωδ. Παρ. DH.BR.111.00</p>
<p>Mount Adapter PFA102</p> 	<p>Mount Adapter RQW026-00</p> 	<p>Wall Mount BA-02L</p> 	<p>Dome Wall Mount PFB203W</p> 
<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις Ø169x37mm Κωδ. Παρ. DH.BR.102.00</p>	<p>Βάση / αντάπτορας στήριξης για κάμερα & black body στα τρίποδα εγκατάστασης λύσης HBTM Κωδ. Παρ. DH.BR.RQ.26</p>	<p>Σιδερένια βάση Φορτίο 4kgs Κωδ. Παρ. TS.BA.203.SL</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο + ABS Διαστάσεις 160x120x72 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.203.W0</p>
<p>Dome Wall Mount PFB204W</p> 	<p>Pole Bracket PFA152-E</p> 	<p>PTZ Wall Mount Bracket PFB305W</p> 	<p>Plain Mount PFB604W</p> 
<p>Υλικό Αλουμίνιο + ABS Διαστάσεις 160x120x76 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.204.W0</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις 125,6x114x20 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.152.E0</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις 200x160x115 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.305.W0</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις 264x100x146 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.604.W0</p>
<p>Plain Mount PFB601W</p> 	<p>Wall Mount Bracket PFB302S</p> 	<p>Pole Bracket PFA150</p> 	<p>Corner Mount PFA151</p> 
<p>Υλικό Αλουμίνιο + PC Διαστάσεις Ø133.6x203.4mm Κωδ. Παρ. DH.BR.601.W0</p>	<p>Υλικό Aluminum Διαστάσεις 134x133.5x187.5mm IP IP66 Χρώμα Λευκό Κωδ. Παρ. DH.BR.302.V2</p>	<p>Υλικό SECC Διαστάσεις 130.4x170x45mm Κωδ. Παρ. DH.BR.150.00</p>	<p>Υλικό SECC Διαστάσεις 243x170x138mm Κωδ. Παρ. DH.BR.151.00</p>
<p>Parabet Mount Bracket PFB303S</p> 	<p>Dome Wall Mount PFB211W</p> 	<p>Rack Mount Tray PFH101</p> 	<p>Δαηια βραχίονας στήριξης οροφής PFB300C</p> 
<p>Υλικό Αλουμίνιο + SUS 430 Διαστάσεις 879x836x180mm Κωδ. Παρ. DH.BR.303.S0</p>	<p>Υλικό Aluminum alloy material Διαστάσεις 235,4x180,3x84,2mm Κωδ. Παρ. DH.PF.B21.1W</p>	<p>Υλικό SPCC Διαστάσεις 248,6x281,2x43,7mm Κωδ. Παρ. DH.BR.101.00</p>	<p>Υλικό Aluminum + PC Διαστάσεις Φ133,6*235,5mm Κωδ. Παρ. DH.BR.PFB.30</p>
<p>Δαηια αντάπτορας τοποθέτησης dome καμερών PFA105</p> 	<p>Δαηια mounting adaptor PFA110</p> 	<p>PFA156</p> 	<p>PFA100</p> 
<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις 154,9x80,5mm Κωδ. Παρ. DH.BR.105.00</p>	<p>Υλικό Aluminum Διαστάσεις 59x53mm Κωδ. Παρ. DH.BR.110.00</p>	<p>Υλικό Aluminum Διαστάσεις 140x130x45 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.156.00</p>	<p>Υλικό Aluminum Διαστάσεις Ø150,8x37 mm Κωδ. Παρ. DH.BR.100.00</p>

Κουτιά διακλάδωσης - Βάσεις καμερών



Σύντομη Πληροφορία

Όλα τα κουτιά διακλάδωσης συνδυάζονται με τις γωνιακές και στύλου, βάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

<p>G3/4" Water Joint</p> 	<p>Junction Box PFA12A</p> 	<p>Junction Box PFA135</p> 	<p>Junction Box (Black) PFA134</p> 
<p>Στυποθλίπτης βάσεων διακλάδωσης Dahua Κωδ. Παρ. DH.BR.G34.JO</p>	<p>Υλικό Plastic Κωδ. Παρ. DH.BR.12A.00</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο Διαστάσεις Ø90x33.7mm Βάρος 0.14Kg Κωδ. Παρ. DH.BR.135.00</p>	<p>Υλικό Αλουμίνιο + SECC Διαστάσεις Ø90x35mm Βάρος 0.22Kg Κωδ. Παρ. DH.BR.134.BL</p>

Junction Box
PFA134



Υλικό	Αλουμίνιο + SECC
Διαστάσεις	Ø90x35mm
Βάρος	0.22Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.134.00

Junction Box
PFA13A



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø96.8x33.5mm
Βάρος	0.16Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.13A.00

Junction Box (Black)
PFA13A-E



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø96.8x33.5mm
Βάρος	0.16Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.13A.BL

Junction Box
PFA137



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø122x33.8mm
Βάρος	0.18Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.137.00

Junction Box
PFA139



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø108x28.5mm
Βάρος	0.15Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.139.00

Junction Box
PFA13B



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø122.2x33.5mm
Βάρος	0.23Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.13B.00

Junction Box
PFA136



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø110x33.5mm
Βάρος	0.18Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.136.00

Junction Box (Black)
PFA136



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø110x33.5mm
Βάρος	0.18Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.136.BL

Junction Box
PFA130-E



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø124x41mm
Βάρος	0.35Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.130.E0

Junction Box (Black)
PFA130-E



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	Ø124x41mm
Βάρος	0.35Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.130.EB

Junction Box
PFA120



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	115x160x38.8
Βάρος	0.53Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.120.00

Junction Box
PFA132



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	155x155x39mm
Βάρος	0.47Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.132.00

PFB201C



Υλικό	SECC & PC
Διαστάσεις	Φ213mm X 89.5mm
Βάρος	0.61Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.201.0C

Junction Box
PFA121



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	134x134x55mm
Βάρος	0.55Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.121.V2

Junction Box
PFA121-V2



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	134x134x55mm
Βάρος	0.55Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.121.V2

Junction Box
PFA122



Υλικό	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	134x134x55mm
Βάρος	0.55Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.122.00

Speed Dome
Junction Box
PFA140



Υλικό	Αλουμίνιο + SECC
Διαστάσεις	297x248x107mm
Βάρος	3.2Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.140.00

PFB205W-E



Υλικό	Aluminum alloy
Διαστάσεις	161.6 mmx125.6x 76.0 mm
Βάρος	0.49Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.205.WE

Junction Box
PFA13G



Υλικό	Aluminum
Διαστάσεις	Φ111.6 mm x 36.0 mm (4.39" x 1.42")
Βάρος	0.33Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.13G.00

PFA138-V2



Υλικό	Aluminum
Διαστάσεις	Φ161 mm x 37 mm
Βάρος	0.48Kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.138.V2

Junction Box
PFA12C



Υλικό	Plastic waterproof
Διαστάσεις	131.6 mm x 131.6 mm x 52 mm
Βάρος	0.2 kg
Κωδ. Παρ.	DH.BR.12C.00

Κουτιά Ασφαλείας



AWO531W

Κουτί αποθήκευσης καταγραφικού, τροφοδοτικού και monitor • Destination: CCTV digital video recorders, monitor, PoE switches - version desktop / RACK 19». • Batteries: 4 x 7Ah. • Dimensions: 585 x 650 x 261 [+/-2 mm] distance from floor: 14 mm. • Dimensions of recorder space: 480 x 400 x 180 [+/-2 mm] enclosure is fitted with straps for mounting recorder, vertical installation of recorder Mounting plate: hinged steel sheet (monitor - max. 22»), 533 x 184 [+/-2 mm]. • Profile RACK 19: 4U / horizontal / H = 475 [+/-2 mm]. • Protections: tamper - opening of enclosure. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely. • Installation: surface-mounted. • Material: sheet metal DC01, 1.2mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.531.0W



AWO471BR

Βραχίονας στήριξης για το κουτί αποθήκευσης AWO471. • Διαστάσεις κουτιού: 555 x 130 [+/-2 mm]. • Material: sheet metal DC01, 1.5mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.471.BR



AWO529W

Κουτί αποθήκευσης καταγραφικού, τροφοδοτικού • Για αποθήκευση καταγραφικών. • Διαστάσεις κουτιού: 435 x 500 x 121 [+/-2 mm]. • Διάσταση επιτρεπόμενου καταγραφικού: 375 x 335 x 95 [+/-2 mm]. • Προστασία: tamper - opening of enclosure, tamper - detachment from the wall. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely. • Installation: surface-mounted. • Material: sheet metal DC01, 1mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.529.0W
Μαύρο: PU.AW.529.0B

AWO471

Μεγάλο κουτί αποθήκευσης καταγραφικού • Διαστάσεις κουτιού: 550 x 125 x 575 [+/-2 mm]. • Διαστάσεις επιτρεπόμενου καταγραφικού: 505 x 115 x 505 [+/-2 mm]. • Προστασία: tamper - opening of enclosure. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely • Material: sheet metal DC01, 1mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.471.0W

Rack / Ερμάρια



Όλα τα RACK βρίσκονται στα κουτιά τους αποσυναρμολογημένα και απαιτείται συναρμολόγηση.



SMA6404

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 4U - P60 - B45 • Χωρητικότητα: 4U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-450-177. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.A64.04



SMJ6406

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 6U - P60 - B45 - Y37 • Χωρητικότητα: 6U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-450-177. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J64.06



SMJ6509

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 9U - P60 - B50 - Y50 • Χωρητικότητα: 9U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-500. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.09



SM07-3309-B

Επίτιχο Rack 10" χωρητικότητας 9U - P31.2 - B30 - Y48.3 • Χωρητικότητα: 9U. • Χωρητικότητα: 9U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 312-300-483. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1 • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.073.30

Τιμή: 100,00 €



SMJ6512

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 12U - P60 - B50 - Y63,5 • Χωρητικότητα: 12U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-635. • Τοποθέτηση: Επίτιοχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.12



SMJ6515

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 15U - P60 - B50 - Y77 • Χωρητικότητα: 15U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-770. • Τοποθέτηση: Επίτιοχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.15



SMJ6618

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 18U - P60 - B50 - Y90,5 • Χωρητικότητα: 18U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-905. • Τοποθέτηση: Επίτιοχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.18



SNB6622

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 22U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 22U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-1166. • Τοποθέτηση: Επίτιοχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.22



SNB6632

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 32U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 32U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-1610. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.32



SNB6832

Επίτιοχο Rack χωρητικότητας 32U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 32U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1610. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.32



SNB6837

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 37U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 37U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1833. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.37



SNB8837

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 37U - P80 - B80 • Χωρητικότητα: 37U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1833. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J88.37



SNB6142

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B100 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-1000-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J61.42



SNB6642

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.42



SNB6842

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.42




SNB6847

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 47U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-2277. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.47




SW2P1USHELF-350

Ράφι για επίτοιχα/επιδαπέδια racks, 1U • Διάσταση: 1U. • Συμβατότητα: 19" • Racks (επιδαπέδια και επίτοιχα). • Μήκος: 483mm. • Πλάτος: 350mm. • Ύψος: 43mm. • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μέγιστο Φορτίο: 20kg. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.P1U.35



SWSHELF4P-350

Ράφι 4 σημείων για επίτοιχα rack 19" ή επιδαπέδια έως 600mm βάθος (μόνο για στήριξη στον οριζόντιο δοκό) • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 470mm. • Βάθος: 350mm. • Ύψος: 48mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.F4P.35



SWSHELF4P-550

Ράφι 4 σημείων για επιδαπέδια rack 19" P47 - B55 • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο Rack 800mm βάθος. • Μήκος: 470mm. • Βάθος: 550mm. • Ύψος: 48mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.F4P.55




SWASSHELF-550

Συρόμενο ράφι για επιδαπέδια Rack, 4ων σημείων P.48 - B.55. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.550.00



SWSSHSELF-350

Συρόμενο ράφι για επιδαπέδια Rack, 4ων σημείων P47 - B35. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.350.00



SWSHELF4P-650

Ράφι 4 σημείων για επιδαπέδια rack 19" P48.3 - B65 • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο Rack 800mm βάθος. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 650mm. • Ύψος: 43mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.F4P.65



SWFANSHELF2

Ράφι 2 ανεμιστήρων 1U με ενσωματωμένο καλώδιο 1,90m • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Αριθμός Ανεμιστήρων: 2. • Διαστάσεις Ανεμιστήρων: 120mm x 120mm. • Μήκος Καλωδίου: 1,90m. • Voltage: 220V-240V / 50Hz. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 170mm. Ύψος: 44mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SV.FAN.02



SWFANSHELF4

Ράφι 4 ανεμιστήρων 1U με ενσωματωμένο καλώδιο 1,90m • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Αριθμός Ανεμιστήρων: 2. • Διαστάσεις Ανεμιστήρων: 120mm x 120mm. • Μήκος Καλωδίου: 1,90m. • Voltage: 220V-240V / 50Hz. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 330mm. Ύψος: 44mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SV.FAN.04



SME5302

Βάση στήριξης 2U για συσκευές 19" (τηλεφωνικά κέντρα κ.α.). • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SP.530.02



SME5304

Βάση στήριξης 4U για συσκευές 19" (τηλεφωνικά κέντρα κ.α.). • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SP.530.04



SWA0103/10-120-B

Σταθερό ράφι 1U για rack 10" με βάθος 300mm • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.SWA.10



Thermostat

Αναλογικός θερμοστάτης με βάση για Rack. • Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανεμιστήρες για τον έλεγχο και διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καμπίνας. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.TS.RCK.00

	SWA0401-01	Μεταλλικό πάνελ 1U, για κάλυψη κενών θέσεων • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Πλάτος: 44mm. Ύψος: 11mm. • Κωδικός παραγγελίας: SW.BP.401.01
	SWA0405-01	Πάνελ 1U για απομόνωση σκόνης • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Πλάτος: 44mm. Ύψος: 11mm. • Κωδικός παραγγελίας: SW.DP.405.01
	SWPCABLERING1U	Πλαστικός οργανωτής καλωδίων 1U για rack 19". • Κατάλληλος για οριζόντια ταξινόμηση καλωδίων (χαλκού, οπτικής ίνας, ομοαξονικά κτλ). • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC / Πλαστικό. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 70mm. Ύψος: 44mm. • D-Ring για διευκόλυνση της τοποθέτησης και οργάνωσης. Μεταλλικό πλαίσιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. • Κωδικός παραγγελίας: SW.CP.G1U.RG
	SWPCABLEDUCT1U	Πλαστικό Cable Manager 1U για rack 19" με μεταλλικό περιβλήμα και πλαστικά κανάλια. • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC / Πλαστικό. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 63mm. Ύψος: 44mm. • Κωδικός παραγγελίας: SW.CP.CT.U.1U
	SWA0404-220	Πάνελ φωτισμού 1U για rack • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 44mm. Ύψος: 45mm. • Voltage: 230VAC / 50Hz. • Κωδικός παραγγελίας: SW.LP.404.20
	180° Patch Panel	Patch Panel Cat6 UTP 24 port, 19 inch 1U • Τοποθετείται σε rack 19" και με μέγιστη χωρητικότητα 24 θυρών σε μόλις 1U ύψος. • Ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. • Η ειδική σχεδίαση 180° του DST UTP Patch Panel εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις θύρες, ενώ ο ενσωματωμένος οδηγός καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση και τη διατήρηση της τάξης στον χώρο σας. • Κωδικός παραγγελίας: SW.PP.180.GU
	Keystone Patch Panel Cat6A	UTP Keystone Patch Panel για Rack 19", 1U, 24 Θυρών, Μαύρο. • Κωδικός παραγγελίας: SW.KS.PAT.18
	Patch Panel 24Port Cat6	Patch panel 1U, 24 θυρών για τοποθέτηση σε rack cabinet 19". • Διαθέτει θερματικά συμβατά με LSA, σύνδεση με εργαλεία IDC τύπου KRONE. • Τα θερματικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο TIA 568. • Μεταλλική κατασκευή. • Ιδανικό για καλώδια AWG22-24. • Διαθέτει ειδικούς, μεταλλικούς σφιγκτήρες στο πίσω μέρος, για σωστή στερέωση των καλωδίων αλλά και για γείωση, και επιπλέον εγκοπές για δέσιμο των καλωδίων με δεματικά, για ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα των καλωδίων. • Κωδικοποίηση χρωμάτων. EIA/TIA 568A/B. • Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης για το rack και δεματικά. • Χρώμα μαύρο. • Διαστάσεις: 485 x 90 x 44 mm. • Κωδικός παραγγελίας: SW.PP.CT6.24
	Keystone Jack Cat6A	Cat 6a UTP Keystone Jack • Υψηλή Ταχύτητα Απόδοσης: Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων έως 10 Gigabits ανά δευτερόλεπτο. • Καθολική Συμβατότητα: Συμβατό με τα καλώδια Cat 6a για ευέλικτες λύσεις δικτύου. • Ανθεκτική Κατασκευή: Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για μακροζωία και αξιοπιστία. • Εύκολη Εγκατάσταση: Σχεδιασμός φιλικός προς τον χρήστη για γρήγορο τερματισμό και εγκατάσταση. • Πολυδιάστατη Εφαρμογή: Κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων οικιακών δικτύων, γραφείων και κέντρων δεδομένων. • • Κωδικός παραγγελίας: SW.KS.JAC.00
	SWCAGENUT50	Σετ (βίδες-πλαστικές ροδέλες-παξιμάδια) για στερέωση συσκευών σε καμπίνα rack. • 50 τεμάχια. • Μαύρες. • M6*12mm. • Material: metal and • Color: RAL9005(Black). • Κωδικός παραγγελίας: SW.RC.NUT.50
	SNB Wheels	Ρόδες με φρένο που προσαρμόζονται στη βάση των Racks (4 τεμάχια) • Για την ευκολότερη μετακίνηση των racks διατίθενται ρόδες με φρένο που προσαρμόζονται στην βάση τους. • Μετά την τοποθέτησή τους το ύψος του κριώματος αυξάνεται κατά περίπου 80mm. • Σε χώρους όπου η επιφάνεια έδρασης δεν είναι απόλυτα επίπεδη και υπάρχουν προβλήματα ευσταθείας του κριώματος, τοποθετούνται τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια έδρασης. • Κωδικός παραγγελίας: SW.TR.HDW.BR
	SW-1U-8GI-MS-G	Πολύπριζο ασφαλείας 8 θέσεων με ενσωματωμένο διακόπτη, 1U, 16A και μήκος καλωδίου 2m, κατάλληλο για rack 19". • Current: 16A. • Voltage: 220-250VAC. • Μέγιστη ισχύς: 4000W. • Διατομή καλωδίου: 3x1.5mm ² . • Μήκος καλωδίου: 2m. • Τύπος Πρίζας: Schuko. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 44mm. Ύψος: 44mm. • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC, Αλουμίνιο, Πλαστικό. • Κωδικός παραγγελίας: SW.PW.8GI.MS
	SW-UTPCAR6PP12-10INCH	Patch Panel Cat6 UTP 12 port, 10 inch 1U • Patch Panel για Rack 10" με 12 θύρες CAT6. • Κωδικός παραγγελίας: SW.PW.8GI.MS

Μικρόφωνα

CCTV μικρόφωνο
ενεργητικό
HW-M6



Pinhole Pickup /
Μικρόφωνο
PFM140-HAP100



Κωδ. Παρ. TK.HW.000.M6

Κωδ. Παρ. DH.FM.140.00

Monitors



LM22-H200

Dahua monitor 22" - 1920x1080 ανάλυσης με ενσωματωμένα ηχεία · Suitable for continuous 24/7 operation. · Ultra-thin body with metal housing. · Micro bezel design, elegant appearance, ultra-light base. · 6.5ms fast response time with no image blurring or ghosting. · 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance. · Support multiple signal inputs including HDMI and VGA. · Low energy consumption, long service life. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.MO.22H.00



LM22-A200

Dahua monitor FHD 22" - 1920x1080 ανάλυσης · Light and cost-effective plastic housing. · Ultra-narrow bezel, elegant appearance, metal base. · 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance. · High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video. · Support multiple signal inputs including HDMI and VGA. · Low energy consumption, long service life. · Anti-blue light design, eye-protective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.MO.22A.20



BL304-G

Fit screen size: 10-27" · **Max screen number:** 4 · **Loading capacity:** 2-9kg · **Tilt angle:** -85 to +15 · **Swivel angel:** +/-90 · **Max height:** 812mm · **Max extension:** 1074mm · **Desk thickness:** 10-120mm · **Installation type:** Clamp - grommet · **Material:** Aluminum · **Color:** Black · **Vesa size:** 100x100mm, 75x75mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BL.304.00



BL104

Fit screen size: 10-24" · **Max screen number:** 4 · **Loading capacity:** 0-8kg · **Tilt angle:** -5 to +15 degrees · **Swivel angel:** -5 to +15 degrees · **Max height:** 560mm · **Max extension:** 315mm · **Desk thickness:** 15-55mm · **Installation type:** Clamp - grommet · **Material:** Aluminum · **Color:** Silver · **Vesa size:** 100x100mm, 75x75mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BL.104.00

Connectors - Καλώδια

HW-D1145



Cat6E - Connector χαλκού επιχρυσωμένος (συσκευασία 100τμχ) 0,35mm

Κωδ. Παρ. TK.HW.D11.45

HW-D5



Αρσενικό καλώδιο τροφοδοσίας μαύρο - κόκκινο 2.1mm DC - Max 4A

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D5.00

HW-D1



DC αρσενικός connector

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D1.MC

HW-D11



Μούφα RJ45 θηλυκό σε RJ45 θηλυκό, 8P8C

Κωδ. Παρ. TK.HW.D11.00

HW-D4



DC αρσενικός connector 2.1mm με κλέμες

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D4.00

BNC-18



BNC γωνιακός ομοαξονικός αρσενικός connector

Κωδ. Παρ. TK.HW.BNC.18

BNCM-3P



BNC connector (πρεσαριστό)

Κωδ. Παρ. TK.MO.BNC.3P

HW-D2



DC θηλυκός connector

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D2.FE

BNCM-FF



BNC connector (μούφα)

Κωδ. Παρ. TK.MO.BNC.FF

HW-D3



BNC ομοαξονικός αρσενικός connector

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D3.00

HW-D4PF



Αρσενικός connector τροφοδοσίας 2.1mm DC Press-Fit

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D4.PF

HW-D2PF



Θηλυκός connector τροφοδοσίας 2.1mm DC Press-Fit

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D2.PF

HW-D12



BNC connector με καλώδιο 20cm

Κωδ. Παρ. TK.HW.D12.00

HW-D7-02



Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 2 καταλήξεις

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D7.02

Male BNC CAP



Αρσενικός BNC connector - CAP System

Κωδ. Παρ. TK.BN.CAP.BM

HW-D13G5



Αρσενικός BNC connector για καλώδιο RG6 ασημένιο πρεσαριστό

Κωδ. Παρ. TK.HW.D13.G5

HW-D13G6



Αρσενικός BNC connector για καλώδιο RG6 ασημένιο πρεσαριστό

Κωδ. Παρ. TK.HW.D13.G6

HW-D7



Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 4 καταλήξεις

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D7.00

HW-D9



BNC αρσενικό καλώδιο καμερών / μετάδοσης


























σηματος video 1m
Κωδ. Παρ. TK.HW.0D9.00

HW-D7-03



Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 8 καταλήξεις.

Κωδ. Παρ. TK.HW.0D7.03

HW-D15 	HDMI15 	HW-D10 	HDMI50 
BNC αρσενικό καλώδιο καμερών / μετάδοσης σήματος video 2 μέτρων Κωδ. Παρ. TK.HW.D15.00	1.5m, 19+1, Copper , 2.0V, 2K*4K, 3D, Gold plated OD: 7.3mm, fine braiding Κωδ. Παρ. TK.HW.D16.00	Τυποποιημένο καλώδιο τροφοδοσίας / μετάδοσης σήματος video 20m Κωδ. Παρ. TK.HW.D10.00	5m, 19+1, Copper , 2.0V, 2K*4K, 3D, Gold plated OD: 7.3mm, fine braiding Κωδ. Παρ. TK.HW.D16.03
HW-SP01 	RG-59 MAVICAL 	DH-W-HDMI15M 	WP Mini-RG59 + 2x0,5 
Αντικεραυνική προστασία ενός καναλιού Κωδ. Παρ. TK.HW.SP0.01	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω επικασιπερωμένο Στροφείο 100m Κωδ. Παρ. GR.RG.059.00	Dahua καλώδιο HDMI 15m Κωδ. Παρ. DH.CA.HDM.15	Σύνθετο καλώδιο 1 mini RG-59 + 2x0,50mm2 Εξωτερική χρήση CPR Certified Κωδ. Παρ. GR.RG.059.CU
2X-Mini-RG59 + 2x0,5 	Mini-RG59 + 2x0,5 	DH-PFM920I-5EUN 	DH-PFM920I-6UN-C 
Σύνθετο καλώδιο 2 mini RG-59 + 2x0,50mm2 CPR Certified Κωδ. Παρ. GR.RG.059.2C	Σύνθετο καλώδιο αποτελούμενο από ένα ομοαξονικό 75 ohm τύπου mini RG 59 και 2 αγωγούς διατομής 0,50 Κωδ. Παρ. GR.RG.059.CC	Customized PVC outer sheath · 10-year warranty · CE CPR Eca Στροφείο 305 m UTP CAT5e Κωδ. Παρ. DH.PF.M92.EU	Customized PVC outer sheath · 10-year warranty · CE CPR Eca Στροφείο 305 m UTP CAT6 Κωδ. Παρ. DH.PF.M92.E6
HD900 + 2x0.75 AW (400m) 	DH-PFM920-6UN 	DH-PFM920-6UN 	PFM941I-RG59N/21-100 
Σύνθετο καλώδιο 1x Vector HD900 + 2x0.75mm2 (στροφείο 400m) Κωδ. Παρ. GR.HD.900.AW	Καλώδιο δικτύου UTP CAT6 εξωτερικής τοποθέτησης Στροφείο 305m Κωδ. Παρ. DH.PF.M92.UN	Καλώδιο δικτύου UTP CAT6 εξωτερικής τοποθέτησης Στροφείο 305m Κωδ. Παρ. DH.PF.M92.UN	Καλώδιο ομοαξονικό RG59 + 2x0,50mm- 100m Στροφείο 300m Κωδ. Παρ. DH.PF.C10.2C
PFM972-6U-1 Grey 	PFM972-6U-1 Blue 	PFM972-6U-2 Grey 	PFM972-6U-2 Blue 
Dahua patch cord UTP Cat6 1m Κωδ. Παρ. DH.PN.972.1M	Dahua patch cord UTP Cat6 1m Κωδ. Παρ. DH.PB.972.1M	Dahua patch cord UTP Cat6 2m Κωδ. Παρ. DH.PN.972.2M	Dahua patch cord UTP Cat6 2m Κωδ. Παρ. DH.PB.972.2M
PFM972-6U-2 Yellow 	PFM972-6U-3 Grey 	PFM972-6U-3 Yellow 	PFM972-6U-3 Blue 
Dahua patch cord UTP Cat6 2m Κωδ. Παρ. DH.PN.972.2M	Dahua patch cord UTP Cat6 3m Κωδ. Παρ. DH.PB.972.3M	Dahua patch cord UTP Cat6 3m Κωδ. Παρ. DH.PN.972.3M	Dahua patch cord UTP Cat6 3m Κωδ. Παρ. DH.PB.972.3M
PFM972-6U-1 Yellow 			
Dahua patch cord UTP Cat6 1m Κωδ. Παρ. DH.PN.972.1M			

Housing για κάμερες τύπου Box



PFH610N

Dahua housing για Box Camera, IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HS.610.N0

Πληκτρολόγια χειρισμού



Serial KBD1000

RS485 / RS232 · Control & Dome keyboard · **Πληκτρολόγιο:** Ηλεκτρομηχανολογικό · **Χειριστήριο:** 3-αξόνων · **Σύνδεση πληκτρολογίου:** RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB · **Επικοινωνία πληκτρολογίου:** Με ζεύγος καλωδίου · **Θθόνη:** LCD, 75.2x33.85mm · **Τροφοδοσία:** Power adapter, είσοδος 100V~240V 50Hz / 60Hz, έξοδος DC12V/1000mA · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.KBD.10



Network | RS485/RS422 NKB1000-E

Dahua δικτυακό πληκτρολόγιο χειρισμού PTZ & καταγραφικών · Keyboard to Control · Dahua High Speed Dome · Dahua Standalone DVR · Network Video Server · RS485, RS422 (reserved), USB, RS232 & Network Functions · Three Dimensional Joystick Control of PTZ Functions · Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Auxiliary Functions · On-Screen Menu & User Operation Procedure Tips · Connect to SmartPSS or DSS platform via USB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.NKB.1E



Network | WiFi
NKB5000-F

Monitor / Network / RS485 · **Πληκτρολόγιο:** Ηλεκτρομηχανολογικό · **Χειριστήριο:** 3-αξόνων · **Σύνδεση πληκτρολογίου:** RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB · **Επικοινωνία πληκτρολογίου:** 1. Με ζεύγος καλωδίου, 2. Λειτουργία δικτύου · **Οθόνη:** LCD, 75.2x33.85mm · **Τροφοδοσία:** Power adapter, είσοδος 100V~240V 50Hz / 60Hz, έξοδος DC12V/1000mA · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.NKB.50

Ethernet Switches - PoE



AC1200

Dahua Wireless Router · 1.2 Gbps Wireless Speed(300 Mbps@2.4 GHz, 867 Mbps@5 GHz) · Backward compatible (IEEE 802.11 b/g/n/ac standard) · Beamforming for better Coverage · Bi-directional MU-MIMO · WiFi protected Access(WPA/WPA2) · Guest Wi-Fi · Parental Control · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.RO.AC1.20 [NET]*



PFS4218-16ET-240-V3

Dahua 2-layer industrial managed 16 port PoE switch · Intelligent PoE · Red port supports 90W IEEE802.3bt · Web management with friendly interface and easy operation · 250 m long distance PoE transmission · PoE watchdog · Plug and play · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.428.V3



5-Port Fast ethernet Gigabit switch
PFS3005-5GT-L

Ώρα Ethernet: 5 Ώρες · **Ώρες PoE:** Όχι · **Ethernet Port Rate:** 1 Gbps · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.300.5G



PoE Injector / Midspan
TAM1GT1GR-30

Ώρα Ethernet: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) · **PoE Power Supply:** PoE/PoE+ · **Ενδείξεις:** Power, PoE status · **Θερμοκρασία λειτουργίας:** -10°C ~ 55°C · **Βάρος:** 250g · **Διαστάσεις:** 132,3 x 60 x 33mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TA.GT1.30



PFS3008-8GT-L

Dahua 8-Port Fast ethernet Gigabit switch · **Ώρες PoE:** Όχι · **Ώρες Ethernet:** 8 Ώρες · **Ethernet Port Rate:** 1Gbps · **Compact design:** Miniature size and light weight make it easy to deploy · **Plug and play:** No configuration required · **Green technology:** Adopts high quality environmentally friendly plastics · **7x24H:** Stable performance for long-term operation · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.300.8G



PFT1500

Dahua PoE extender από 1 Ώρα σε 4 PoE · 4 x 100 Mbps PoE Ethernet ports, 1 x 1000 Mbps PoE Ethernet port · All ports meet the requirements of IEEE802.3af and IEEE802.3at standards. The red ports also conform with Hi-PoE and IEEE802.3bt standards · 250 m long-distance PoE transmission, which can be enabled by the DIP switch · PoE Watchdog for real-time detection of terminal device status · Fanless · Full-metal · Lightning Protection: common mode: 4 kV, differential mode: 2 kV · Desktop mount and DIN-rail mount · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.150.00



5-Port Ethernet switch
PFS3005-5ET-LV2

Ώρες PoE: Δεν διαθέτει · **Ώρες Ethernet:** 5 Ώρες · **Ethernet Port Rate:** 100 Mbps · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.3V2.5L



8-Port Fast ethernet switch
PFS3008-8ET-LV2

Ώρες PoE: Δεν διαθέτει · **Ώρες Ethernet:** 8 Ώρες · **Ethernet Port Rate:** 100 Mbps · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.3V2.8E



PFS3006-4ET-60-V2

Dahua 4-Port unmanaged PoE switch - Long distance με 2 uplink Ώρες · 250 m PoE power supply · Supports PoE watchdog · **Power:** 53V DC · **Dimension:** 130x 85x26mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.306.V2



S4100-4GT2GT-60-C

Dahua 6 Port Cloud managed gigabit switch · Supports visualized management and remote maintenance · Supports automatic network topology generation · 250 m long-distance power supply · 8-pin PoE offers better compatibility and reduces cable loss · PoE watchdog monitors the status of terminals in real-time · Supports the power management policy · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.GT.410.60



TAM01GT01GT-75W

Ώρα Ethernet: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) · **PoE Power Supply:** PoE/PoE+/Hi-PoE · **Ενδείξεις:** Power, PoE status · **Θερμοκρασία λειτουργίας:** -30°C ~ 65°C · **Βάρος:** 250g · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TA.G01.75



PFS3010-8ET-96-V2

Intelligent PoE · BT 90W · 8-pin assignment PoE power supply · Long distance PoE · PoE watchdog · Wide working temperature · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.301.V2



PFS3106-4ET-60-V2

Dahua 2-layer hardened 4 port PoE switch (watchdog) · Eight-Pin assignment PoE power supply · Intelligent PoE · Hi-PoE 60W (Orange Port) · PoE watchdog · 250 m long distance PoE transmission · Wide operating temperature: 30°C to +65°C (22°F to +149°F) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.310.6V



PFS3110-8ET-96 V2.0

Dahua Intelligent 8 port PoE switch · Intelligent PoE · BT 90W · 8-pin assignment PoE power supply · Long distance PoE · PoE watchdog · Wide working temperature · **Interface:** Port 1-8: 8 ? RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10: 1, SFP 1000 Mbps (uplink) PoE Power Consumption · **Power supply:** DC 48~57V power adapter · **Dimension (WxDxH)** 150mmx100mmx42mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.311.82










PFS3110-8P-96

Ethernet Switch · **Interface:** 1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (POE power supply) · **Power supply:** DC53V, Each power ≤30W, Total≤93W · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.311.8P

	LR21 10-8ET-120	8-Port ePoE Switch • Interface: 1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (POE power supply) • Power supply: DC48-57V power adapter • Κωδικός Παραγγελίας: DH.LR.218.12
	HS412 8ET-120	Dahua 12 Port hardened managed switch - 4 SFP • Comes with 8 x 10/100 Mbps PoE ports and 4 x SFP 1000 Mbps uplink ports. • Meets the requirements of IEEE 802.3af and IEEE 802.3at power supply standards. • The red port complies Hi-PoE/IEEE 802.3bt standard, orange port complies Hi-PoE standard. • PoE watchdog monitor the real time status of the end device. • Power consumption management. • Fanless design. • Supports desktop mount and guide rail mount. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.HS.412.20
	PFWB5-10n	Outdoor Wireless AP • Integrated 5 GHz (2x2) MIMO radio Frequency 5.150-5.850 GHz (FCC 5.150- 5.250 and 5.725- 5.850 GHz) • High performance and stability IP-66 standards rated enclosure • Improved noise immunity TDMA ensures reliable communication • Powerful OS Dual firmware • Built-in tools including Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace help in configuration and debugging • Recommended for 0-5km PTP/PTMP wireless connection(as a station in PTMP link) • Κωδικός Παραγγελίας: DH.PF.WB5.10
	PFWB5-10ac	Dahua wireless CPE - Access Point εξωτερικού χώρου • ntegrated 5 GHz (2x2) MIMO radio Frequency 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) • High performance and stability • IP-66 standards rated enclosure Improved noise immunity • TDMA ensures reliable communication • Powerful OS Dual firmware • Built-in tools including Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace help in configuration and debugging • Recommended for 0-5km PTP/PTMP wireless connection(as a station in PTMP link). • Κωδικός Παραγγελίας: DH.PF.WB5.1A
	S3218-16ET-135	16 - RJ-45 10/100 Mbps (PoE) ports, 2 ? RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) ports and 2 ? SFP 1000 Mbps (combo) ports. • Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards. • PoE watchdog real-time monitors camera statues and automatically reboots faulty network cameras. • Up to 250 m transmission distance. • Supports VIP ports, prioritizing transmission for port1 to port8. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.S0.321.16
	S3226-24ET-240	Dahua 24-Port Unmanaged PoE+ 2-Port Gigabit Combo PoE Switch • 24 X RJ-45 10/100 Mbps (PoE) ports, 2 ? RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) ports and 2 ? SFP 1000 Mbps (combo) ports. • Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards. • PoE watchdog real-time monitors camera statues and automatically reboots faulty network cameras. • Up to 250 m transmission distance. • Supports VIP ports, prioritizing transmission for port1 to port8. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.S3.226.24
	PFS3206-4P-96	Dahua 2-layer industrial 4 port PoE switch 2xSFP • Two-layer unmanaged PoE switch. • Cascade can be realized via SFP fiber port. • MAC auto study and aging, MAC address list capacity is 8K. • Support IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard. • Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards. • Industrial wide temperature design. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.PF.320.6P
	DH-PFS6428-24T	Switch 24 θέσεων + 4 10GE SFP+/GE SFP Ports • Rich interface type, flexible port extension • Powerful Processing Capacity • Perfect Security Control Strategy • Perfect Reliability Protection Mechanism • Convenient Management and Maintenance • Κωδικός Παραγγελίας: DH.PF.S64.24

Power Supplies - Τροφοδοτικά

	STR-12V-1A	Power Supply • Switching Adaptor Σταθερής Εισόδου • Τάση εισόδου: 90-264VAC 50/60Hz • Τάση εξόδου: 12V1A • Κυμάτωση: 50mV • Ισχυς εξόδου: 12W • Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC • Κωδικός Παραγγελίας: TK.AD.STR.1A
	PFM300	Power Supply • AC180-264V input, DC12V 2A output • -30°C~+70°C • CE/ FCC • Κωδικός Παραγγελίας: DH.FM.300.00
	PFM320D-015	Power Supply • Τροφοδοτικό 12VDC 1.5A εξόδου με είσοδο 90-264VCA σε μορφή κλέμας • Κωδικός Παραγγελίας: DH.FM.320.D0
	STR-12V-3A	Power Supply • Τάση εισόδου: 90-264VAC • Τάση εξόδου: 12VDC • Κυμάτωση (mV-pp): 60mV • Ισχυς εξόδου: 36W • Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC • Κωδικός Παραγγελίας: TK.AD.STR.3A
	STR-12V-4A	Power Supply • Τάση εισόδου: 90-264VAC • Τάση εξόδου: 12V4A • Κυμάτωση (mV-pp): 1000mV • Ισχυς εξόδου: 48W • Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC • Κωδικός Παραγγελίας: TK.AD.STR.4A
	SWA 24V2A	Power Supply • Switching Adaptor Σταθερής Εισόδου • Τάση εισόδου: 100-240 VAC 50/60Hz • Τάση εξόδου: 24 VDC 2A • Προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση • Διαστάσεις: 40x30x85mm • Κωδικός Παραγγελίας: GR.PC.24V.DC
	HKA-24300-230	Power Supply • Put in: AC120VAC, 60Hz, L1000±100mm • Put out: AC24V±5%, 3000mA, L1830±100m • Βάρος: 1645 g±5% • Διαστάσεις: 120±1.0°80±1.0°63.5±1.0mm • Πιστοποίηση: UL, CE, SAA/RCM, TUV/GS • Κωδικός Παραγγελίας: DH.PS.243.23



STR-1209-5A-E2

Power Supply · Καταμετρητής (μικρό κουτί) 9 κανάλια / Τροφοδοτικό 5A · **Είσοδος:** 100-240 VAC 50/60Hz · **Έξοδος:** 12 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 5A max · **Διαστάσεις:** 11(Π) x 15.6(Y) x 4.6(B) cm · **Βάρος:** 0.8Kg · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.12.05A.09



PFM340-5CH

Power Supply · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 4A 5CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PS.340.05



STR-1218-10A

Power Supply · Τροφοδοτικό Καταμετρητής 18 κανάλια / 10A · **Είσοδος:** 100-240 VAC 50/60Hz · **Έξοδος:** 12 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 10A max · **Διαστάσεις:** 20.6(Π) x 24.1(Y) x 5(B) cm · **Βάρος:** 1.6Kg · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.12.10A.18



STR-1218-20A-B

Power Supply · Τροφοδοτικό Καταμετρητής 18 κανάλια / 20A · **Είσοδος:** 100-240V · **Έξοδος:** 12-14.94 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 2A max ανά κανάλι · Με χώρο για Backup μπαταρία 12V7A και διακόπτη ο οποίος απομονώνει τις εξόδους · Πιστοποιημένο κατά CE · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.12.20A.18



PFM342-9CH

Power Supply · Dahua κεντρικό switching τροφοδοτικό 9 καναλιών 10A · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 10A 9CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PS.342.09



PFM343-19CH

Power Supply · Dahua κεντρικό switching τροφοδοτικό 19 καναλιών 20A · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 20A 19CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PS.343.19



LRS-35-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 3A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 3 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 99 ? 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.035.00



LRS-5012

Mean Well switching τροφοδοτικό 4.2A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 4.2 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 99 x 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.050.00



LRS-75-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 6A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 6 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 89%. · Dimensions: 99 x 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.075.00



LRS100-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 8.2A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 8.5 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 88%. · Dimensions: 129 x 30 x 97 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.100.00



LRS-150-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 12.5A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 12.5 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 159 x 30 x 97 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.150.00

Κεντρικοί Servers



NVD0905DH-4I-4K

Dahua Ultra-HD Network Video Decoder (9 HDMI Outputs) · Designed for standalone operator viewers · H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 video decoding · Ultra-high decoding ability, up to 12MP · 2ch HDMI and 2ch DVI-I input, 9ch HDMI output · Support 1/4/9/16 display split · Support audio, alarm, bi-directional talk, RS485 · Splicing screens control for zoom/merge/roam/overlay · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.D09.05



IVSS7108-1M

Dahua WizMind Intelligent Video Server · Industry embedded micro-controller. · Max 400 Mbps incoming bandwidth. · 128-channel IP video access. · Up to 12-channel AI IVS. · Up to 12-channel face recognition with normal IPC. · Up to 40 -channel face recognition with face detection IPC. · Up to 12-channel video metadata. · Up to 50 face databases with 500,000 face pictures in total. · Supports RAID 0/1/5/6/10/50/60. · 4 HDMI/1 VGA video output. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IV.SS8.1M

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Safe
Convenient
Smart

alhua
TECHNOLOGY



Θυροτηλέοραση / Ενδοεπικοινωνία

Μπουτονιέρες - VTO



Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Όλες οι μπουτονιέρες της Dahua έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε δίκτυο LAN-WAN. Με την χρήση του δωρεάν server P2P ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις κλήσεις κουδουνιού στο κινητό του μέσω 3G/4G. Υπάρχει δυνατότητα προβολής της κάμερας και συνομιλίας με τον επισκέπτη.



VTO7521G-S2

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με οθόνη αφής · Anodized aluminium alloy middle frame. · 8 inch capacitive touch screen and high definition IPS screen; resolution: 800 (H)x1280 (V). · Password and card unlock. · Full duplex communication. · Outdoor stations can be managed through the platform; voice communication between mobile app and platform. · 2 MP low illuminance wide dynamic dual camera; white light fill light and IR fill light, fill light brightness can be adjusted. · Support duress alarm, tamper alarm, and fire alarm. · IK07; IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.). · Surface mount and flush mount. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.752.1G



ASI7213X-V1

Αυτονόμο TCP-IP · Face Recognition access control με κάρτα και κωδικό · 2.5D curved screen. · 7-inch LCD display with resolution of 1024 ? 600. · 2MP CMOS, WDR. · Auto illumination reduces light pollution. · Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records. · Support QR code, face, IC card, password unlock and unlock through their combinations. · Face-camera distance: 0.3 m-2.0 m; human height: 0.9 m-2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m). · Face recognition speed: 0.2 s per face. · Support liveness detection. · Accurate recognition in backlight and front light. · Various unlock status display modes protect user privacy. · Support WEU Covid 19 Vaccine Code. · Support mask detection, report alarm of abnormal events without wearing a mask. · Support Video Door Phone. · Support EU Digital COVID Certificate verification. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.723.V1



VTO7541G-S2

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με βιομετρική πρόσβαση (face recognition - fingerprint) · Anodized aluminium alloy middle frame. · 8 inch capacitive touch screen and high definition IPS screen; resolution: 800 (H)x1280 (V). · Face, fingerprint, password, and card unlock. · Face verification accuracy>99%; face comparison time ≤0.2s per person; false recognition rate<0.1%. · Face profiles can be recognized, the profile angle range is 0°-90°. · Support liveness detection. · Full duplex communication. · Outdoor stations can be managed through the platform; voice communication between mobile app and platform. · 2 MP low illuminance wide dynamic dual camera; white light fill light and IR fill light, fill light brightness can be adjusted. · Support duress alarm, tamper alarm, and fire alarm. · IK07; IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. · Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide). · Surface mount and flush mount. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.754.1G



VTO2101E-P-S1

TTCP-IP μπουτονιέρα με 1 πλήκτρο · Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας · I/O: IP65 / IK10 · Extra Λειτουργίες: Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση · 2MP CMOS camera, H:100° and ±45° adjustable angle · ICR night vision · Push notification, work with DMSS directly with SIP firmware, Excellent Vandal Proof, IP65, IK10 · PoE(802.3af)/ DC12V, surface mounted · Τροφοδοσία από τυπικό PoE. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.210.E1



VTO6521H

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με πλήκτρα αφής. · 4.3 inch IPS display; screen resolution 800x480. · 2MP CMOS; true WDR. · Touch button; IP65. · Operating temperature: -30°C to +60°C. · Auto light illumination reduces light pollution. · Multiple unlock modes: Password unlock, IC card unlock, and remote unlock. · Support 20,000 users and 10,000 cards. · Support full duplex; management platform, and voice call through APP. · Support SIP server. · Support duress alarm, tamper alarm, and door sensor timeout alarm. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.652.1H



TCP-IP | WiFi | Villa VTO2211G-WP Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης

Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας · **Camera:** 1/2.8" 2MP CMOS high definition, low illumination/ WDR/color/IR · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 125°; vertical: 72°; diagonal: 142° · **Συμπίεση:** H.264 · **Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης** · IP65 (Silicone sealant is need. For details, see the quick start guide.) · IR illumination and night vision · Card unlock, app unlock, and indoor monitor unlock · Two-way audio and voice call through app · Card capacity: 10,000 · Tamper alarm · Standard PoE · Control two locks · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.221.1G



TCP-IP | Villa VTO6100C Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης

Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας · I/O: 1 Door Control, 2 Alarm In · **Extra Λειτουργίες:** Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση · HD CMOS camera · Plastic panel, IP54 · Night vision & Voice indication · Video & Audio messaging · Remote intercom with mobile APP · Flush mounted · **Ενσωματωμένος Καρτανανγνώστης** · **Access Control / Mifare Card** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.610.0C



VTO2000A-C-2
Modular Installation 2Wires

Modular Design (Max 9 Modules) · **I/O:** 1 Door Control + 1 Extended, 2 Alarm In · **Extra Λειτουργίες:** Διασύνδεση 2 καλωδίων · **Απαιτεί τον ελεγκτή 2 καλωδίων VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.202.AC



VTO4202F-P-S3
TCP-IP / 2 Wire

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 168.6° camera. · Video intercom function. · Provides 12 VDC, 600 mA power. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · IK07 & IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Support surface and flush mount. · Support H.265 and H.264. · Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.F3



TCP-IP / 2 Wire
VTO4202FB-P-S2 Black

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 160° fisheye camera. · Video intercom function. · Access control function that supports two locks. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · Compatibility 2-wire Interface & RJ45 Interface. · IK07&IP65.

Support H.265. · Support surface and flush mount. · Modules make the device with great expansibility. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.42B.F2



Wi-Fi Villa Door Station
VTO3311Q-WP

Dahua WiFi μπουτονιέρα 1-4 διαμερισμάτων με ενσωματωμένο καρταναγνώστη · Full metal casing design. · Customizable Number of Buttons. · Wi-Fi connection. · 1/2.8" 2-MP HD CMOS camera. · Offers two-way video call with indoor monitors. · IR illumination and auto WDR. · Supports two locks. · Voice call and unlocking through app. · IK08 and IP65 rated. · H.264 and H.265. · Unlock with IC card. · PoE power supply. · Included rain cover. · Optional red-brown or dark blue front cover. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.331.WP



2-wire Villa Door Station
VTO3312Q-P

Dahua μπουτονιέρα 1-4 διαμερισμάτων με ενσωματωμένο καρταναγνώστη · Dahua WiFi μπουτονιέρα 1-4 διαμερισμάτων με ενσωματωμένο καρταναγνώστη · Full metal casing design. · Customizable Number of Buttons. · 1/2.8" 2-MP HD CMOS camera. · Offers two-way video call with indoor monitors. · IR illumination and auto WDR. · Supports two locks. · Voice call and unlocking through app. · Two wires and RJ-45 connection. · IK08 and IP65 rated. · H.264 and H.265. · Unlock with IC card. · PoE power supply. · Included rain cover. · Optional red-brown or dark blue front cover. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.331.QP



TCP-IP για μονοκατοικία
VTO2202F-P-S2

Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 160° fisheye camera. · Video intercom function. · Access control function that supports two locks. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on. · Compatible with 2-wire interface & RJ45 interface. · IK07&IP65. · Support H.265. · Support surface and flush mount. · PoE. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.202.F2



Back Cover - Χωνευτό module
VTM114

Back Cover - Module χωνευτής τοποθέτησης για το VTO2202F-(P) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.00



TCP-IP για πολυκατοικία
VTO6221E-P

2MP CMOS camera · Small size apartment door station · Supplemental lighting with white light · Mechanical button with Braille · Aluminium alloy plate, IK08, IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) · Surface mount and flush mount · Door release via password and Mifare card · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.621.EP



Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα
VTM117

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα αποκλειστικά για το VTO6221E-P · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.117.M0

Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO2000A-C














Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Τα παρακάτω modules / επεκτάσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που υπάρχουν τα VTO2000A-C και VTOF002-003-009 στις κενές θέσεις αυτών.










VTO4202F-MF

Fingerprint module για VTO4202F-P · Module για πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα. · Σύνδεση με VTO4202F-P. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.MF

	VTO2000A-F	Module για Fingerprint Access για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με Fingerprint) · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.200.AF
	VTO2000A-K	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με κωδικό) · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.200.AK
	VTO2000A-B5	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.20A.B5
	VTO2000A-B1	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.20A.B1
	VTO2000A-B	Επέκταση για τρία διαμερίσματα / τρία μπουτόν · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.200.AB
	VTO2000A-R	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με κάρτα) · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.200.AR
	VTO2000A-E	Κενή / Τάπα για VTO2000A-C / VTOF002/003/009 · Σύνδεση με VTO2000A-C · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.200.AE
	VTOF002-V2	Πλαίσιο για 2 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules · Κωδικός Παραγγελίας: DH.PN.F00.22
	VTOF003	Πλαίσιο για 2 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules · Κωδικός Παραγγελίας: DH.PN.F00.30
	VTOF003-V2	Πλαίσιο για 3 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules · Κωδικός Παραγγελίας: DH.PN.F00.32
	VTOF009-VTOB1 15	Πλαίσιο για 9 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.F9B.15

Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO4202F-P

	VTO4202F-MK	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κωδικό) · Σύνδεση με VTO4202F-P · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.MK
	VTO4202F-MS	Display module για Panel VTO4204F-P · Σύνδεση με VTO4202F-P · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.MS
	VTO4202F-MR	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κάρτα) · Σύνδεση με VTO4202F-P · Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.MR

	VTO4202FB-MR	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κάρτα) • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.MR
	VTO4202FB-MB1 Black	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.B1
	VTO4202FB-MB2 Black	Επέκταση για δύο διαμερίσματα / δύο μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.B2
	VTO4202FB-MN Black	Κενό / καπάκι για VTO4202F-X Series. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.MN
	VTO4202FB-MK Black	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κωδικό). • Σύνδεση με VTO4202F-P. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.MK
	VTO4202F-ML	Module ενδείξεων για Panel VTO4204F-P • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.ML
	VTO4202F-MN	Κενό / Τάπα για VTO4202F-X Series • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.MN
	VTO4202F-MB1	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.B1
	VTO4202F-MB2	Επέκταση για δύο διαμερίσματα / δύο μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.B2
	VTO4202F-MB5	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.B5
	VTO4202FB-MB5 Black	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.42B.B5
	VTO4202FB-MF Black	Fingerprint module για VTO4202FB-P • Module για πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα. • Σύνδεση με VTO4202FB-P. • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.420.MB
	VTM125	Πλαίσιο 2 θέσεων για το VTM127 • Series: VTO4202F-X • Ασημένιο • 140x 240,20x7,0mm • Αλουμίνιο • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.125.00
	VTM126	Πλαίσιο 3 θέσεων για το VTM128 • Series: VTO4202F-X • Ασημένιο • 140 x 340,40 x 7,0mm • Αλουμίνιο • Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.125.00



VTM24P3

Πλαίσιο 3 θέσεων για το VTM128 - Series: VTO4202F-X. • Μαύρο - 140mm x 340,40mm x 7,0mm. • Αλουμίνιο. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M24.P3



VTM25P2

Πλαίσιο 2 θέσεων για το VTM127 - Series: VTO4202F-X. • Μαύρο - 140mm x 240,20mm x 7,0mm. • Αλουμίνιο. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M25.P2

Ελεγκτές / Switches Διασύνδεσης



VDP PoE Switch
VTNS1060A

Ελεγκτής 6 θέσεων με PoE τροφοδοσία των monitors / μπουτονιέρας και σύνδεση σε κεντρικό δίκτυο • Διαθέτει θέση για πολλαπλές διασυνδέσεις με άλλα VTNS1060A - Cascade • Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση • **Απαιτεί τροφοδοτικό 24V2.5A** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SO.106.0A



Ελεγκτής TCP-IP
VTNA1080B

8ch distributor • 30 cascading • Used in Analog apartment system • DC24V, Max 40W • Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση • **Απαιτεί τροφοδοτικό 24V2.5A** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SO.108.0A



2-wire Controller
VTNS2003B-2

2 θύρες 2-wire για κάθετη διασύνδεση. • Supports 10-level cascade through the 2-wire port. • Supports connecting to 20 indoor monitors and 2 door stations. • Supports connecting through RJ45 port. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.200.3B

Monitors / Θυροτηλεοράσεις - VTH / Κεντρικός Σταθμός



Καταγραφή κλήσεων / Εγγραφή μηνύματος

Τα monitors θυροτηλεοράσης Dahua διαθέτουν θέση για τη τοποθέτηση κάρτας microSD. Αυτό επιτρέπει τη καταγραφή στιγμιότυπου εικόνας όταν κάποιος καλεϊ αλλά επίσης και την εγγραφή φωνητικού μηνύματος.



VTH2621GW-WP

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Wi-Fi. • Standard PoE. • Door station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • High performance & cost-effective. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.WW



VTH2621G-WP

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Wi-Fi. • Standard PoE. • Door station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • High performance & cost-effective. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.WB



VTH2621GW-P

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Standard PoE. • Door station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • High performance & cost-effective. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.GW



VTH2621G-P

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Standard PoE. • Door station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • High performance & cost-effective. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.GP



VTH2622GW-W

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Wi-Fi. • Door station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • 2-wire digital communication. • High performance & cost-effective. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.262.2W



VTH5422HB-W

Monitor θυροτηλεοράσης 7" - 2 καλωδίων / Wifi • 7" TFT capacitive touchscreen, 1024 x 600. • 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. • Wi-Fi. • Outdoor station and IPC monitor. • H.265 and H.264 video decoding. • 2-wire digital communication. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.542.BW



VTH5422HB

2-wire IP Indoor Monitor • I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out • **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, PoE, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support • 7" TFT Capacitive touch screen • 2.5D screen glass • 2-wire digital communication • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.542.HB



VTH2421FW-P

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.421.FW



VTH2421FB-P

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.421.FB



VTH5321GB-W

Monitor θυροτηλέορασης 7" TCP-IP / WiFi · Android 8.1. · More User-Friendly UI. · Ethernet and Wi-Fi. · 7" TFT Capacitive touch Screen, 1024x600. · Quick configuration for villa system. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.532.1B



VTH1550CH-S2

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Resistive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Micro SD card optional, max 32GB · Record & Snapshot (SD card needed) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.155.S2



VTH5221DW-S2

WiFi · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.522.1W



VTH5221D-S2

7" TFT Capacitive touch screen, 1024x600. · IPC surveillance. · 6ch wired alarm integration, 8ch wireless alarm integration (Only support 433MHZ). · Micro SD card optional, max 32GB. · Record & Snapshot (SD card needed). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.522.1B



VTH1560B

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 8 Alarm In · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Embedded 4GB micor SD card · Record & Snapshot · Flush mounted · **Συμβατό με VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.156.0B



VTH1560W

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 8 Alarm In · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Embedded 4GB micor SD card · Record & Snapshot · Flush mounted · **Συμβατό με VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.156.0W



VTH5341G-W

10" TCP-IP / WiFi · Android 8.1. · More User-Friendly UI. · Ethernet and Wi-Fi. · 10" TFT Capacitive touch Screen, 1024?600. · Micro-SD Card optional, max 256GB. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.534.1G



VTH8642KMS-W

Monitor θυροτηλέορασης 10" - 2 καλωδίων / IP / Wifi · Elegant alluminum alloy design. · Built-in Linux OS. · 10" capacitive touch screen, 1024 ? 600. · Displays the camera's image when it receives a call from the door station. · 6-channel wired alarm zone. · Sends messages to the management center. · Wi-Fi connection. · High-performance speaker and microphone that produces high-quality voice calls. · 2-wire digital communication. · H.265 and H.264 video decoding. · Customizable Do Not Disturb mode. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.864.KM

Τιμή: 684,00 €



VTM123

Επιτραπέζια βάση για εσωτερικό monitor θυροτηλέορασης · Size: 190mm*100mm*54mm. · Dip angle: 45°. · Desktop mounted bracket for indoor monitor. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.123.00

Χωνευτή εγκατάσταση



VTM121

Back Cover - Χωνευτή τοποθέτηση για τα VTO7541G & VTO7521G · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.121.00



86 Box

Χωνευτό πλαστικό κουτί διακλάδωσης για VTH monitor και Μπουτονιέρες της σειράς C · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.086.BX



VTM116-01

Χωνευτό κάλυμμα αποκλειστικά για το VTO6221E-P
 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.116.01



VTOB107

Back Cover - Χωνευτό 1 θέσης • Συμβατό με VTO2000A VTO2000A-2 •
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.107.BC

Η φωτογραφία στα δεξιά δείχνει τη τοποθέτηση του back cover VTOB107 στα VTO2000A / VTO2000A-2.



VTOB111

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων • **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.111.BC



VTOB111-V2

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων • **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.111.V2



VTOB112

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων • **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.112.BC



VTOB112-V2

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων • **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.112.V2



VTM127

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων • **Series:** VTO4202F-P • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.127.00



VTM128

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων • **Series:** VTO4202F-P • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.128.00



VTM07R

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα για τα VTO3211D • Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO3211D. • Διαστάσεις - 195.72mm X 114.4mm X 66.6mm. • Βαθμός προστασίας - IP65 (απαιτείται στεγανοποίηση με σιλικόνη). • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M07.R0

Επίτοιχη Εγκατάσταση / Αδιάβροχα Καλύμματα



Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Τα αδιάβροχα καλύμματα δεν συνδυάζονται με τα back covers χωνευτής εγκατάστασης.



VTOB114-V2

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα 3 Μονάδων • VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.V2



VTOB114

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα 3 Μονάδων • VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.BC

Στα δεξιά φαίνεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης VTOB114.



VTM52R2

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202F.
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.M52.R2



VTM53R3

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202F.
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.M53.R3



VTM09R

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα για το VTO2211G
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.M09.R0



VTM26R2

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202FB-X.
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.M26.R2



VTM27R3

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202FB-X.
Κωδικός Παραγγελίας: DH.VT.M27.R3

Έλεγχος δεύτερης εισόδου από μία μπουτονιέρα



DEE1010B

Module επέκτασης για έλεγχο 2ης πόρτας · Συμβατό με όλες τις μπουτονιέρες VTO · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.MD.101.0B

Τροφοδοτικά



DC24V4A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz · Τάση εξόδου: 24V DC · Ρεύμα εξόδου: 4A maxDC Connector 5.5X2.1mm · Διαστάσεις: 122X60X39mm · Βάρος: 0.239 kg · **Κωδικός Παραγγελίας:** GR.DC.24V.4A



48VDC2A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz · Τάση εξόδου: 48V DC · Ρεύμα εξόδου: 2A maxDC Connector 5.5X2.1mm · Διαστάσεις: 122X60X39mm · Βάρος: 0.239 kg · **Κωδικός Παραγγελίας:** GR.DC.48V.2A

Προβολείς



PFM522P-D1-IR

Προβολέας υπερέυθρων 50m · Built with a die cast aluminum cover, it is highly durable and has a long lifespan. · One-piece lens that provides balanced lighting and is elegantly designed. · Explosion-proof. · 12 VDC power supply. · IP66 rated. · Multiple installation methods including pole mount, plane mount and wall mount. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.M52.IR

Access Control / Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Κεντρικοί Ελεγκτές Access Control

ΤΡΑΠΕΖΕΣ



ΓΡΑΦΕΙΑ



ΚΤΙΡΙΑ



PC Software / Clients

Η εφαρμογή SmartPSS της Dahua, διαθέσιμη για PC & Mac, διαθέτει το χειρισμό και έλεγχο όλων των συστημάτων, καταγραφικών / IP καμερών / θυροτηλεόρασης / Access Control, όλα στο ίδιο γραφικό interface με σενάρια διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.



Κεντρικός ελεγκτής 2 θυρών - μονής κατεύθυνσης
ASC3202B



Κεντρικός ελεγκτής 4 θυρών με τροφοδοτικό & backup
ASC2204C-S



Ελεγκτής / Controller για 4 Πόρτες
ASC1204C



Ελεγκτής / Controller για 2 Πόρτες
ASC2202C-D

Built-in Web server, features main and sub control modes. • The main control mode offers access control Platform functions, can connect with and manage up to 19 sub controllers. The sub-control modes can be added to multiple platforms. • Supports 1000 users (main control mode), 3000 fingerprints, 5000 Bluetooth cards (main control mode) and 300,000 records. • Accesses card readers through Wiegand and RS-485 protocols. • Supports TCP and IP connection, and standard PoE. • Supplies power to the lock through its 12 VDC output power supply, which has a maximum output current of 1000 mA. • Supports configuring the hardware I/O port and exporting configuration diagrams. • Retains stored data even while powered off. • Role management. • Supports multiple advanced access control functions, such as first-person unlock, multi-person unlock, global anti-passback, global multi-door interlock and global external alarm. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.320.2B

Κεντρικός ελεγκτής 4 θυρών με τροφοδοτικό & backup • TCP/IP communication. • Two communication protocols: RS-485 and Wiegand. • Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records. • Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback, and remote unlock. • Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and incorrect password alarm. • Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing. • Data can be saved permanently in case of power failure - supports online upgrade. • Power supply through storage battery. • Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.220.4S

Υποστήριξη 100.000 καρτών και 300.000 εγγραφών Κάρτας / κωδικού / δακτυλικού αποτυπώματος • Διασύνδεση TCP-IP με υπολογιστή • Συναγερμός Time-out εισόδου, παραβίασης, Anti-passback, Interlock πολλαπλών εισόδων, 128 προγράμματα / σενάρια • **Reader Interface:** Wiegand / RS-485 • **I/O:** 9 x Inputs (4 x Door Sensor, 4 x Exit Button, 1 x Alarm) 5 x Relays, 4 x Readers • **Διαθέτει τροφοδοτικό και θέση για μπαταρία back-up σε μεταλλικό κουτί** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.4C

Κεντρικός ελεγκτής 2 θυρών - 2 κατευθύνσεων με τροφοδοτικό & backup • TCP/IP communication. • Two communication protocols: RS-485 and Wiegand. • Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records. • Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback, and remote unlock. • Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and incorrect password alarm. • Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing. • Data can be saved permanently in case of power failure; supports online upgrade. • Power supply through storage battery. • Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.220.2D



Ελεγκτής / Controller για 4 Πόρτες
ASC1204C-D

Κεντρικός ελεγκτής 4 θυρών - 2 κατευθύνσεων με τροφοδοτικό & backup · Support 100,000 valid cards & 150,000 records · Support multiple cards · Support card, password, fingerprint and combination · TCP/IP interface to PC · Wiegand or RS-485 interface to readers · Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm · Anti-pass back, multi-door interlock, multi-card open · Support 128 efficient time and holiday schedules · Watch dog function ensure device free from halting · Surface mounted installation · Accumulator battery extension. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.4D



Κεντρικός ελεγκτής 8 θυρών
ASC1208C-S

Κεντρικός ελεγκτής 8 θυρών - μονής κατεύθυνσης με τροφοδοτικό & backup · Support 100,000 valid cards & 150,000 records. · Support multiple cards. · Support card, password, fingerprint and combination. · TCP/IP interface to PC. · Wiegand or RS-485 interface to readers. · Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm. · Anti-pass back, multi-door interlock, multi-card open. · Support 128 efficient time and holiday schedules. · Watch dog function ensure device free from halting. · Surface mounted installation. · Accumulator battery extension. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.8S

KIT Θυροτηλεόρασης



KTX02(S)
KIT θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων μίας κλήσης - επίτοιχης τοποθέτησης

2-wire Wi-Fi Hybrid Indoor Monitor: · 4.3" TFT capacitive touch screen. · Offers video intercom that communicates with VTOs through full-duplex, and the app through full-duplex. · Supports recording videos and capturing snapshots. (SD card is required). · 4-channel alarm input and 1-channel alarm output. · The app can be used to receive calls and alarm notifications. · Connects to HDCVI camera.


2-wire Hybrid Villa Door Station: · Aluminium alloy front panel. · Auto IR illumination. · Video messages can be left for unanswered calls. (SD card is required for VTH). · Features nameplate and DWDR. · Supports local lock and second lock. · Offers anti-tampering alarm. · IP65 and IK07 rated. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTX.2S



KTX02(F)
KIT θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων μίας κλήσης - χωνευτής τοποθέτησης

2-wire Wi-Fi Hybrid Indoor Monitor: · 4.3" TFT capacitive touch screen. · Offers video intercom that communicates with VTOs through half-duplex, and the app through full-duplex. · Supports recording videos and capturing snapshots. (SD card is required). · 4-channel alarm input and 1-channel alarm output. · The app can be used to receive calls and alarm notifications. · Connects to HDCVI camera.

2-wire Hybrid Villa Door Station: · Aluminium alloy front panel. · Auto IR illumination. · Video messages can be left for unanswered calls. (SD card is required for VTH). · Features nameplate and DWDR. · Supports local lock and second lock. · Offers anti-tampering alarm. · IP65 and IK07 rated. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTX.2F



KTA02
KIT θυροτηλεόρασης μίας κλήσης - επίτοιχης τοποθέτησης

7" TFT screen. · Video intercom function: Unlock, voice call, video call, volume adjustment. · System Capacity: 2 door stations + 3 indoor monitors. · Multiple bell sounds. · Supports digital wide dynamic range (DWDR). **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTA.02

Καρταναγνώστες για σύνδεση σε κεντρικό ελεγκτή



Κάρτα
ASR1200E

Wiegand34(26 optional) bits RS-485 protocol · 13.56MHz(Mifare) · 125KHz(EM-ID) · Water-proof design · Red, blue and green indicator LEDs · Surface mounted installation · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R20.0E



Κάρτα
ASR1100A

Wiegand26/34 bits RS-485 protocol · 13.56MHz (Mifare) · 125KHz(EM-ID) · Red and Green LEDs · Watch dog function ensure device free from halting · Beep Buzzer and LED indicator · Surface mounted installation · **Reader Interface:** Συνδέσεις Wiegand / RS-485 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.0A



Κάρτα
ASR1200D

Card unlock only RS-485 & Wiegand protocol to controller Blue backlight · IP67 Mifare 1 (13.56MHz) · **Reader Interface:** Συνδέσεις Wiegand / RS-485 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · IP67 / Εξωτερικού χώρου · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.0D



Κάρτα
ASR1100B

Wiegand(1000B) · Default IC (Mifare) card ("D" means ID EM card) · Water-proof design · Built-in 1 relay and can control door lock itself · Watch dog function ensure device free from halting, Beep and indicator · Surface mounted installation · **Reader Interface:** RS485, Σύνδεση Wiegand 26/34 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.0B



Κάρτα
ASR1100B-D

Wiegand(1000B) · Default IC (Mifare) card ("D" means ID EM card) · Water-proof design · Built-in 1 relay and can control door lock itself · Watch dog function ensure device free from halting, Beep and indicator · Surface mounted installation · **Reader Interface:** Συνδέση Wiegand 26/34 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.0D

**Σειριακό access control με κάρτα
ASR2100A**

PC material, acrylic panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use · Support contactless recognition of ID card · Support card unlock · Support RS485 and Wiegand communication · Support buzzer and indicator prompt · Support anti-tampering alarm · The built-in watchdog can detect and control abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment · All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.210.0A

**Σειριακό access control με κάρτα
και κωδικό
ASR2101A**

PC material, acrylic panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use · Support contactless recognition of IC card (Mifare card) · Support card/password unlock · Support RS485 and Wiegand communication · Support buzzer and indicator prompt · Support anti-tampering alarm · The built-in watchdog can detect and control abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment · All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.210.1A

**Σειριακό access control με κάρτα
και κωδικό
ASR2201A**

PC material, tempered glass panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use · Support contactless recognition of IC card (Mifare card) · Support card unlock · Support RS485 and Wiegand communication · Support buzzer and indicator prompt · Support anti-tampering alarm · The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment · All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.220.1A

**Σειριακό access control με κάρτα
ASR2200A**

PC material, tempered glass panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use · Support contactless recognition of IC card (Mifare card) · Support card unlock · Support RS485 and Wiegand communication · Support buzzer and indicator prompt · Support anti-tampering alarm · The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment · All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.220.0A

**Κωδικός / Κάρτα / Bluetooth
ASR2201D-B**

Wiegand34(26 optional) bits RS-485 protocol · Support OSDP · 13.56MHz(Mifare) · 125KHz(EM-ID) · Water-proof design · Red, blue and green indicator LEDs · Surface mounted installation · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R22.DB

**Κωδικός / Κάρτα / Bluetooth
ASR2201D-BD**

Wiegand34(26 optional) bits RS-485 protocol · Support OSDP · 125KHz(EM-ID) · Water-proof design · Red, blue and green indicator LEDs · Surface mounted installation. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R22.DD

**Κωδικός / Κάρτα
ASR1201D**

Card and pin code unlock · RS-485 & Wiegand protocol to controller · Blue backlight, IP67 · Mifare 1 (13.56MHz) · **Reader Interface:** Συνδέσεις Wiegand / RS-485 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · **IP65 / Εξωτερικού χώρου** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.1D

**ASR2102A**

Σειριακό βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα και κάρτα PC material, acrylic panel and IP65, suitable for indoor and outdoor use · Support contactless recognition of IC card (Mifare card)/ID card · Support card/fingerprint unlock · Support RS-485 communication protocol · Support buzzer and indicator prompt · Support anti-tampering alarm · The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment · All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R21.02

**Δακτυλικό αποτύπωμα / Κάρτα
ASR1102A**

RS-485 protocol. Default IC (Mifare) card ("D" means ID EM card) · Support card, fingerprint · Up to 4500 fingerprints capacity · Blue backlight · Watch dog function ensure device free from halting · Beep and indicator · Surface mounted installation, IP55 · **Reader Interface:** Σύνδεση RS-485 · **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.2A

Αυτόνομοι Καρταναγνώστες / Δεν απαιτείται κεντρικός ελεγκτής**Αυτόνομο
AS11201E
Κωδικός/Κάρτα**

Υποστήριξη 30.000 καρτών και 150.000 εγγραφών · Διασύνδεση TCP-IP με υπολογιστή · Συναγερμός Time-out εισόδου, παραβίασης, Anti-passback, Interlock πολλαπλών εισόδων, 128 προγράμματα / σενάρια · **Reader Interface:** Wiegand / RS-485 / TCP-IP · **Εξωτερικού χώρου** · **IP67** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.1E

**Αυτόνομο
AS11201E-D
Κωδικός/Κάρτα**

Υποστήριξη 30,000 καρτών & 150,000 εγγραφών · Κάρτας / κωδικού · Διασύνδεση TCP-IP με υπολογιστή · Συναγερμός Time-out εισόδου, παραβίασης, Anti-passback, Interlock πολλαπλών εισόδων, 128 προγράμματα / σενάρια · Wiegand / RS-485 / TCP-IP · **Εξωτερικού χώρου** · **IP67** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.DE



Αυτόνομο
ASI2212J-PW
TCP-IP βιομετρικό



Αυτόνομο
ASI1212F



Αυτόνομο
ASA1222G
Βιομετρικό Time Attendance



Αυτόνομο
ASI1212A
Κωδικός/Κάρτα/Δακτυλικό αποτύπωμα



Αυτόνομο
ASA2212A
TCP-IP Βιομετρικό



Αυτόνομο
ASA6214F
TCP-IP Βιομετρικό Time Attendance



ASF172X-T1
Στήριγμα δαπέδου για ASI7213X-T1



Αυτόνομο
ASI7213X
TCP-IP Face Recognition/Κωδικός/
Κάρτα

Αυτόνομο TCP-IP βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και πληκτρολόγιο · 2.4" TFT display screen with a resolution of 240 x 320. · Audio prompts. · Supports 30,000 users, 30,000 cards, 30,000 passwords, 5,000 fingerprints, and 100,000 records. · The security module expansion is supported to enhance security and protect against the device being opened during a power failure. · Fingerprint/card/remote/password unlock and unlock through their combinations. · Supports duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, illegal card exceeding threshold alarm, illegal password exceeding threshold alarm and external alarm. · Supports guest users, patrol users, blocklist users, VIP users, general users, and others. · TCP/IP and Wi-Fi communication; auto registration, P2P registration, and DHCP. · Supports online update and USB update. · Supports PoE to provide power to the access controller, and the access controller provides power to both a card reader (12 V 200 mA at most) and an electromagnetic lock (12 V, 500 mA at most). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.221.2J

Αυτόνομο TCP-IP βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και μπουτόν κλήσης · PC+ABS housing material, and glass material for front panel, applicable for indoor scenario. · 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240*320. · Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s. · Support card, fingerprint, password. · Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records. · Support OSDP, TCP/IP. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.121.2F

Supports Mifare card/ID card reading distance 1 cm - 3 cm, card swiping response time < 0.1 s · Fingerprint verification response time ≤ 0.5 s, fingerprint recognition time ≤ 1.5 s · Supports three attendance modes: fixed, manual/auto and forced · Support shift setting by department and person · Support attendance data import and export from USB flash drive · Support personnel data, config import and export from USB flash drive · Supports attendance record search · Supports software attendance and voice prompt · Supports online update · Supports 0-60s setting for screen off · Adopts 32-bit processor · Mechanical buttons, LCD operating interface · Built-in high capacity rechargeable lithium battery, up to 2600mAh · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.A12.2G

Υποστήριξη 30.000 καρτών και 150.000 εγγράφων · Διασύνδεση TCP-IP με υπολογιστή · Συναγεμός Time-out εισόδου, παραβίασης, Anti-passback, Interlock πολλαπλών εισόδων, 128 προγράμματα / σενάρια · **Reader Interface:** Wiegand / RS-485 / TCP-IP · **I/O:** 1 x Door Sensor, 1 x Exit Button, 1 x Alarm Input, 4 x Relay · **Εσωτερικού χώρου** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.121.2A

Smartpss management (Version 2.02 or above) · Door control or external bell · Fingerprint, card or password verification methods · Support IC (Mifare 1)13.56MHZ card · Support 6 kinds of state keys: Check-In, Check-Out · Break-Out, Break-In, OT-In, OT-Out · Add user in batch · Camera (build in) support to capture the real time photo · USB flash upgrades firmware · Support to configure timetable and shift standalone · USB flash export attendance report · T9 input method · Touch keypad and LCD display · All users allowed querying his attendance records · Within SD card storage photos. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.A22.1A

4.3 inch touchscreen · Dual- biometric identification: face and fingerprint · Live face detection, protect fake face from picture or video · Accurate in poor lighting environment performance · DST-daylight saving time · NTP-network time protocol · TCP/IP for communication · Supports P2P add device, easy management devices in remotely in SmartPSS · Support 3rd party controller connection via Wiegand · Supports face/fingerprint/card/password or combination identification · 6 kinds of customizable attendance events · USB export attendance reports from device · Supports Lock control, anti-passback, first card etc · Voice prompt · Hardware overvoltage and overcurrent protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.621.4F

Floor Stand για το Thermal Face Recognition access control ASI7213X-T1 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.172.T1

2.5D curved screen · 7-inch LCD display with resolution of 1024 x 600 · 2MP CMOS, WDR · Vehicle level LCD whose working temperature is -30°C to 60°C · IP65 (Silicone sealant is needed) · Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records · Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations · With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web · Face-camera distance: 0.3 m-2.0 m; human height: 0.9 m-2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m) · With face recognition algorithm, the access controller can recognize more than 360 positions on human face · Face recognition speed: 0.2 s per face · Support liveness detection · Accurate recognition in backlight and front light · Various unlock status display modes protect user privacy · Support duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, and illegal card exceeding threshold alarm · Support general users, patrol users, VIP users, guest users, and special users. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.723.00



**Αυτόνομο
ASI8214Y-V3**
Αυτόνομο TCP-IP - Face Recognition
access control με κάρτα, κωδικό και
δακτ. αποτύπωμα

Aluminium alloy housing with wire-drawing treatment; IP65; applicable to outdoor and indoor environment · 10.1 inch LCD touch screen; resolution 1280x800 · With 2 MP wide-angle dual lens, white fill light, IR light, and WDR · Support face, card, password, and fingerprint unlock; unlock by period · User data can be stored at the access controller; can hold 100,000 face images and work without network · Face-camera distance: 0.3m-2.0m · Face verification accuracy ?99.5%; face comparison speed ?0.2s per person; low false recognition rate Support liveness detection. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.821.4Y



**Αυτόνομο
ASI7213X-T1**
TCP-IP Thermal Face Recognition/
Κωδικός/Κάρτα

2.5D curved screen · 7-inch LCD display with resolution of 1024 x 600 · 2MP CMOS, WDR · Auto illumination reduces light pollution · Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records · Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations · With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web · Face-camera distance: 0.3 m~2.0 m; human height: 0.9 m~2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m) · With face recognition algorithm, the terminal can recognize more than 360 positions on human face · Face recognition speed: 0.2 s per face · Support liveness detection · Accurate recognition in backlight and front light · Various unlock status display modes protect user privacy · Support enabling/disabling the temperature monitoring mode; temperature monitoring range is 30°C to 45°C; temperature monitoring distance range is 0.3 m~1.8 m; temperature monitoring error is ? 0.5°C; report temperature anomaly alarm · Support mask detection, report alarm of abnormal events without wearing a mask · Support duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, and illegal card exceeding threshold alarm · Support general users, patrol users, VIP users, guest users, and special users · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.723.T1

Σταθμοί εγγραφής καρτών / δακτυλικών αποτυπωμάτων



**Εγγραφέας Καρτών
ASM100**


Card Reader / Writer, Led Light, USB Power Supply · No driver installation - Support IC Card MIFARE with Frequency 13.56MHz · **Reader Interface:** USB to PC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AL.100.SM



**Εγγραφέας Δακτυλικών
Αποτυπωμάτων
ASM102**

Fingerprint Collector / USB Power Supply, Led light, no driver installation, IP54 dustproof, waterproof, shockproof · **Reader Interface:** USB to PC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AL.102.SM

Περιφερειακά Access Control - Κάρτες / Key Tags



MF11CS50

Philips IC Card MF11CS50 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.S50.IC



YX-4CM

Mifare 1, 13.56MHz · Με λογότυπο της Dahua · Διαστάσεις: 40x40mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.YX4.CM



Exit Button

Exit Button χυνευτός διακόπτης · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.086.AL



ASF905

Επίτιχο μεταλλικό μπουτόν εξόδου Professional circuit design, no mechanical failure · Use stainless steel material · Normally open/closed functions, flexible application · 500000 times fatigue test and durability · Access control project designated accessory products · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F90.50

Ηλεκτρομαγνήτες - Κιπρί



V5S

Ηλεκτρομαγνήτης επιφανειακής τοποθέτησης · Αντοχή σε άσκηση πίεσης βάρους έως 500 κιλών · Ενσωματωμένο varistor · 12/24VDC · Κατανάλωση 550mA / 12VDC, 270mA /24VDC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.V5S.R0



V3S

Ηλεκτρομαγνήτης επιφανειακής τοποθέτησης · Αντοχή σε άσκηση πίεσης βάρους έως 300 κιλών · Ενσωματωμένο varistor · 12/24VDC · Κατανάλωση 550mA/12VDC, 270mA /24VDC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.V3S.00



ASF500A

Ηλεκτρομαγνήτης 12/24VDC με αντοχή έως 500 κιλά · 500KG Anti-pull · Built-in reverse current protection device(MOV) · Aluminum shell with high strength alloy material · Electromagnetic suction work completely, there is no mechanical failure · Can be set DC12V or DC24V · The residual magnetic design proof, wear materials · Double lock body insulation treatment · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.0A



T290SDR1024

Ηλεκτρικό κιπρί 10-24VDC με ρύθμιση γλώσσας · 10-12V AC/DC · Κατανάλωση 630mA / 12VDC, 540mA /12VAC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.T2.102.40



T290 SIR12

Ηλεκτρικό κίτρι • Ρυθμιση "γλώσσας" • 12VAC/DC • Κατανάλωση 630mA / 12VDC, 540mA /12VAC • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.T2.98S.IR



L3-L4

Γωνία στήριξης για ηλεκτρομαγνήτες V3S • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.BRK.L3



L5

Γωνία στήριξης για ηλεκτρομαγνήτες V5S • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.BRK.L5



Z3/Z4/Z5

Γωνίες στήριξης σχήματος Z για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.Z34.Z5



ASF802

Dahua ηλεκτροπύρος αντοχής 1000kg • Photoelectric control technology to prevent the mechanical failure. • Ultra-low temperature design, more safe and more durable. • Ultra low power design, more durable and more environmental protection. • 500,000 electricity aging test. • Built-in reverse current protection circuit. • A microprocessor chip control circuit. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F80.2A



UBK-U

Βάση στήριξης ηλεκτρομαγνήτη σε γυάλινη πόρτα • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.UB.BRK.KU



ASF500L

Γωνία στήριξης σχήματος L για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.0L



ASF500ZL

Γωνίες στήριξης σχήματος Z - L για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.ZL

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Παραγγελίες:

- α) Η «Paradox Hellas AE» θα καλείται εφεξής «η εταιρεία» και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας, θα καλείται ως «ο αγοραστής».
- β) Ο Αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών.
- γ) Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνη απ' την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ακύρωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.
- δ) Ο Αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει μία παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της «Paradox Hellas A.E.».
- ε) Για τυποποιημένα προϊόντα, η «Paradox Hellas A.E.» έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μηχανικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές σε μέρη και υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την μορφή, την καταλληλότητα ή την λειτουργία του προϊόντος. Για προϊόντα επί ειδικής παραγγελίας και ειδικής κατασκευής, ο Αγοραστής θεωρείται, ότι έχει αποδεχθεί τις προδιαγραφές για τροποποιήσεις για τις οποίες έχει ήδη λάβει γνώση, εκτός αν ενημερώσει την «Paradox Hellas A.E.» περί της μη αποδοχής του πριν την έναρξη της εργασίας από την «Paradox Hellas A.E.»

2. Τιμές:

- α) Οι περιλαμβανόμενες στα παραστατικά στοιχεία τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε χρεώσεις για ασφάλιση, μεταφορά και αποθήκευση οποιοδήποτε προϊόντος.
- β) Αν δεν ορίζεται ή συμφωνείται διαφορετικά, η ημερομηνία πληρωμής είναι η αναγραφόμενη στο παραστατικό πώλησης (δηλ ημερά).
- γ) Η πληρωμή από τον Αγοραστή με αξιόγραφα π.χ. επιταγές δεν συιστά εξόφληση των προϊόντων μέχρι και την αποπληρωμή των αξιογράφων.
- δ) Η καθυστέρηση πληρωμής όλου ή μέρους της αξίας των προϊόντων επιφέρει στον Αγοραστή επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ασκηθεί αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής για να εισπραχθούν οφειλόμενα ποσά ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τις αμοιβές Δικηγόρων και τις δικαστικές δαπάνες.

3. Παραλαβή – Παράδοση προϊόντων:

- α) Όλες οι μεταφορές – φορτώσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της «Paradox Hellas A.E.».
- β) Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον Αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση της αξίας τους στην «Paradox Hellas A.E.», μέχρι την αποπληρωμή τους, η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία.
- γ) Από την παράδοση των προϊόντων στο Μεταφορέα, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντων.
- δ) Εκτός από την περίπτωση της εγγύησης (όπως διατυπώνεται στην καθιερωμένη εγγύηση της «Paradox Hellas A.E.»), σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, καταστροφής ή κλοπής των πωληθέντων προϊόντων η οποία θα συμβεί μετά την αποστολή από την αποθήκη της «Paradox Hellas A.E.», η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει προϊόν απολεσθέν, έχον υποστεί βλάβη, κατεστραμμένο ή κλεμμένο.
- ε) Η «Paradox Hellas A.E.» ουδέμια ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερήσεις παραδόσεων λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας .
- ζ) Η υπογραφή του μεταφορέα ή του υπαλλήλου / πράκτορα του Αγοραστή επί των φορτωτικών εγγράφων της Paradox γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη παραδόσεως από την «Paradox Hellas A.E.».

4. Ένωση:

- α) Η «Paradox Hellas A.E.» εγγυάται τα προϊόντα τα οποία πωλεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίοδος εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από «Paradox Hellas A.E.». Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, τορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλότητα.
- β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ' όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.
- γ) Τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν εγγύηση, σύμφωνα με τους γενικούς όρους συναλλαγών της E.E.
- δ) Οι υποχρεώσεις εγγύησης της «Paradox Hellas A.E.» περιορίζονται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιοδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού ή τμήματος αυτού όπως καθορίζεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση, το κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος δεν δύναται να υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή μονάδος του προϊόντος.
- ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Κατασκευάστριας Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά οφειλόμενη στη μεταφορά ή εγκατάσταση του προϊόντος από εναλλαγές ή πτώση της τάσης του ρεύματος κτλ.
- Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής καθώς και το κόστος των αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
- ζ) Τυχόν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση η εταιρεία δεν φέρει τον κίνδυνο, για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πλημμέλεια του προϊόντος.
- η) Η μεταφορά του προϊόντος ή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του Αγοραστή από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ο Αγοραστής.

5. Πληροφορίες:

- α) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι οποιαδήποτε εφεύρεση, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, βιομηχανικό σχέδιο, έγγραφο το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα ή αντικείμενο καθώς και οποιαδήποτε τεχνολογία ή εμπορικό μυστικό περιλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε μηχανικής προδιαγραφής ή εγγράφου (περιγραφόμενων στο εξής ως «Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία») η οποία αποκαλύπτεται ή παρέχεται από την «Paradox Hellas A.E.» προς τον Αγοραστή, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του και χρησιμοποιείται από την «Paradox Hellas A.E.» σε σχέση με τα προϊόντα της αποτελεί αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της «Paradox Hellas A.E.».
- β) Ο Αγοραστής θα τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε Βιομηχανική Ιδιοκτησία εκτός από εκείνη η οποία τώρα είναι ή στο μέλλον θα καταστεί δημόσια γνωστή όχι μέσω σφάλματος του Αγοραστή και / ή οποιοδήποτε πρόσωπου υπό τον έλεγχο του και ο Αγοραστής θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυτής.
- γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής απαγορεύεται να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό. Σε τέτοια περίπτωση ο Αγοραστής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή- ποινική ρήτρα ποσού ίσο με την αξία του τιμολογίου, προσαυξημένο κατά το 60% αυτής.

6. Γενικές Διατάξεις:

- α) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετική συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς η οποία σχετίζεται με την αγορά από τον Αγοραστή προϊόντος από την «Paradox Hellas A.E.» (ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας).
- β) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετικό έγγραφο (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συμβάσεων διανομής οι οποίες έχουν υπογραφεί) διατυπώνει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες, κτλ, μεταξύ των μερών σε σχέση με το ανωτέρω αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιοδήποτε όρου ή συνθήκης που εμφανίζεται στις παραγγελίες αγοράς του Αγοραστή. Το παρόν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή αλλάξει μόνο με έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.
- γ) Εάν οποιοδήποτε επιμέρους όρος ή διάταξη του παρόντος ή οποιαδήποτε σχετική σύμβαση κριθεί, σε οποιαδήποτε έκταση, από ένα Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, το υπόλοιπο του παρόντος δεν επηρεάζεται και ισχύει.
- δ) Οποιαδήποτε ένσταση του Αγοραστή αφορούσα στα προϊόντα πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφη επιστολή του στην Εταιρεία εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των 5 ημερών, άλλως ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ποιότητα και τις λοιπές ιδιότητες του προϊόντος.



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

Κεντρικά: Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 14451, Τηλ.: 210 28 55 000, Fax: 210 28 55 020
Εργοστάσιο: 69ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Βρύσες Ριτσώνας, Αυλίδα