



**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

- ▶ Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης
- ▶ Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία ▶ Access Control

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



**hikvision**  
TECHNOLOGY

2026

# HDCVI 5.0

INSIGHT OF SURVEILLANCE



Face Recognition



Perimeter Protection



Metadata Search



Active Deterrence



Starlight & Full-color

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Dahua Technology

World Leading Video-Centric Smart IoT Solution & Service Provider

## Bringing Ultra HD & Color Surveillance to Darkness

Starlight Cameras



Directive 2002/96/EC



Συμβατότητα με την οδηγία RoHS 2002/95/EC

Η οδηγία 2002/95 της Ε.Ε. γνωστή και σαν RoHS (Restriction of Hazardous Substances) υιοθετήθηκε απ' όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με στόχο την μείωση της χρήσης βαρέων μετάλλων στην κατασκευή Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως π.χ. ο μόλυβδος ή ο ψευδάργυρος. Οι κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν την οδηγία RoHS από την 1η Ιουλίου 2006.

Η PARADOX HELLAS A.E. δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2002/95/EC.



Απόρριψη της παλιάς συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Υπεύθυνη για την συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
5. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., [www.electrocycle.gr](http://www.electrocycle.gr).

## Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

<b>HDCVI Κάμερες</b> .....	<b>4</b>	<b>NVR Καταγραφικά</b> .....	<b>27</b>
1 Megapixel Μεταβλητού Φακού.....	4	4 καναλιών.....	27
2 Megapixels Σταθερού Φακού.....	4	8 καναλιών.....	27
2 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	6	16 καναλιών.....	28
4 Megapixels Σταθερού Φακού.....	7	32 καναλιών.....	29
5 Megapixels Σταθερού Φακού.....	7	64 καναλιών / DSS Servers / Λογισμικό.....	29
5 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	9		
8 Megapixels Σταθερού Φακού.....	9	<b>Περιφερειακά</b> .....	<b>32</b>
8 Megapixels Μεταβλητού Φακού.....	10	Αποθηκευτικά μέσα / Σκληροί Δίσκοι.....	32
		Video Baluns - Distributors / Transmission.....	33
<b>IP Κάμερες</b> .....	<b>11</b>	Εργαλεία Εγκαταστάτων.....	34
2 Megapixels.....	11	Mounting Brackets - Βραχίονες στήριξης.....	34
3 Megapixels.....	14	Κουτιά διακλάδωσης - Βάσεις καμερών.....	35
4 Megapixels.....	15	Κουτιά Ασφαλείας.....	36
5 Megapixels.....	18	Rack / Ερμάρια.....	37
6 Megapixels.....	20	Μικρόφωνα.....	41
8 Megapixels.....	21	Monitors.....	41
12 Megapixels.....	23	Connectors - Καλώδια.....	42
ANPR IP Κάμερες.....	23	Housing για κάμερες τύπου Box.....	43
Θερμικές IP Κάμερες.....	23	Πληκτρολόγια χειρισμού.....	43
Stock House - Προσφορές.....	24	Ethernet Switches - PoE.....	44
		Power Supplies - Τροφοδοτικά.....	46
<b>Καταγραφικά</b> .....	<b>25</b>	Κεντρικοί Servers.....	47
4 καναλιών.....	25		
8 καναλιών.....	25		
16 καναλιών.....	26		
32 καναλιών.....	26		

## Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία

<b>Μπουτονιέρες - VTO</b> .....	<b>49</b>
<b>Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO2000A-C</b> .....	<b>51</b>
<b>Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO4202F-P</b> .....	<b>52</b>
<b>Ελεγκτές / Switches Διασύνδεσης</b> .....	<b>54</b>
<b>Monitors / Θυροτηλεοράσεις - VTH / Κεντρικός Σταθμός</b> .....	<b>54</b>
<b>Χωνευτή εγκατάσταση</b> .....	<b>56</b>
<b>Επίτοιχη Εγκατάσταση / Αδιάβροχα Καλύμματα</b> .....	<b>57</b>
<b>Έλεγχος δεύτερης εισόδου από μία μπουτονιέρα</b> .....	<b>57</b>
<b>Τροφοδοτικά</b> .....	<b>57</b>
<b>Προβολείς</b> .....	<b>57</b>

## Access Control/Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

<b>Κεντρικοί Ελεγκτές Access Control</b> .....	<b>58</b>
<b>KIT Θυροτηλεόρασης</b> .....	<b>59</b>
<b>Καρταναγνώστες για σύνδεση σε κεντρικό ελεγκτή</b> .....	<b>60</b>
<b>Αυτόνομοι Καρταναγνώστες / Δεν απαιτείται κεντρικός ελεγκτής</b> .....	<b>61</b>
<b>Σταθμοί εγγραφής καρτών / δακτυλικών αποτυπωμάτων</b> .....	<b>62</b>
<b>Περιφερειακά Access Control - Κάρτες / Key Tags</b> .....	<b>62</b>
<b>Ηλεκτρομαγνήτες - Κιπρί</b> .....	<b>63</b>

# Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

## HDCVI ΚΑΜΕΡΕΣ

### 2 Megapixels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-B1A21-U-0280B**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:100°, V:54°, D:117° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,02Lux • DWDR • **Υλικό:** Plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CO.B1A.2U

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200TRQ-0280B**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:101°, V:54°, D:119° • **Υπέρυθρα:** 25m, Smart IR, 0,02Lux • DWDR • **Υλικό:** Plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D5.120.RQ

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 102°; V: 60°; D: 129° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.120.TQ

Συμβατή με PFA152-E PFA13G PFA150-V2



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200RL-IL-T-0280B-DIP**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 1920(H)x1080(V), 2MP • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111.3°; V: 60.8°; D: 134.2° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.120.RL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200CLO-IL-A-0280B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.20C.IL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 40m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.20T.IL

Συμβατή με PFB204W PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200TLM-0280B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.120.TL

Συμβατή με PFB205W-E PFA152-E PFA13A-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 1920(H)x1080(V), 2MP • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 111.3°; V: 60.8°; D: 134.2° • **Υπέρυθρα:** 30m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.120.LT

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS • **Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° • **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux • DWDR • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20C.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux · DWDR · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20M.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:83° V: 48° D: 105° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart Dual Light, 0,01Lux · DWDR · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.20T.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux · DWDR · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.200.IL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13A-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 (Black)**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:102° V: 60° D: 129° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart Dual Light, 0,01Lux · DWDR · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.200.BL

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13A-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B**  
 Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:107°; V:56°; D:127° · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,002Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.231.TL

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA13G PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HUM3200A-0280P-S5**

**Αισθητήρας:** 2MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 105°; V: 58°; D: 118° · **Υπέρυθρα:** 10m, 0,01Lux@F2.0 · **Υλικό:** Plastic · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HU.320.OP



CVI/TVI/AHD/CVBS  
**HAC-HFW1200T-0280B**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 103° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.T2

PFA134 PFA150-V2 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B-S6**

**Αισθητήρας:** 2 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** N/A · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.120.LM2

PFA134 PFA150-V2 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-LC1220T-TH**  
 IOT Series

**Αισθητήρας:** 1/2.9" Sony CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 104° · **Υπέρυθρα:** 20m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · DWDR · **Αισθητήρας θερμοκρασίας / υγρασίας** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.LC.122.TH

Συμβατή με PFA134 PFA150 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HUM3201B-P**  
 Pinhole

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 117.9°(D) x 103°(H) x 59°(V) · Αλουμίνιο · Audio in interface · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HU.320.1P



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW2241T-I8-A**  
**HDCVI**  
 2.0 - PRO Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 86.9° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,004Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.224.1T

Συμβατή με PFA139 PFA151 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW2249T-A-NI**  
 Full Color

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 89.5° · **Υλικό:** Αλουμινίου / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.224.NI

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



**Professional σειρά προϊόντων HDCVI - Starlight (2231 / 2241)**

Με την χρήση αισθητήρων υψηλής απόδοσης, οι κάμερες μπορούν να αποδώσουν σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού ασύγκριτα με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Η τεχνολογία Starlight επιτρέπει για περισσότερη λεπτομέρεια, έγχρωμη εικόνα ακόμα και τη νύχτα με τον ελάχιστο απαιτούμενο φωτισμό.



Ενσωματωμένο μικρόφωνο



HDCVI 2.0 - PRO



HDCVI 3.0 - ULTRA



Ενσωματωμένο μεγάφωνο



Κάρτα SD



HDCVI 1.0 - LITE

**2 Megapixels Μεταβλητού Φακού**



**Σύντομη τεχνική πληροφορία**

Όταν επιλέγουμε κάμερες υψηλής ανάλυσης 4 - 6 - 8 Megapixels πρέπει να επιλέγουμε και το αντίστοιχο καταγραφικό σύστημα που τις υποστηρίζει στη καταγραφή του (4M-4K-4KL σειρές).



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1231T-Z-A-2712**

Starlight - Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 1920(H)x1080(V), 2MP · **Φακός:** 2.7mm-12mm Motorized · **Γωνία θέασης:** D: 38°-123°, H: 33°-102° V: 19°-53° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,002Lux · **Υλικό:** Metal throughout the whole casing IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.231.TZ

Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA137 PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1200T-Z-A-2712-S6**  
Varifocal

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 28.3°-98.2°; V: 15.8°-51.9°; D: 32.1°-116.7° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D4.120.Z6

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-2712**

Starlight - Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels, 2MP · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 105.9°~33.4° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.ZA

Συμβατή με PFA130-E PFM820 PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6**  
Vari-Focal - Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels, 2MP · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 28.3°~98.2°; V: 15.8°~51.9°; D: 32.1°~116.7° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.120.Z6

Συμβατή με PFA130-E PFM820 PFA152-E PFA13G



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2**  
Full Color

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** D: 39°-130°, H: 34°-107° V: 19°-56° · **Υπέρυθρα:** 60m, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F1.239.TU

Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA135 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW2241T-Z-A**  
HDCVI 2.0 - PRO Motorized | Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm Motor · **Γωνία θέασης:** 108.7°-28.7° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,004Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.224.VF

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1239T-Z-A-LED-27135-S2**  
Full Color - Varifocal

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm Motor · **Γωνία θέασης:** D: 39°-130° H: 34°-107° V: 19°-56° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.D1.239.TZ

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137 PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HF3231E**  
HDCVI 2.0 - PRO | Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** C/CS Auto Iris · True WDR · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.323.1B

Συμβατή με PFB121-W PLZ1040-D



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**SD59225I-HC-LA**  
Full Color

**Αισθητήρας:** 1/2.8" STARVIS™ CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8~120mm (25x) PTZ · **Γωνία θέασης:** H: 61°-2.8° V: 22.6°-0.4° · **Υπέρυθρα:** 150m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.225.LA

Συμβατή με PFA152-E PFA151 PFA140 PFA120 PFB303S



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**SD49225DB-HC**  
PTZ Camera

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8mm~120mm (25x) PTZ · **Γωνία θέασης:** H: 60.6°-3.2°; V: 34.1°-1.8°; D: 69.4°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.492.DB

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120



**EPC230U**  
30x Explosion-proof IR

**Αισθητήρας:** 1/2.8 CMOS, STARVIS · **Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.5mm~135mm 30x optical zoom · **Γωνία θέασης:** H: 67.8°~2.4° · **Υπέρυθρα:** 100m, Smart IR, 0,005Lux · **ΡοΕ:** AC220V(AC100V ~ 240V), Hi-PoE · **Υλικό:** ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IECEx : Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EP.230.U0 **[PROJECT]**

Συμβατή με ZAEX02 DH-ZAZ100W DH-EXB100 ZANXG



Βάση στήριξης για την EPC230U  
**DH-EXB100**

304 Stainless Steel Construction. · 50 kg (110.23 lb) Load Bearing Capacity. · Designed for Extreme Temperature Environments. · For Use with Explosion-protected Bullet Camera. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EX.B.10.00



Βάση στήριξης για την EPC230U  
**DH-ZAZ100WEPC230U**

304 Stainless Steel Construction. · 50 kg (110.23 lb) Load Bearing Capacity. · Designed for Extreme Temperature Environments. · For Use with Explosion-protected Bullet Camera and. · DH-EXB100 Wall Mount. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.Z10.0W



Connector για τη σωλήνα DH-ZAEX02  
**DH-ZAEX02**

For CZ300 Junction Box. · For ZANXG-1.5 Cable Protection Pipe. · 316L Stainless Steel Construction. · For Extreme Temperature Environments. · IP68 Rated for Outdoor Use. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.EX0.20



Σωλήνα καλωδίου αντι-εκρηκτικού τύπου 1 μέτρου  
**DH-ZANXG-1.0**

Dahua explosion proof hose. · 316L stainless steel. · G4 / 4 outlet port. · Explosion-proof marking: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db; Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db · Degree of protection IP66. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.NXG.10



Σωλήνα καλωδίου αντι-εκρηκτικού τύπου 1,5 μέτρου  
**DH-ZAEX02**

Dahua explosion proof hose. · 316L stainless steel. · G4 / 4 outlet port. · Explosion-proof marking: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db; Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db. · Degree of protection IP66. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ZA.NXG.15



Ενσωματωμένο μικρόφωνο

**HDCVI**  
2.0 - PRO

**HDCVI 2.0 - PRO**

**HDCVI**  
3.0 - ULTRA

**HDCVI 3.0 - ULTRA**



Ενσωματωμένο μεγάφωνο

**micro**

Κάρτα SD

**HDCVI**  
1.0 - LITE

**HDCVI 1.0 - LITE**

## 5 Megapixels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP**  
Smart Dual Light | Eyeball Camera

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,05Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.DI

Συμβατή με PFA13A-E PFB205W PFA152-E FA150-V2 PFA151



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500TRO-A-0280B-S3-DIP**  
Light series | IR Eyeball Camera

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Plastic IP50 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.TQ

Συμβατή με PFA13G PFB205W PFA152-E



**HY-SAV849HA-E**  
All Fire Smoke Sensing

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.0mm · **Γωνία θέασης:** D:179.6° x H:144° x V:92° · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 20m, · **Υλικό:** Πλαστική, εσωτερικού χώρου · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HY.849.HA



**IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2**  
**micro** | WizSense

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,005Lux · **Υλικό:** IP67, IK10 protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.541.FA

Συμβατή με PFA136 PFB205W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDBW1500E-0280B-S2**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.0E

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2**  
Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** D:109° x H:92° x V:48° · **Υπέρυθρα:** 80m, 0,001Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.250.TU

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-ME1509TQ-A-  
 PV-0280B-S2**  
 Active Deterrence

**Αισθητήρας:** 5MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:111° V:57° D:131°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.159.PV  
 Συμβατή με PFA13G PFA152-E PFB205W



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1509TM-A-  
 LED-0360B-S2**  
 WHITE LED | Full Color

**Αισθητήρας:** 5 Megapixels CMOS · **Ανάλυση:** 2880(H)x1620(V) · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** D:104° x H:88° x V:46° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.M2  
 Συμβατή με PFM820 PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS  
**HAC-HDW1500M  
 LITE**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 98° · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,02Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.0M  
 Συμβατή με PFA13A PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500TRQ-  
 0280B-S2**  
 Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.87mm · **Γωνία θέασης:** D:132° x H:111° x V:58° · **Υλικό:** Plastic IP50 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.TR  
 Συμβατή με PFA152-E PFA13G PFB205W



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500TL-  
 A-0360B-S2**  
 LITE Series | Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.T2  
 Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500CM-IL-  
 A-0360B-S2**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 20m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.CM  
 Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500CL-IL-  
 A-0360B-S2**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.CL  
 Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500TLM-IL-A-  
 0360B-S3-DIP**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) X 1620 (V) · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 48°; D: 109° · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.DP  
 Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500CLQ-IL-  
 A-0280B-S3-DIP**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.Q3  
 Συμβατή με PFA13G PFA150 PFB205W-E PFA151 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1509TLM-A-  
 LED-0360B-S2**  
 WHITE LED | Full Color

**Αισθητήρας:** 5 Megapixels CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 88°; V: 46°; D: 104° · **Υπέρυθρα:** 0.001 Lux / F1.0, 0 Lux warm light on · **Υλικό:** Metal front cover + plastic main body + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.L2  
 Συμβατή με PFA134 PFA130-E PFM820 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW2501TMQ-  
 A-0280B-S2**  
 Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7 inch CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:132° V:111° D:58° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Aluminium / Plastic IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.250.S2  
 Συμβατή με PFA137 PFA130-E PFA152-E PFB205W



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500TLM-IL-A-  
 0280B-S3-DIP**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.LD  
 Συμβατή με PFA134 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP**  
 Smart Dual Light

**Αισθητήρας:** 5 MP CMOS · **Ανάλυση:** 2880 (H) x 1620 (V) · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.LD

Συμβατή με PFA139 PFA150-V2 PFB204W



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-EW2501**  
 PRO Series

**Αισθητήρας:** 1/2.8" Sony CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 1.4mm · **Υπέρυθρα:** 10m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / Πλαστική · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EW.250.14

Συμβατή με PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2**  
 LITE Series | Starlight

**Αισθητήρας:** 5MP, CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:89° V:47° D:104°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.II

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA134



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2**  
 Active Deterrence

**Αισθητήρας:** 5MP CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:89° V:47° D:104°, **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.159.P2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+  
**HAC-HDW1509T-IL-A-0280B-S2**  
 LITE Series | Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 57°; D: 131° · **Υπέρυθρα:** 40m, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.159.L2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB204W



H.265+  
**IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 Black**  
 WizSense

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 71°; D: 129° · **Υπέρυθρα:** 50m, 0,005Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.354.1M

Συμβατή με PFA139 PFA152-E PFB204W



H.265+  
**IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5 Black**  
 Active Deterrence

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 70°; D: 128° · **Υπέρυθρα:** 30m, 0,003Lux · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.359.5B

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**IPC-EW5541-AS**  
 micro WizMind IR Fisheye

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 1.4mm · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 10m · **Γωνία θέασης:** H:180°, V:180°, D:180° **Υλικό:** Μεταλλική / Πλαστική · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EW.554.1A

Συμβατή με PFB203W PFA152-E

### 5 Megapixels Μεταβλητού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2**  
 LITE | Motorized | Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm Motor · **Γωνία θέασης:** D:39°-130°, H:34°-107°, V:19°-55° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.150.Z2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA13G PFM320D-015 PFM820



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2**  
 Starlight | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm · **Γωνία θέασης:** H: 31.4°-113°, V: 17.6°-58°, D: 36°-138° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.250.1U

Συμβατή με PFA135 PFA130-E PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2**  
 LITE | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm motorized · **Γωνία θέασης:** 98-34° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,05Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.150.Z2

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E PFA137 PFM820

### 8 Megapixels Σταθερού Φακού



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1800M**  
 LITE

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.180.0M

Συμβατή με PFA13A-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1800TL-A  
LITE**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.180.0T

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFA12A



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1800T-A**

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 125°x105°x56°(DxHxV) · **Υπέρυθρα:** 30m, Smart IR, 0,03Lux · **Υλικό:** Αλουμίνιο / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.180.0T



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1809T-A-LED-  
0280B**  
Full Color

**Αισθητήρας:** 8MP CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 85°, V: 45°, D: 100° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.189.TA

Συμβατή με PFA130-E PFB204W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1809TLM-A-  
LED-0360B**  
Full Color

**Αισθητήρας:** 8MP CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 45°, D: 100° · **Υπέρυθρα:** 40m, Smart IR, 0,001Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.189.TL

Συμβατή με PFA130-E PFA134 PFA152-E



CVI/CVBS  
**HAC-HFW2802T-A-I8**  
Starlight

**Αισθητήρας:** 1/2.9" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** 87° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.280.I8

Συμβατή με PFA130-E PFA151 PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW2501T-Z-A-  
27135-S2**  
Starlight | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm · **Γωνία θέασης:** H: 31.4°-113°, V: 17.6°-58°, D: 36°-138° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,001 Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.250.ZZ

Συμβατή με PFA137 PFA130-E PFB205W PFA152-E

## 8 Megapixels Μεταβλητού Φακού



CVI/CVBS  
**HAC-HDW2802T-Z-A**  
Starlight | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.9" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 3.7-11mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 112°-46° · **Υπέρυθρα:** 60m, Smart IR, 0,005Lux · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.280.ZZ

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HDW1801T-Z-A-  
27135-S2**  
Vari-focal IR Eyeball Camera

**Αισθητήρας:** 1/2.7 inch CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13,5mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32° V: 58°-17° D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 50m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.181.S2

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



CVI/CVBS/AHD/TVI  
**HAC-HFW1801R-Z-A-  
27135-S2**  
Vari-focal IR Bullet Camera Motorized

**Αισθητήρας:** 4K CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32° V: 58°-17° D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 80m, Smart IR, 0,01Lux · **Υλικό:** Aluminium IP67 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.181.S2

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



**IPC-HDW3841T-ZAS-27135**  
Starlight | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm · **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-17°, D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 50m, 0,007 Lux · **Υλικό:** Metal IP67 · **Varifocal φακός** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.384.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W LR1002-1ET LR1002-1EC



**IPC-HDBW2841R-  
ZAS-27135 Black**  
Starlight | Motorized

**Αισθητήρας:** 1/2.7 8 Megapixel progressive CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°, V: 58°-18°, D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 40m 0.008Lux · **Υλικό:** Metal IP67 IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.284.ZA

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W LR1002-1ET LR1002-1EC



**SD49825GB-HNR**  
25x | PTZ Camera

**Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 5 mm-125 mm · **Γωνία θέασης:** H: 53.1°-3.4°, V: 30.4°-1.9°, D: 59.3°-3.9° · **Υπέρυθρα:** 100m · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.498.HN

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120

# IP ΚΑΜΕΡΕΣ



## Νέα σειρά IPC - Full Color

Χωρίς υπέρυθρα οι κάμερες έχουν την ικανότητα να δείχνουν έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ιδανικές για χώρους parking, σχολεία, αστικούς δρόμους. Διαθέτουν συμπίεση H265+ και αντικεραυνική προστασία 4KV.



Ενσωματωμένο μικρόφωνο

HDCVI  
2.0 - PRO

HDCVI 2.0 - PRO

HDCVI  
3.0 - ULTRA

HDCVI 3.0 - ULTRA



Ενσωματωμένο μεγάφωνο

Micro  
SD

Κάρτα SD

HDCVI  
1.0 - LITE

HDCVI 1.0 - LITE

## 2 Megapixels



H.265  
**PTZ19245U-IRB-N(-B)**  
PTZ 45x Positioning System - Starlight  
NEMA certified

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.95mm~177.7mm (45x) • **Γωνία θέασης:** H: 70.3° ~ 1.8° • **Υπέρυθρα:** 350m • **Υλικό:** IP66 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.IRB.45



H.265+  
**SD8A240VI-HNI**  
PTZ 40x zoom

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.95mm~177.7mm (45x) • **Γωνία θέασης:** H: 70.3° ~ 1.8° • **Υπέρυθρα:** 300m • **RoE:** Διαθέτει HiPoE • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.240.8A



H.265  
**SD50232GB-HNR**  
PTZ 25x zoom

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 4.5mm~1144mm • **Γωνία θέασης:** H: 58.4°~3.0°; V: 33.4°~1.7°; D: 66.4°~.4° • **RoE+:** Διαθέτει HiPoE • **Υλικό:** Metal IP67; IK10; 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.502.32



H.265  
**SD5A225GB-HNR**  
PTZ 25x zoom | WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 4.8mm~120mm • **Γωνία θέασης:** H: 58.5°~2.8°; V: 33.2°~1.5°; D: 67.5°~3.2° • **Υπέρυθρα:** 150m • **RoE:** Διαθέτει • **Υλικό:** IP67; IK10; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.5A2.2B



H.264  
**SDZW2000T-SL**  
Dahua anti-corrosion

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 48° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Μεταλλική / IP68 & IK10 316L stainless steel • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SL.200.ZW



H.265  
**IPC-HDW1230S-0280B-S5**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 102° Vertical: 54° Diagonal: 120° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Metal + plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.123.S5

Συμβατή με PFA130-E PFB203W LR1002-1EC



H.265  
**IPC-HFW1230S-0280B-S5**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal: 120° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Metal + plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.123.S5

Συμβατή με PFA130-E PFA151 LR1002-1EC



H.265+  
**IPC-T1E20-A-0280B**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E2A.28

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
**IPC-T1E20-A-0360B**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E2A.28

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
**IPC-B1E20-0360B**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° • **Υπέρυθρα:** 30m • **RoE:** POE • **Υλικό:** Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E20.36

Συμβατή με PFA130-E PFA157



H.265+  
IPC-B1E20-A-0280B

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 99°, Vertical: 55°, Diagonal: 117° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E2A.28

Συμβατή με PFA130-E PFA157



H.265+  
IPC-B1E20-A-0360B

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 94° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E2A.36

Συμβατή με PFA130-E PFA157



H.265+  
IPC-CT1C20

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 87,5°-47° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CB.1C2.36

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA151 PFA152-E



H.265+  
IPC-HDW1239V-A-IL-0280B  
Full Color

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°, V: 55°, D: 124° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.129.VL

Συμβατή με PFA13G PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B  
Full Color

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°, V: 55°, D: 124° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.129.TL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E



H.265  
IPC-HDBW1230DE-SW-0280B  
Micro S2

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 100°, V: 53°, D: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal IP67 IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.120.DE

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E



H.265  
IPC-HFW1230DS-SAW-0280B  
Micro S2

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 100°, V: 53°, D: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.120.SW

Συμβατή με PFA134 PFA150-V2



H.265  
IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2  
Micro S2

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°, V: 55°, D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.229.S2

Συμβατή με PFA134E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW2249S-S-IL-0280B  
Micro S2 Full Color | WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°, V: 56°, D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.229.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



H.265  
IPC-T2AP-PV-0280B  
Wi-Fi

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°, V: 55°, D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T2.APV.28



H.265+  
IPC-PT1239H-PV-0280B  
Smart Dual Light | Network PT

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 103°, V: 55°, D: 123° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.123.PV



H.265  
IPC-F2CP-PV-0280B  
Fixed-focal | Wi-Fi

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°, V: 55°, D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F2.CPV.28



H.265  
IPC-F2CP-LED-0280B  
Wi-Fi | LED

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°, V: 55°, D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F2.CPL.28



H.265+  
IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B  
Micro Full Color WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 107°, V: 56°, D: 127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.229.IL

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB205W



H.265  
IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B  
Micro Full Color

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 88°, V: 47°, D: 105° · **Full-color** · **ΡοΕ:** PoE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.524.9R

Συμβατή με PFA137 PFA152-E PFB203W LR1002



H.265+  
SD4D225MB-HNR  
WizSense | Network PTZ

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 4.8 mm-120 mm (25x) · **Γωνία θέασης:** H: 57.48°-3.2°; V: 32.54°-1.81°; D: 65.92°-3.65° · **ΡοΕ:** Διαθέτει PoE · **Υλικό:** IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.492.MB

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB305W PFA120



H.265+  
IPC-HFW2241S-S-0360B  
Micro WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H:88°, V:44°, D:105° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.13

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFA134



H.265+  
IPC-HFW2241S-S-0280B  
Micro WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:107°, V:56°, D:127° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.12

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA151 PFA134



H.265+  
IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5  
Micro Smart Dual Light | WizSense

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 113°-36° V: 57°-20° D: 137°-40° · **Υπέρυθρα:** 50m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.359.ZA

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA135



H.265+  
IPC-HFW2241T-ZAS-27135  
Micro WizSense

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 108°-30°, V: 56°-17°, D: 131°-35° · **Υπέρυθρα:** 60m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.224.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW3241T-ZAS  
Micro Motorized | Audio I/O | Alarm I/O

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2,7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** 112.50°-30° · **Υπέρυθρα:** 40m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.324.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW5241E-SE-0360B  
Micro Wiz Mind ePoE

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H87° V46° · **Υπέρυθρα:** 50m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal, plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.524.1E

Συμβατή με PFA151 PFA152-E LR1002 PFA121-V2



H.265  
IPC-HDW2241T-ZS-27135  
Micro WizSense | ePoE

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H:108°-30°, V:56°-17°, D:131°-35°, · **Υπέρυθρα:** 40m · **ΡοΕ:** ePoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.224.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFB205W PFA152-E



H.265  
IPC-MFW5241T2-E3-ASE  
Micro | WizMind

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** Channel 1: 3.6 mm Channel 2: 12 mm Channel 3: 25 mm · **Γωνία θέασης:** Channel1: D: 100.4°; H: 85.9°; V: 46.7° Channel2: D: 29.5°; H: 25.7°; V: 14.4° Channel3: D: 14.9°; H: 13°; V: 7.4° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχείο** · **ΡοΕ:** Διαθέτει PoE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.MF.241.E3

Συμβατή με PFA156 PFA121-V2



H.264+  
**SD29204T-GN**  
Micro  
S

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.7-11mm (4x) PTZ • **Γωνία θέασης:** 112.5°-39° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική • PTZ • IVS • **Ενσωματωμένο μικρόφωνο / μεγάφωνο** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.292.4T

Συμβατή με PFA150 PFA151



H.265  
**IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO**  
Micro  
S | WizSense | WizColor

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** Channel 1 (PT Lens): 3.6 mm Channel 2 (Fixed Lens): 3.6 mm • **Γωνία θέασης:** Channel 1 (PT Lens): H: 81°; V: 44°; D: 95° Channel 2 (Fixed Lens): H: 81°; V: 44°; D: 95° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Plastic IP66 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.249.PP



H.265+  
**SD42212T-HN**  
Micro  
S | WizSense | motorized

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 5 mm-80 mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 53.9°-4.6° V: 30.3°-2.6° D: 60°-5.3° • **Υπέρυθρα:** 100m • **ΡοΕ:** Διαθέτει POE+ • **Υλικό:** Metal IP66 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.416.NY

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB5310C



H.265+  
**SD42212T-HN**  
Micro  
S | Alarm I/O | LITE

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 5.3-64mm (12x) PTZ • **Γωνία θέασης:** 58.2°-4.8° • **ΡοΕ:** Διαθέτει POE+ • **Υλικό:** Μεταλλική, IP66/IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.422.12

Συμβατή με PFA150 PFA151



H.265  
**IPC-HFW8231E-ZEH**  
Micro  
S Video Analytics | ePoE

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor • **Γωνία θέασης:** 114°-36° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει ePoE • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.823.ZE

Συμβατή με PFA121 PFA152-E



Dahua PTZ 48x Positioning System  
**PTZ12248V-IRB-N**  
Starlight | Audio I/O

**Ανάλυση:** 2 Megapixels • **Φακός:** 5.7-275mm (48x) • **Γωνία θέασης:** 64.55°~64.55° • **Υπέρυθρα:** 450m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** IP66 • **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.IRB.NA

### 3 Megapixels



H.265  
**IPC-HFW8331E-Z**  
Micro  
S Motorized | Analytics

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor • **Γωνία θέασης:** 101°-31° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 • Alarm I/O • Analytics • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.833.1E

Συμβατή με PFA121 PFA151 PFA152-E



H.265  
**H3A**  
Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H: 73°; V: 41°; D: 88° • **Υπέρυθρα:** 10m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CO.H3A.00



H.265  
**IPC-F3D-PV-0280B**  
Micro  
S Wi-Fi

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 103°; V: 55°; D: 123° • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Μέταλλο / Πλαστικό IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F3.DPV.28



H.265  
**IPC-F5D-PV-0280B**  
Micro  
S Wi-Fi

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 104°; V: 56°; D: 124° • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Μέταλλο / Πλαστικό IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F5.DPV.28



H.265  
**H3B**  
Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm • **Γωνία θέασης:** H: 79°; V: 43°; D: 94° • **Υπέρυθρα:** 10m • **Υλικό:** Plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CO.H3B.00



H.265  
**T3A-IL-0280B**  
Fixed-focal Wi-Fi Turret Network

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 73°; V: 41°; D: 88° • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Metal + plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T3.AIL.00



H.265  
**T3A-PV-0280B**  
Fixed-focal Wi-Fi Turret Network

**Ανάλυση:** 3 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H: 103°; V: 55°; D: 123° • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Metal + plastic • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T3.APV.00



H.265+  
IPC-PTS2649C-3E3Z-  
4GB20-3684/0280B-PRO  
WizColor Power | Network Camera

**Ανάλυση:** 3 Megapixels · **Φακός:** Fixed Lens: 2.8 mm PT Lens: 3.6 mm; 8.4 mm · **Γωνία θέασης:** H: 112°; V: 61°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.4GB.PR

4 Megapixels



H.265+  
IPC-CB1C40

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 115°-60° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική, Πλαστική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CB.1C4.28

Συμβατή με



H.265 | WiFi  
IPC-HFW1435S-W

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** 106° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.143.SW

Συμβατή με



H.265 | WiFi  
IPC-HDBW1430DE-SW-  
0280B

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 90°; V: 50°; D: 107° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.140.DE

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HDW1439V-A-IL-0280B  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.149.VL

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HDW1439V-A-IL-  
0280B Black  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.149.VB

Συμβατή με



H.265  
IPC-F4CP-PV-0280B  
Fixed-focal | Wi-Fi

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.CPV.28



H.265  
SD2C400NA-B-PV-PRO  
Pan Tilt | WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm · **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 52°; D: 114° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.C40.PR



H.265+  
SD2C405NB-GNY-A-PV-S2  
Network PTZ Camera | WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 96.73°-24.76°, V: 51.98°-13.91°, D: 110.58°-29.74° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.C45.PV



H.265  
IPC-F4CP-LED-0280B  
Wi-Fi | LED

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.F4.CPL.28



H.265  
IPC-T4AP-LED-0280B  
Wi-Fi | LED

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 98°; V: 55°; D: 115° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T4.APL.28



H.265  
IPC-PT1439H-PV-0280B  
Smart Dual Light | Network PT Camera

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:103°, V:55°, D:123° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PT.143.PV



H.265+  
IPC-HFW1439TL1-A-IL-  
0280B  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.149.TL

Συμβατή με



H.265+  
4MP ECO IR Fixed-focal  
Bullet Network Camera

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 90°; V: 49°; D: 106° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.B1.E4A.28

Συμβατή με PFA130-E PFA157



H.265  
IPC-HFW1439TL1-A-IL-  
0280B Black  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 94°; V: 52°; D: 111° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.149.TB

Συμβατή με PFA134 Black



H.265+  
IPC-HFW2449TL-S-  
LED-0280B-PRO  
micro  
WizColor | WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 112°; V: 60°; D: 134° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.249.PR

Συμβατή με PFA134 PFA157 PFA151 PFA130-E



H.265 | WiFi  
IPC-HFW1430DS-SAW-  
0280B

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 90°; V: 50°; D: 107° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.140.SW

Συμβατή με PFA134 PFA150-V2



H.265 | WiFi  
P4F-PV-4G-0400B-PRO  
WizColor | Tilt Network | PTZ

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm · **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 52°; D: 114° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Plastic IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.P4.FPV.4G



H.265  
SD3A400-GN-A-PV  
Smart Dual Light

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 80.2°, V: 43.1°, D: 94.3° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.A40.GN



H.265  
IPC-HFW4431E-SE  
micro

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** 83° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.443.1E

Συμβατή με PFA121 PFA152-E



H.265  
IPC-HFW2449S-S-IL-  
0280B  
micro  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 95°; V: 52°; D: 114° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.IL

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



H.265  
IPC-HFW2449S-S-IL-  
0280B Black  
micro  
Full Color

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 95°; V: 52°; D: 114° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.IB

Συμβατή με PFA134 PFA152-E PFA130-E



H.265+  
IPC-HFW2449T-AS-IL-  
0360B

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 84°; V: 42°; D: 101° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** Διαθέτει ePoE · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.244.TL

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW2441T-ZAS-27135  
micro  
Varifocal

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13.5mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.244.1Z

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+  
IPC-HDW2441T-ZS-27135  
micro  
WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.244.1Z

Συμβατή με PFB205W PFA130-E PFA152-E



H.265+  
4MP ECO IR Fixed-focal Eye-ball Network Camera

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:265; H:264; H:264H; H:264B; MJPEG · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T1.E4A.28

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO  
micro Full Color | WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8 mm · **Γωνία θέασης:** H: 101°; V: 53°; D: 120° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** 12 VDC/PoE (802.3af) · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.249.TS

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135  
micro Varifocal | WizSense

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 97°-28°; V: 52°-16°; D: 117°-32° · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** 12 VDC/PoE (802.3af) · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.244.9Z

Συμβατή με



H.265+  
SD22404DB-GNY  
WizSense Network PTZ

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.8-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 58.2° ~ 4.8° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP66, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.404.NY

Συμβατή με



H.265  
HY-FT431LDP  
Flame detection network camera

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 85° ~ 44° ~ D: 99° · **Υπέρυθρα:** 15m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HY.431.FD



H.265  
IPC-HFW5442E-ZE  
micro

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 114°-47°; V: 62°-26° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 & IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.544.2Z

Συμβατή με



H.265+  
SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400  
Smart Dual Light+

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 101°; V: 53°; D: 120°; Detail: H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.T4E.PV

Συμβατή με



H.265  
SDT4E425-8P-GB-A-PV1-SL  
TiOC Network Panoramic PTZ

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** Overview channel: 1/2.7" CMOS; Detail channel: 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** Overview channel: H: 180°; V: 86°; Detail channel: H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.425.SL

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B-MAX  
micro Smart Dual Light | 4G Solar Power

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 3.6 mm · **Γωνία θέασης:** H: 78.4°; V: 42.4°; D: 92.4° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.4G.441.PV

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HFE8441S-AS-0360B-AL  
micro WizMind | Explosion-proof IR

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 3,6 mm · **Γωνία θέασης:** H: 83.9°; V: 43°; D: 100.4° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** ATEX and IECEx Certification mark: II 2 G Ex db IIC T6 Gb and II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db · **Κωδικός Παραγγελίας:** DDH.HF.841.A



H.265+  
SD5A425GB-HNR  
Starlight

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.5A4.25

Συμβατή με



H.265+  
SD49425GB-HNR  
Starlight

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 5~1125mm (25x) · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Audio I/O:** 1/1 · **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.449.HN

Συμβατή με



H.265  
SD5A445GB-HNR  
Motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2,7-12mm, Motorized · **Γωνία θέασης:** H:65.7°-1.9°;V:39.4°-1.1°;D:73.1°-2.1° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.445.GB

Συμβατή με



H.265  
**SD5A432GB-HNR**  
Motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4,8-154mm, Motorized · **Γωνία θέασης:** H:55.8°-2.4°, V:31.9°-1.3°, D:63.7°-2.7° · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.432.GB

Συμβατή με PFA120 PFA150 PFA151



H.265+  
**SD4D425MB-HNR**  
Starlight | WizSense | PTZ camera

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 5 mm~125 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 54.1°-3.4°, V: 31.4°-3.9°, D: 61.1°-3.9° · **Υπέρυθρα:** 100m · **ΡοΕ:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Effective Pixels:** 2560 (H) x 1440 (V) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.4D4.25

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFA120



H.265  
**SD6AL445GB-HNV-IR**  
Starlight IR Network PTZ

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 3.95 mm-177.7 mm · **Γωνία θέασης:** H: 63.2°-1.8°, V: 37.6°-1.1°, D: 70.8°-2.1° · **Υπέρυθρα:** 300m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.445.NV

Συμβατή με PFA120 PFA150 PFA151



H.265+  
**SD4A425DB-HNY**  
 | WizSense | motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 5 mm-125 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 51.9°-3.0° V: 39.7°-2.2° D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **ΡοΕ:** Διαθέτει POE+ · **Υλικό:** Metal IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.425.NY

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB5310C



H.265  
**IPC-HFS8449G-Z7-LED**  
WizSense - Temperature Tolerance

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 8-56mm, varifocal · **Γωνία θέασης:** H: 41°-9° V: 23°-5° D: 47°-11° · **Υλικό:** Metal + Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.844.Z7

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E

## 5 Megapixels



H.265  
**IPC-P5BP-PV-0360B**  
Picoo series | Wi-Fi Pan Tilt

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 4 mm · **Γωνία θέασης:** H: 87°, V: 44°, D: 105° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** Plastic - Εσωτερικού χώρου · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.P5.BPV.36



H.265+  
**IPC-HDW1530T-0280B-S6**

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°, V: 56°, D: 125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.150.S6

Συμβατή με PFA13A-E PFA152-E PFA130-E PFB204W



H.265+  
**IPC-HDW8441X-3D**  
 | WizSense | motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H:95° V:52° D:114° · **Υπέρυθρα:** 20m · **ΡοΕ:** 12 VDC/PoE · **Υλικό:** IP67 IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DW.844.3D

Συμβατή με PFA156



H.265+  
**SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2**

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 4mm · **Γωνία θέασης:** H: 80.4°, V: 58°, D: 104.8° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.A50.HW



H.265+  
**P5F-PV-0360B-PRO**

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** H: 80.5°, V: 51°, D: 96° · **Υπέρυθρα:** 30m · **Υλικό:** IP66; TVS 2000 V lightning proof, surge protection; voltage transient protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PV.P5F.36



H.265+  
**H5D-5F**  
Wi-Fi Dual-Lens Pan & Tilt Camera

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3,6mm · **Γωνία θέασης:** H: 86°, V: 46°, D: 104° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.H5.D5F.00



H.265+  
**IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-Black**  
WizSense

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°, D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.259.TB

Συμβατή με PFA130-E PFB134 PFA152-E



H.265  
**IPC-HFW2541T-ZAS-27135**  
 Varifocal | WizSense

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 100°-30° V: 72°-23° D: 134°-38° · **Υπέρυθρα:** 60m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.254.TZ

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFA135



H.265  
IPC-HFW3541E-AS  
Micro  
S3

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H98° V72° D130° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Ενσωματωμένο μικρόφωνο** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.324.28



H.265  
IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3  
Micro  
S3 WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm, Motor • **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.554.1S

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265  
IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2  
Micro  
S3 WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm, Motor • **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67, IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.554.1B

Συμβατή με PFA130-E PFB203W PFA152-E



H.265+  
IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5  
Micro  
S3 WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 1/2.7" CMOS • **Γωνία θέασης:** H: 97°; V: 70°; D: 128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.359.P5

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
IPC-HFW5541E-ASE-0360B-S3  
Micro  
S3 WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm, • **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 45°; D: 110° • **Υπέρυθρα:** 50m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1E

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 Black  
Micro  
S3 WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 3.6mm, • **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 45°; D: 110° • **Υπέρυθρα:** 80m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1B

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E



H.265+  
IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3  
Micro  
S3 Motorized | WizMind S

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7-13.5mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 60m • **ΡοΕ:** ePoE • **Υλικό:** Metal IP67 IK10 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.13

Συμβατή με PFA121 PFA156



H.265+  
IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2  
Micro  
S3 Varifocal | WizSense

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized • **Γωνία θέασης:** H: 113°-31°; V: 58°-18°; D: 138°-36° • **Υπέρυθρα:** 40m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.254.T2

Συμβατή με PFA137 PFA152-E PFB205W-E



H.265  
IPC-T5A-PV-0280B  
Wi-Fi Turret Network Camera

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Γωνία θέασης:** H.264B; H.264; H.264H; H.265 • **Υπέρυθρα:** 30m • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.T5.APV.28

Συμβατή με PFB205W PFA152-E PFA13G



H.265+  
IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4 Black  
Micro  
S3 Active Deterrence

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8 mm • **Γωνία θέασης:** H: 97° V: 70° D: 128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.359.PB

Συμβατή με PFA137 PFB205W-E PFA152-E



H.265  
IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5  
Micro  
S3

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Φακός:** 2.8mm • **Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Γωνία θέασης:** H:97°, V:70°·D:128° • **Υπέρυθρα:** 30m • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.359.P5

Συμβατή με PFA130-E PFA135 PFA152-E



H.265+  
IPC-HF5541F-ZE  
Micro  
S3 Box WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels • **Αισθητήρας:** 1/2.7" CMOS • **Γωνία θέασης:** H.265; H.264; H.264B; MJPEG • **Effective Pixels:** 2960 (H) x 1668 (V) • **ΡοΕ:** Διαθέτει • **Υλικό:** Metal • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.554.FE



H.265+  
IPC-HFW5541T-  
ASE-0360B-S3  
Micro  
S2

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°, V: 45°·D: 110° **Υπέριθρα:** 80m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1S

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3  
Micro  
S2

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°, V: 58°·D: 132° **Υπέριθρα:** 80m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.554.1P

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HDW3549H-ZAS-PV-  
27135-S5  
Micro  
S2 VarifocalWizSense

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 113°-36° V: 57°-20° D: 137°-40° · **Υπέριθρα:** 50m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.359.ZA

Συμβατή με

## 6 Megapixels



PFL2712-E6D  
Vari-focal Lens

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm · **Γωνία θέασης:** D: 137.8°, H: 102.6°, V: 74.3°(V) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.FL.712.6D



H.265  
IPC-HDW1639T-A-IL-  
0280B-S6  
Eyeball Network Camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 110° x V: 58° x D: 132° · **Υπέριθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.169.S6

Συμβατή με



H.265  
IPC-HFW1639TC-A-  
IL-0280B-S6  
Fixed-focal Bullet Network Camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** H: 110° x V: 58° x D: 132° · **Υπέριθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.169.S6

Συμβατή με



H.265  
IPC-HDW2649TM-S-IL-  
2080B  
Eyeball WizSense Network Camera

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 112° x V: 61° x D: 132° · **Υπέριθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.269.TM

Συμβατή με



H.265  
IPC-HFW2649S-S-IL-  
2080B  
Bullet WizSense Network Camera

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 112° x V: 61° x D: 132° · **Υπέριθρα:** 30m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.269.SS

Συμβατή με



H.265  
IPC-HFW2649T-ZAS-  
IL-27135  
WizSense Network Camera

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **Υπέριθρα:** 60m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.264.ZA

Συμβατή με



H.265  
IPC-HDW2649T-ZS-  
IL-27135  
Vari-focal | WizSense

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **Υπέριθρα:** 40m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.269.ZL

Συμβατή με



H.265+  
IPC-HFW2649TL-S-LED-  
0280B-PRO  
WizSense | WizSense

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 51°; D: 107° · **Υπέριθρα:** 50m · **ΡοΕ:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.269.PR

Συμβατή με



H.265+  
**IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO**  
WizSense | WizSense

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 92°; V: 51°; D: 107° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.269.PR

Συμβατή με PFA150-V2 PFA13G PFB205W



H.265+  
**IPC-HDW2649TM-S-IL-2080B Black**  
Fixed-focal Eyeball WizSense Network

**Ανάλυση:** 6 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 112° x V: 61° x D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.269.TB

Συμβατή με PFA130-E Black PFB205W-E PFA150-V2

## 8 Megapixels



H.265+  
**IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 Black**  
Micro PoE | Eyeball

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:110° x V:58° x D:132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.183.TB

Συμβατή με PFA13A-E PFB204W PFA152-E



H.265+  
**IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6**  
Micro PoE | Motorized

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 110°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.183.TC

Συμβατή με PFA152-E PFA134 PFA130-E PFA151



H.265+  
**IPC-HFW3841T-ZAS-27135**  
Micro PoE | Motorized

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-12mm, Motor · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 113°-31° Vertical: 58°-17° Diagonal: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.AZ

Συμβατή με PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC PFA130-E PFA135



H.265  
**IPC-HDBW2841E-S-0280B Black**  
Micro PoE | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H:106° x V:58° x D:125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DB.284.1E

Συμβατή με PFA136 PFB203W PFA152-E PFA150-E



H.265+  
**IPC-HFW2849S-S-IL-0280B**  
Micro PoE

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.284.9S

Συμβατή με PFA134 PFA152-E



H.265  
**IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO**  
PoE | Active Deterrence

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 109°; V: 59°; D: 131° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.384.PR

Συμβατή με PFA137 PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC



**IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135**  
Smart Dual Light | WizSense

**Αισθητήρας:** 1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **PoE:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 40m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Variofocal φακός** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.289.ZL

Συμβατή με PFA137 PFA152-E PFA150-V2 PFB305W



H.265+  
**IPC-HDW3849T-ZS-IL-27135**  
Micro Vari-focal Eyeball | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 1/2.7" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.389.ZS

Συμβατή με PFA151 PFA150-V2 PFA152-E PFA137



H.265  
**IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5**  
PoE | Active Deterrence

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 106°; V: 55°; D: 125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** POE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.849.S5

Συμβατή με PFA137 PFA152-E LR1002-1ET LR1002-1EC



H.265+  
**IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135**  
 PoE | WizSense

**Αισθητήρας:** 1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS · **Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7-13,5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **PoE:** Διαθέτει · **Υπέρυθρα:** 60m · **Υλικό:** Metal IP67 · **Varifocal φακός** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.289.ZL

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA135 PFA151



H.265+  
**IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B**  
 PoE | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.87mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.284.9M

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
**IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B Black**  
 PoE | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm · **Γωνία θέασης:** H: 111°; V: 58°; D: 132° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal / Plastic IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.ID.284.9B

Συμβατή με PFA130-E PFB205W-E PFA152-E



H.265+  
**IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO**  
 PoE | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 109° V: 59° D: 131° · **Υπέρυθρα:** 50m · **PoE:** 12V DC/PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.PR

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA135



H.265+  
**IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5**  
 PoE | Motorized

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 1/2.8" CMOS · **Γωνία θέασης:** H: 106° V: 55° D: 125° · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** 12V DC/PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.384.S5

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA135



H.265+  
**IPC-HFW5842E-ZHE-2712-S3**  
 Varifocal | WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-13.5 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 113°-47°; V: 60°-26°; D: 133°-53° **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HF.584.ZH

Συμβατή με PFA121-V2 PFA156



H.265+  
**IPC-HFW5842E-ZE-2712-S3**  
 PoE | WizMind

**Ανάλυση:** 5 Megapixels · **Αισθητήρας:** 1/2.8" CMOS · **Φακός:** 2.7 mm-12 mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 113°-47°; V: 60°-26°; D: 133°-53° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** 12V DC/PoE · **Υλικό:** Metal/Plastic IP67, IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.842.ZE

Συμβατή με PFA156 PFA121-V2



H.265+  
**IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135**  
 Vari-focal IPoE | WizSense

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.7mm-13.5mm Motorized · **Γωνία θέασης:** H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° · **Υπέρυθρα:** 60m · **PoE:** 112V DC/PoE (802.3af) · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.389.ZS

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E PFA135 PFA151



H.265  
**IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B**  
 PoE | Panoramic 180

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, Motor · **Γωνία θέασης:** Horizontal: 180°; Vertical: 86° · **Υπέρυθρα:** 25m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IF.389.A8

Συμβατή με PFA130-E PFA157



**SD4D825MB-HNR**  
 Dual Light | WizSense | PTZ camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 5 mm~125 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 54.1°-3.4°; V: 31.4°-3.9°; D: 61.1°-3.9° · **Υπέρυθρα:** 100m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Effective Pixels:** 3840 (H) x 2160 (V) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.4D8.25

Συμβατή με PFA151 PFA120 PFA150-V2



**SDT4E425-8P-GB-APV1**  
 TiOC Network | Panoramic | PTZ camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 2.8mm, 5mm~125mm · **Γωνία θέασης:** H: 180°; V: 86°; Detail channel: H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7° · **Υπέρυθρα:** 100m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** Metal IP66 · **Effective Pixels:** 2560 (H) x 1440 (V) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.4E4.PV

Συμβατή με PFA150 PFA151 PFB305W



**SDT6E432-8P-MB-A-PV1**  
32x Smart Dual | Active Deterrence  
| X-Spans Network PTZ

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** Overview channel: Overview channel: 2.8 mm; Detail channel: 4.8 mm, 154 mm · **Γωνία θέασης:** Overview channel: H: 180°; V: 86°; Detail channel: H: 55.8°-2.3°; V: 31.9°-1.3°; D: 63.7°-2.7° · **Υπέριθρα:** 250m · **PoE:** PoE · **Υλικό:** IP67, IK10, TVS 6000 V lightning proof, surge protection, voltage transient protection · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.6E4.PV

Συμβατή με PFA150-V2 PFA151 PFA120 PFB303S



**SD8A840-HNF-PA**  
AI Network | Starlight | PTZ camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** 1/1.8" CMOS, 5.6 mm-223 mm motorized · **Γωνία θέασης:** H: 63.9°-2.0°; V: 37.3°-1.1°; D: 71.2°-2.3° · **Υπέριθρα:** 500m · **PoE:** Hi-PoE · **Υλικό:** Metal IP67 · **Effective Pixels:** 3840 (H) x 2160 (V) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.8A8.FP

Συμβατή με PFA150-V2 PFA151 PFA120



**SDT8C842-8P-FA-APV-0280**  
42x Starlight Dual | Panoramic  
| PTZ Camera

**Ανάλυση:** 8 Megapixels · **Φακός:** Panorama: 2.8 mm Detail: 5.5 mm-231 mm · **Γωνία θέασης:** Panorama: H: 200°; V: 50° Detail: H: 61.8°-2.2°; V: 36.3°-1.3°; D: 69.2°-2.4° · **Υπέριθρα:** 300m · **PoE:** PoE++ (802.3bt) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.8C8.FA

Συμβατή με PFA151

## 12 Megapixels



H.265  
**EBW81230**  
Micro PoE | Motorized

**Ανάλυση:** 12 Megapixels · **Φακός:** 1/1.7" · **Γωνία θέασης:** H: 180°, V: 180° · **Υπέριθρα:** 10m · **PoE:** POE · **Υλικό:** IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EB.812.30

Συμβατή με PFA152-E PFB300C PFA105 PFA110



H.265+  
**IPC-EBW81242-AS-S2**  
Micro PoE | WizMind

**Ανάλυση:** 12 Megapixels · **Φακός:** 1/1.7" · **Γωνία θέασης:** H: 180°, V: 180° · **Υπέριθρα:** 10m · **PoE:** POE · **Υλικό:** IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.EB.242.S2

Συμβατή με PFA152-E PFB300C PFA105 PFA110

## ANPR IP Κάμερες



H.265  
**ITC215-PW6M-IRLZF-B**  
Alarm I/O | Audio I/O

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.2 mm-10.5 mm · **Γωνία θέασης:** H: 108.1° (W)-30.3° (T), V: 56.3° (W)-17.1° (T), D: 130.9° (W)-34.8° (T) · **Υπέριθρα:** Up to 12M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.215.6M



H.265  
**ITC413-PW4D-IZ1**  
Varifocal | Motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2.7 mm-12 mm · **Γωνία θέασης:** H: 92° (W)-46.1° (T) V: 49° (W)-26.0° (T) D: 109° (W)-52.8° (T) · **Υπέριθρα:** Up to 10M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.PW4.1Z



H.265  
**ITC413-PW4D-IZ3**  
Varifocal | Motorized

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 8 mm-32 mm · **Γωνία θέασης:** H: 39.9° (W)-15.1° (T) V: 21.8° (W)-8.5° (T) D: 46.6° (W)-17.4° (T) · **Υπέριθρα:** Up to 30M · **PoE+:** Διαθέτει · **Υλικό:** Metal IP67 / IK10 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IT.PW4.3Z

## Θερμικές IP Κάμερες



**TPC-BF1241-B3F4-DW-S8**  
PoE | Eureka Series

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 33.4°; V: 25° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.T23.S8

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E



Speed dome Θερμική κάμερα  
**TPC-SD2241-TB7F8-S2**  
Lite Series

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 8mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** 8mm: H:40°, V:22°; D:46° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SD.224.1T

Συμβατή με PFA150-V2 PFA151 PFB305W PFA120



**TPC-BF1241-TB7F8-DW-S8**  
PoE | Eureka Series

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 33.4°; V: 25° · **Υπέριθρα:** 30m · **PoE:** 12 VDC ± 20% / PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.124.S8

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E



**TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8**  
PoE | Eureka Series

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **PoE:** 12 VDC ± 20% / PoE · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.123.S8

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E



**TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2**  
Lite Series

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BF.224.1W

Συμβατή με PFA152-E PFA130-E



Θερμική κάμερα - Eureka Series  
**TPC-DF1241-B3F4-DW-S8**

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** 4 mm: H: 71.2°; V: 52° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TC.124.38

Συμβατή με PFA122 PFA152-E PFB203W



Θερμική κάμερα - Eureka Series  
**TPC-DF1241-D3F4**

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 4mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 71.2° V: 52° D: 92.6° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TC.124.1D

Συμβατή με PFA122 PFA152-E PFB203W



Θερμική κάμερα - Eureka Series  
**TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8**

**Ανάλυση:** 4 Megapixels · **Φακός:** 2mm (Thermal 256x192) · **Γωνία θέασης:** H: 94° V: 72° · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TC.124.18

Συμβατή με PFA130-E PFA152-E PFB203W



**VCT-999**

Βάση / τρίποδο για κάμερα - black body · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VTC.99.00

Συμβατή με RQW026-00

### Stock House - Προσφορές



H.264  
**T100S [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 1 Megapixel · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24S.10



H.264  
**T200D [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.2ME.D0



H.264  
**T200N [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 3.6mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24M.BU



H.264  
**T200S [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 40m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24V.BU



H.264  
**S200D [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.24V.D0



H.264  
**LVWDC20T130 [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 20m · **PoE:** Διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP67 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.LV.020.S2



H.264  
**T200B [ONVIF]**

**Ανάλυση:** 2 Megapixels · **Φακός:** 2,8-12mm · **Υπέρυθρα:** 30m · **PoE:** Δε διαθέτει · **Υλικό:** Μεταλλική / IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.IP.2ME.BU

## ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

## 4 καναλιών



## Σύντομη Τεχνική Πληροφορία

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των καναλιών αναφέρονται τα διαθέσιμα κανάλια CVI/TVI/AHD/CVBS - γενικά καμερών με ομοαξονικό καλώδιο και ο αριθμός των πρόσθετων IP καμερών εφόσον πρόκειται για Tribrid ή Pentabrid μοντέλο. Ένα καταγραφικό που διαθέτει 4ch + 1 (IP Camera) μπορεί να προβάλει 5 κάμερες στην οθόνη και επίσης να καταγράφει 5 κανάλια.



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5104HE-I3**  
H.265+ WizSense

4ων Καναλιών CVI + 2 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Alarm I/O Συναγερμού: 8/3 • Audio I/O: 4/1, RCA • Resolution Καταγραφής: 2Mp (15fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 6TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.4HE.I3



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5104HS-I3/T**  
H.265+

4ων Καναλιών, DMSS 2.0.30 and above. • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 720P (25fps), 1080N (25fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 16TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.XV.514.3T



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR1B04-I/T**  
H.265+

4ων Καναλιών, 4CH Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 720p@25/30 fps • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 6TB • Κωδικός Παραγγελίας: DH.XV.CO4.IT



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5104HS-4KL-I3**  
H.265+

4ων Καναλιών (analog channel) SMD Plus. • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.4HS.K3



## Σύντομη Τεχνική Πληροφορία

Για τα καταγραφικά που δεν διαθέτουν εισόδους / εξόδους Alarm και εφόσον αυτά διαθέτουν RS485 θύρα μπορεί να συνδεθεί το εξάρτημα ARB1606 το οποίο δίνει 16 εισόδους και 6 τροφοδοτούμενες εξόδους 12VDC. Το εξάρτημα μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα των περιφερειακών υλικών.

## 8 καναλιών



Pentabrid CVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5108HS-4KL-I2**  
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 Sata • Pentabrid • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HS.I2



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5108HS-4KL-I3**  
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Audio I/O: 1/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HS.I3



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5108HE-4KL-I3**  
H.265+

8 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 4K (1fps-7fps) • Alarm I/O: 8/3 • Audio I/O: 8/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HE.I3



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5108HE-I3**  
H.265+

8 Καναλιών CVI + 4 IP Cameras • Έξοδοι: 1 HDMI, 1 VGA • Resolution Καταγραφής: 2MP (1080P) • Alarm I/O: 8/3 • Audio I/O: 8/1, RCA • HDD: 1 SATA Port, up to 10TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.51.8HE.03



Tribrid CVI/AHD/CVBS/IP  
**HCVR8808-URH-S3**  
H.264

8 Καναλιών CVI ή 64 IP Cameras • Έξοδοι: 2 HDMI, 1 VGA, TV, • Alarm I/O Συναγερμού: 8/6 • Resolution Καταγραφής: 1080P, • Audio I/O: 8/1, RCA • HDD: 8 Sata 8 SATA Port, up to 8TB capacity • Κωδικός Παραγγελίας: DH.HC.VR8.80



## Εργαλεία / Λογισμικό εγκαταστάτη

Για να γνωρίζετε πόσες ημέρες καταγράφει ο επιλεγμένος σκληρός δίσκος με βάση την ανάλυση και τον αριθμό καμερών αλλά και τη γωνία που καλύπτει κάθε μοντέλο κάμερας, υπάρχει διαθέσιμο το εργαλείο Dahua Toolbox που διαθέτει τις παραπάνω λειτουργίες.

16 καναλιών



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5116HS-I3**  
H.265+

16 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Είσοδοι IP Camera:** 16+8 Channel, each channel up to 6MP · **Resolution Καταγραφής:** 4K · **Audio I/O:** 1/1 RCA · **HDD:** 1 SATA Ports, up to 10TB capacity for each disk · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.51.6HS.I3



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR1B16-I**  
H.265+

16 Καναλιών CVI + 8 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Resolution Καταγραφής:** 720P (15fps), 1080N (15fps) · **Audio I/O:** 1/1, RCA · **HDD:** 1 SATA port, up to 6TB · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.XV.COP.I6



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5116HS-I3/T**  
H.265+

16 Καναλιών + 8 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Είσοδοι HDCVI Camera:** 16 Channel · **Resolution Καταγραφής:** 4K · **Audio I/O:** 1/1 RCA · **HDD:** 1 SATA Ports, up to 16TB capacity · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.16A.N3



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5116H-4KL-I3/T**  
H.265+

16 Καναλιών + 16 channels, each channel up to 8MP · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Είσοδοι HDCVI Camera:** 16 Channel · **Resolution Καταγραφής:** 4K · **Audio I/O:** 16/1 RCA · **HDD:** 1 SATA Ports, up to 16TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.51.16H.KT



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5116H-4KL-I3**  
H.265+

16 Καναλιών CVI + 16+16 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Alarm I/O Συναγερμού:** N/A · **Resolution Καταγραφής:** 4K · **Audio I/O:** 16/1, RCA · **HDD:** 1 SATA Port, up to 16TB capacity · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.51.16H.K3



HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5216A-4KL-I3**  
H.265+

16 Καναλιών CVI + 16+16 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA · **Alarm I/O Συναγερμού:** 16/3 · **Resolution Καταγραφής:** 4K · **Audio I/O:** 4/1, RCA · **HDD:** 2 SATA Ports, up to 16TB capacity for each disk · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.16A.K3



**Audio Over Coax!**

Η Dahua με την τεχνολογία CVI μεταφέρει τον ήχο από ενσωματωμένο μικρόφωνο κάμερας μέσω ομοαξονικού καλωδίου χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα δείτε στα χαρακτηριστικά Audio I/O τα καταγραφικά που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία Audio Over Coax δεν απαιτεί RCA υποδοχές στο καταγραφικό αλλά κάμερα CVI της εταιρείας Dahua με ενσωματωμένο μικρόφωνο.

32 καναλιών



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5232AN-I3**  
H.265+

32 Καναλιών CVI ή 32 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV · **Resolution Καταγραφής:** 1080P · **Audio I/O:** 1/1, RCA · **HDD:** 2 SATA Ports, up to 10TB capacity · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.32A.N3



WizSense Digital Video Recorder  
**XVR5232AN-4KL-I3/T**  
H.265+

32 Καναλιών CH ή 64-channel IP · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV · **Resolution Καταγραφής:** All channel 4K(1fps-7fps) · **Audio I/O:** 1/1, RCA · **HDD:** 2 SATA Ports, up to 10TB capacity · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.XV.523.IT



WizSense Digital Video Recorder  
**XVR5232AN-4KL-I3/T**  
H.265+

32 Καναλιών CVI ή 48 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV · **Resolution Καταγραφής:** 1080P · **Audio I/O:** 1-channel RCA 32-channel BNC (Coaxial Audio) / 1-channel RCA · **HDD:** 2 SATA Ports, up to 16TB capacity · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.XV.523.AN



Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP  
**XVR5232AN-4KL-I3**  
H.265+

32 Καναλιών CVI ή 32 IP Cameras · **Έξοδοι:** 1 HDMI, 1 VGA, 1TV · **Resolution Καταγραφής:** All channel 4K(1fps-7fps) · **Audio I/O:** 1/1, RCA · **HDD:** 2 SATA Ports, up to 10TB capacity · **Pentabrid** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.52.32A.K2



**Ενοποίηση με Σύστημα Θυροτηλέορασης Dahua!**

Οι μπουτονιέρες / κάμερες των συστημάτων θυροτηλέορασης Dahua, λειτουργούν ως IP κάμερες. Έτσι κάποιος που διαθέτει καταγραφικό σύστημα XVR της Dahua μπορεί να καταγράψει συνεχόμενη ροή βίντεο της κάμερας της θυροτηλέορασης.

# NVR ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

## 4 καναλιών



H.265+  
**NVR2104-4KS3**  
Lite Series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.4KK.S3



H.265  
**NVR2104-I**  
Wiz Sense

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80Mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata, έως και 6TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.R04.AI



H.265+  
**NVR4104-EI**  
WizSense series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.414.EI



H.265+  
**NVR2104HS-P-4KS3**  
Lite Series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 12 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 20 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.214.K3



H.265+  
**NVR4104HS-P-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.41K.EI



H.265+  
**NVR4104HS-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 4 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 20 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.41H.EI



H.265+  
**NVR1104HS-W-S2-CE**  
WiFi Series

**Κανάλια:** 4 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 40mbps · **Alarm I/O:** 1/1 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.104.W2



### Σύντομη τεχνική πληροφορία

Όλα τα Network Video Recorders υποστηρίζουν IP κάμερες λοιπών κατασκευαστών εφόσον αυτές υποστηρίζουν τα πρότυπα συμβατότητας Onvif.

## 8 καναλιών



H.265+  
**NVR1108HS-W-S2-CE**  
WiFi Series

**Κανάλια:** 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 40mbps · **Alarm I/O:** 1/1 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.108.W2



H.265  
**NVR2108-4KS3**  
Lite Network Video Recorder

**Κανάλια:** 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** 2/1 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 1 Sata port, up to 20 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.8KK.S3



H.265  
**NVR4208-8P-4KS2/L**

**Κανάλια:** 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 160mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.428.KL









H.265  
**NVR4108HS-8P-EI**  
WizSense series

**Κανάλια:** 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** Δεν διαθέτει · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 1 SATA port, up to 16 TB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.418.EI



H.265+  
**NVR4108HS-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 8 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 80mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.N18.EI

	<b>H.265+ NVR5208-EI2</b> WizSense series	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 442mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>HDD:</b> 2 SATA port, up to 20 TB · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.520.2I
	<b>H.265+ NVR5208-8P-EI</b> WizSense series - AcuPick	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 384mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> 8 Θύρες PoE · <b>HDD:</b> 2 SATA port, up to 16 TB · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.528.EI
	<b>H.265+ NVR5208-EI</b> WizSense series - AcuPick	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 384mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>HDD:</b> 2 SATA port, up to 16 TB · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.520.EI
	<b>H.265+ NVR4208-EI</b>	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 16 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 80mbps · <b>Alarm I/O:</b> Δεν διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.N28.EI
	<b>H.265+ XVR5108HS-I3/T</b> WizSense Digital Video Recorder	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Είσοδοι IP Camera:</b> 8+4 Channel · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 16 Megapixels · <b>HDD:</b> 1 SATA port, up to 16 TB · <b>Alarm I/O:</b> Δεν διαθέτει · <b>Audio I/O:</b> 1/1, RCA · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.51.8HS.0T
	<b>H.264+ NVR4208-P</b>	<b>Κανάλια:</b> 8 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 5 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 200mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> 4 Θύρες PoE · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> TK.NV.R84.42

16 καναλιών

	<b>H.265+ NVR5216-16P-EI2</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 442Mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> Διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.516.E2
	<b>H.265+ NVR5216-EI2</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 448Mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> Δεν Διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.516.I2
	<b>H.265+ NVR5232-EI2</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 32 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 448Mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> Δεν Διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.532.E2
	<b>H.265+ NVR4216-16P-EI</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 12 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 256mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> Διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.421.6P
	<b>H.265+ XVR5216AN-I3/T</b> 16CH Penta-brid 5MP	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Bandwidth / mbps:</b> 128mbps · <b>Είσοδοι IP Camera:</b> 16+8 Channel, each channel up to 6MP · <b>Alarm I/O:</b> Δεν Διαθέτει · <b>PoE:</b> Διαθέτει · <b>HDD:</b> 2 Sata Ports, up to 16TB · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.52.16A.NT
	<b>H.265+ NVR5816-16P-4KS2E</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 2HDMI, 2VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 12 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 320mbps · <b>Alarm I/O:</b> 16/6 · <b>PoE:</b> 16 Θύρες PoE · <b>HDD:</b> 8 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.816.4K
	<b>H.265+ NVR4216-16P-4KS2/L</b>	<b>Κανάλια:</b> 16 Καναλιών · <b>Έξοδοι:</b> 1HDMI, 1VGA · <b>Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:</b> 16 Megapixels · <b>Bandwidth / mbps:</b> 160mbps · <b>Alarm I/O:</b> 4/2 · <b>PoE:</b> 16 Θύρες PoE · <b>HDD:</b> 2 Sata · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.NV.426.4L



H.265+  
**NVR4208-8P-EI**

**Κανάλια:** 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** 8 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.428.EI



H.265  
**NVR4116HS-EI**

**Κανάλια:** 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 1 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.416.EI



H.265+  
**NVR5216-EI**

**Κανάλια:** 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.526.EI



H.265+  
**NVR4216-EI**

**Κανάλια:** 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **PoE:** Δεν Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.421.6E

**32 καναλιών**



H.265  
**NVR5832-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/8 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 8 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.583.2I



H.265  
**NVR4232-4KS2/L**  
Lite Series

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 160mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.432.KL



H.265  
**NVR4232-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 16 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 256mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.432.EI



H.265+  
**NVR5232-EI**  
WizSense Series

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Διαθέτει · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.523.2I



H.265+  
**NVR5432-EI**

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 4 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.543.2I



H.265+  
**NVR5216-16HP-XI/Pro**

**Κανάλια:** 16 Καναλιών · **Έξοδοι:** 1HDMI, 1VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 8 Megapixels · **Alarm I/O:** 4/2 · **Bandwidth / mbps:** 512mbps · **PoE:** 16 Θύρες PoE · **HDD:** 2 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.516.XI



H.265+  
**NVR5432-XI/Pro**

**Κανάλια:** 32 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 512mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 4 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.432.XI

**64 Καναλιών / DSS Servers / Λογισμικό**



Κεντρικός server διαχείρισης  
**DSS4004-S2**

**Κανάλια:** 512 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2HDMI/VGA · **Bandwidth / mbps:** 350mbps / Server · **Alarm I/O:** 4/2 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 3 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DS.404.S2



H.265+  
**NVR5464-EI**  
WizSense

**Κανάλια:** 64 Καναλιών · **Έξοδοι:** 2 HDMI, 2VGA · **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels · **Bandwidth / mbps:** 384mbps · **Alarm I/O:** 16/6 · **PoE:** Δεν διαθέτει · **HDD:** 4 Sata · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.546.4I



Dahua 256ch 3U  
**IVSS7116-4I**  
Intelligent Video Surveillance Server

**Κανάλια:** 256 Καναλιών • **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels • **Bandwidth / mbps:** 768mbps • Up to 64-channel AI IVS. • Up to 64-channel face recognition with normal IPC. • Up to 160-channel 2 MP or 80-channel 4 MP face recognition with face detection IPC. • Up to 64-channel video metadata. • Up to 64-channel AcuPick with normal IPC. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IV.716.4I



**DSS One Box**  
AIO Workstation with Pre-installed license

DSS OneBox is an all-in-one workstation with a pre-installed license that works right out of the box, requiring no installation or deployment. It is equipped with Intel 13th generation Core i7 processor and 32 GB of RAM with decoding capability and moderate amount of storage space. • With support for up to 128 video channels and built-in video surveillance, event center, video intercom, attendance, and visitor management, DSS OneBox is particularly well suited for the SMB software market, such as offices, stores, and warehouses. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.DS.ONE.BX



Dahua 64CH 1.5U 4HDDs  
**NVR5464-EI2**  
WizSense Network Video Recorder

**Κανάλια:** 64 Καναλιών • **Έξοδοι:** 2 HDMI, 2VGA • **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels • **Bandwidth / mbps:** 448mbps • **Alarm I/O:** 16 • **PoE:** Δεν διαθέτει • **HDD:** 4 Sata up to 20TB • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.546.42



Dahua 64CH 2U 8HDDs  
**NVR5864-EI2**  
WizSense Network Video Recorder

**Κανάλια:** 64 Καναλιών • **Έξοδοι:** 2 HDMI, 2VGA • **Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής:** 32 Megapixels • **Bandwidth / mbps:** 448mbps • **Alarm I/O:** 16/6 • **PoE:** Δεν διαθέτει • **HDD:** 8 Sata up to 20TB • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.864.I2



**DSSExpress8-Door-Channel-License**

Άδεια χρήσης για μία πόρτα (access control) για το DSS Express 8. Μέγιστος αριθμός συσκευών 64. • Η δωρεάν έκδοση δεν περιλαμβάνει υποστήριξη access control. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.DSS.8P



**DSSExpress8-VDP-Device-License**

Άδεια χρήσης για μία συσκευή VDP. Άδεια χρήσης για μία συσκευή συστήματος θυροτηλεόρασης VDP. • Η συσκευή μπορεί να είναι VTO ή VTH. • Η δωρεάν έκδοση δεν περιλαμβάνει υποστήριξη συστημάτων θυροτηλεόρασης. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.DSS.VD



**DHI-DSSExpress8-Video-License**

Άδεια χρήσης για επιπλέον κανάλια Video στο DSS Express 8. Άδεια χρήσης για επιπλέον κανάλι βίντεο (μετά τα 64 δωρεάν κανάλια). • Μέγιστος αριθμός καναλιών 256. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VC.DSS.8P



**DSSPro8-Video-Channel-License**

Άδεια για ένα κανάλι Video - Επιπλέον των 16 καναλιών βασικής άδειας. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.8P.DSS.VD



**DSSPro8-Video-Base-License**

Βασική άδεια για το λογισμικό DSS Pro V8 • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.8P.DSS.BL

# ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ XVR

## Lite Series

High performance

Penta-brid: Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs

XVR5000 Series: Up to 1080P recording

XVR4000 Series: Up to 1080N/720P recording

Easy operation with friendly interface

## Pro Series

Perfect image quality and performance

HCVR7000-4M: Up to 4MP recording

XVR7000 Series: HDCVI/AHD/TVI/CVBS self adaptive.

Up to 1080P recording

High standard hardware

Powerful network performance, up to 5MP input.

**ahua**  
TECHNOLOGY



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

### Αποθηκευτικά μέσα / Σκληροί Δίσκοι



**Παρέχουμε πάντα τη καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης των συνεργατών μας!**

Πείτε μας τα στοιχεία της εγκατάστασης και πόσες ημέρες θέλετε να καταγράψουν οι κάμερες, για να υπολογίσουμε για εσάς τη χωρητικότητα σε σκληρούς δίσκους που απαιτείται. Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας θα τοποθετήσει το/τους σκληρούς δίσκους και θα επιβεβαιώσει τη σωστή λειτουργία τους κατά τη παράδοση.



**ST1000VX005 1TB**

Σκληρός δίσκος 1TB Dahua - Seagate Surveillance · 64MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N1T.SG



**ST2000VX015 2TB**

Σκληρός δίσκος 2TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N20.SG



**ST4000VX007 4TB**

Σκληρός δίσκος 4TB Dahua - Seagate Surveillance · 64MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N4U.SG



**ST6000VX001 6TB**

Σκληρός δίσκος 6TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.N6T.SG



**ST8000VX002 8TB**

Σκληρός δίσκος 8TB Dahua - Seagate Surveillance · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.08T.SG



**ST10000VE0008 10TB**

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 10TB · 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.10T.SG



**ST12000VE001**

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 12TB · Σκληρός δίσκος 12TB Dahua - Seagate Surveillance, 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.12T.SG



**ST16000VE002**

Σκληρός δίσκος Seagate Surveillance 24/7 - 16TB · Σκληρός δίσκος 16TB Dahua - Seagate Surveillance, 256MB Cache, SATA 6, 3,5" · Δωρεάν τοποθέτηση και δοκιμή σε καταγραφικά συστήματα DVR, HDCVR, XVR, NVR της εταιρείας μας. · Εγγύηση 3 ετών με άμεση αντικατάσταση του δίσκου σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από συνήθη χρήση. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.16T.SG



**TF-P100 | 32GB**

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 32GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.32



**TF-P100 | 64GB**

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 64GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.64



**TF-P100 | 128GB**

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 128GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.28



**TF-P100 | 256GB**

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 256GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.56



**TF-P100 | 512GB**

Dahua κάρτα microSD για IP κάμερες 512GB · High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance. · High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 90 MB/s. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TF.P10.52



**SSD-V800S1TB**

Σκληρός δίσκος SSD Dahua - 1TB Surveillance · 2.5 inch SATA Solid State Drive · Για χρήση με καταγραφικά συστήματα XVR / NVR. · Adopts high-quality wafer level chip. · Provides better read and write performance with TRIM and NCQ. · Low power consumption management. · Safe and reliable data transmission. · With stable read and write performance, it is suitable for 24/7 recording and storage of XVR without frame loss. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.V80.10



**SSD-V800S512G**

Σκληρός δίσκος SSD Dahua - 512GB Surveillance · 2.5 inch SATA Solid State Drive · Για χρήση με καταγραφικά συστήματα XVR / NVR. · Adopts high-quality wafer level chip. · Provides better read and write performance with TRIM and NCQ. · Low power consumption management. · Safe and reliable data transmission. · With stable read and write performance, it is suitable for 24/7 recording and storage of XVR without frame loss. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HD.V80.50

Video Baluns - Distributors / Transmission

Video Balun  
**PFM800B-4K**



<b>Μετάδοση σήματος</b>	Μόνο εικόνας 4K
<b>Απόσταση μετάδοσης</b>	720P: 400M (Max) 1080P: 250M (Max) 4MP/2K: 200M (Max) Push Terminals
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.800.4B

Video Balun  
**PFM800-4K**



<b>Μετάδοση σήματος</b>	Μόνο εικόνας
<b>Απόσταση μετάδοσης</b>	720P: 400M (Max) 1080P: 250M (Max) 4MP/2K: 200M (Max) Push Terminals
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.800.4K

Video Balun  
**AV12E**  
Παθητικός μετατροπέας



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Video μέσω συνεστραμμένου καλωδίου (UTP CAT5)
<b>Απόσταση μεταφοράς</b>	400~900m
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	AV.TR.12E.00

Video Balun  
**AVC-208A**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Video μέσω UTP καλωδίου (UTP port: RJ45 / BNC)
<b>Τροφοδοσία</b>	DC12V
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	37x22x42
<b>Βάρος</b>	28g
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	AV.TR.208.12

Video Balun  
**AVC-208C**  
Παθητικός πομποδέκτης 1ch, DC12V+DATA



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Video μέσω UTP καλωδίου (UTP port: RJ45 / BNC)
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	37x22x42
<b>Βάρος</b>	28g
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	AV.TR.208.24

Video Balun  
**AVC-213C**  
Παθητικός πομποδέκτης 1ch, DC12V



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Αudio/video μέσω UTP καλωδίου
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	22x20.5x4.3
<b>Βάρος</b>	35g
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	AV.TR.213.12

Μετατροπέας HDMI σε VGA  
**HW-D14**



Μετατροπή HDMI σε VGA με έξοδο ήχου · Υποστηρίζει HDCP1.0/1.1/1.2/1.3 · HDMI Video Input: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, HDMI 1.3 VGA Video Output: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	TK.HW.D14.00
----------------------------	--------------

Απομονωτής HD Video  
**PFM791**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	HDCVI image interference caused by ground loops effectively
<b>Εφαρμογή</b>	Apply to indoor or in junction box
<b>Θερμοκρασία</b>	-20~55°C
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.791.00

Απομονωτής Τροφοδοσίας  
**PFM790**



Απομονωτής τροφοδοσίας για την επίλυση παρεμβολών που προκύπτουν στην εικόνα HDCVI καμερών

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.790.00
----------------------------	--------------

Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE)  
**LR1002**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
<b>Απόσταση μεταφοράς</b>	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
<b>Θύρα</b>	1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
<b>Συσκευασία</b>	Περιέχει 2 τεμάχια
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.LR.100.02

Video Balun  
**PFM801**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Μεταφορά CVI σήματος / Τροφοδοσίας 12V
<b>Απόσταση μετάδοσης</b>	720P: 400M (Max) 1080P: 200M (Max)
<b>Θύρα</b>	RJ45
<b>Απαιτεί</b>	Τροφοδοτικό 24V/35V
<b>Συμβατό με</b>	HDCVI/AHD/TVI
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.PF.M80.01

Video Balun  
**PFM801-4M**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Μετάδοση εικόνας και τροφοδοσίας 12V
<b>Απόσταση μετάδοσης</b>	720P: 400M (Max) 1080P: 200M (Max)
<b>Θύρα</b>	RJ45
<b>Απαιτεί</b>	Τροφοδοτικό 24V/35V
<b>Συμβατό με</b>	HDCVI/AHD/TVI
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.PF.M80.1M



HDMI Switcher  
**HDMISW**



Επιλογέας 5 εισόδων HDMI σε 1 έξοδο HDMI με χειριστήριο 5 Input, 1 Output, 4K, 2K, 3D

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	TK.HW.HDM.SW
----------------------------	--------------

Μετατροπέας VGA σε BNC  
**VTBCONV01**



Μετατροπή σήματος VGA σε BNC

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	TK.HW.VTB.01
----------------------------	--------------

Δικτυακός διανομέας  
**M70-D-0205HI-4K**



Δαηαηα δικτυακός διανομέας / κωδικοποιητής 4K - 2 καναλιών

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.M70.02.4K
----------------------------	--------------

HDMI Splitter  
**HDMI12**



Διαμοιρασμός εισόδου HDMI σε 2 εξόδους HDMI 4K, 2K, 3D

<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	TK.HW.HDM.12
----------------------------	--------------

Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE)  
**LR1002-1EC**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
<b>Απόσταση μεταφοράς</b>	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
<b>Θύρα</b>	1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.LR.102.EC

# ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Μετατροπέας BNC σε RJ45 (ePoE)  
**LR1002-1ET**



<b>Μεταφορά σήματος</b>	Μετάδοση δεδομένων δικτύου
<b>Απόσταση μεταφοράς</b>	RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
<b>Θύρα</b>	1* RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.LR.102.ET

Alarm I/O  
**ARB1606**



Διασύνδεση μέσω RS485 με τα καταγραφικά και δίνει 16 κανάλια εισόδων και 6 εξόδους DC12V	
I / O alarm	16kan / 6kan DC12V
<b>Επικοινωνία</b>	1 RS485
Port DIP switch	2 bit
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.AL.606.BX

HDMI Splitter  
**HDMI14**



Διαμοιρασμός εισόδου HDMI σε 4 εξόδους HDMI 4K, 2K, 3D	
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	TK.HW.HDM.14

VGA Extender  
**PFM710**




Επέκταση καλωδίου VGA έως και 75m με καλώδιο UTP (RJ45)	
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.710.00

HDMI Extender  
**PFM700**



Επέκταση καλωδίου HDMI έως και 60m με καλώδιο UTP (RJ45)	
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	DH.FM.700.00

PoE Splitter  
**P-POE2**



PoE Splitter για 2 κάμερες με ένα καλώδιο UTP	
<b>Κωδικός Παραγγελίας</b>	PU.P0.POE.02



Δαηα δικτυακός διανομέας / κωδικοποιητής 4K  
**M70-D-0104DI-4K**



HDMI Modulator με τροφοδοτικό  
**MHD001P**

The M70-D-0104DI-4K encoder allows to stream video and audio via a computer network • Video signal can be delivered to the device via VGA, DVI connectors, or via HDMI connector (using the included adapter) • The device is also equipped with 4 alarm inputs, 4 alarm outputs NO/NC and ports: RS232, RS485, micro USB • Encoder management is done via a panel opened in a web browser • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.M70.EN.4K

Υψηλής ποιότητας HDMI διαμορφωτής που λαμβάνει ένα HDMI σήμα και το μετατρέπει σε ένα κανάλι DVB-T της μπάντας των UHF ή VHF στην έξοδο. • Full HD (1920x1080-30p) ανάλυση εικόνας. • Εξοπλισμένος με υποδοχή RF IN, μπορεί να συνδεθεί στην κεραία για να αποδίδει στην έξοδο και τα επίγεια ψηφιακά κανάλια. • Ο προγραμματισμός του είναι απλός και πραγματοποιείται με τη χρήση των ενσωματωμένων πλήκτρων και της οθόνης LED της πρόσοψης. • Μεταλλική κατασκευή, μέσα σε πλαστική βάση που ανοίγει με πορτάκι, ενώ οι διαστάσεις του είναι 166x109x30 χιλιοστά. • Συνοδεύεται από εξωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος. • **Κωδικός Παραγγελίας:** TR.MH.D00.1P

## Εργαλεία Εγκαταστάτών



**TIE48**



**TB323**



**PFM820**



**TB518**



**TB103**



**HDA600**



**PFM907-E**

Διαχείριση καλωδίων - Ties • Nylon Cable Ties: 4.8\*200mm, σακούλα των 100 τεμαχίων • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CT0.48

Απογυμνωτής για καλώδια RG59/6/11/7 • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CUT.PR

UTC Controller • UTC Controller για αλλαγή σε κάμερα 4in1 Protocol • Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.M82.00

Πρέσα για στεγανούς Connectors "F",BNC,RCA connector RG59/ RG6 • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.COM.F0

Απογυμνωτής / κόφτης καλωδίων με χειροκίνητη ρύθμιση έως και 24AWG (0,2mm\*2) • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.CUT.ML


Tester • Tester 4,3" TFT για TVI, AHD, CVI επικάρπιο • Αυτόματη αλλαγή NTSC, PAL, CVBS και HD σήματα • HD-TVI: 720P,1080P, 3MP, 4MP, 5MP • HD-AHD: 720P, 960P,1080P, 3MP, 4MP, 5MP HD-CVI: 720P,1080P, 3MP, 4MP • PTZ control, RS485, not support UTC • 5VDC output for mobile phone • 12VDC output for camera • Auto Sleep In 3 Minutes Without Signal • Support audio test • Support UTP cable test • Rechargeable Li-ion battery 3.7V, 2600mA replaceable • **Κωδικός Παραγγελίας:** TK.TO.TES.60

Dahua IP/HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI - Intergraded Tester • Supports HDCVI, AHD, HDTV and CVBS digital surveillance system. • PoE or 12 VDC power supply. • Support Onvif protocol to configure IP address. • Audio/RS-485 control. • Digital multimeter function. • TDR network cable test. • Wi-Fi signals test. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.FM.907.00

## Mounting Brackets - Βραχίονες στήριξης


<p>Wall Mount <b>BA-01L</b></p> 	<p>Ανάπτορας Dome <b>PFA103</b></p> 	<p><b>PFA157</b></p> 	<p>Mount Adapter <b>PFA111</b></p> 
<p>Βάση αλουμινίου 150mm</p> <p><b>Φορτίο</b> 2kgs ή 3kgs</p> <p><b>Κωδ. Παρ.</b> DH.FM.800.4K</p>	<p>Βάση αλουμινίου</p> <p><b>Διαστάσεις</b> Ø133x37mm</p> <p><b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.103.00</p>	<p><b>Υλικό</b> Aluminum</p> <p><b>Διαστάσεις</b> 140x130x45 mm</p> <p><b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.157.00</p>	<p><b>Υλικό</b> Αλουμίνιο &amp; SUS 430</p> <p><b>Διαστάσεις</b> Ø60x49mm</p> <p><b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.111.00</p>

**Mount Adapter  
PFA102**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	Ø169x37mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.102.00


**Mount Adapter  
RQW026-00**



Βάση / αντίπορας στήριξης για κάμερα & black body στα τρίποδα εγκατάστασης λύσης HBTM

<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.RQ.26
------------------	-------------

**Wall Mount  
BA-02L**



<b>Υλικό</b>	Σιδερένια βάση
<b>Φορτίο</b>	4kgs
<b>Κωδ. Παρ.</b>	TS.BA.203.SL

**Dahua επίτοιχη βάση για κάμερες dome (οροφής)  
PFB2204W**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο+ABS
<b>Διαστάσεις</b>	162x129.4x80mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.220.4W

**Dahua επίτοιχη βάση για κάμερες dome (οροφής)  
PFB2203W**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	162x129.4x80mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.220.3W

**Pole Bracket  
PFA152-E**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	125,6x114x20 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.152.E0

**PTZ Wall Mount Bracket  
PFB305W**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	200x160x115 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.305.W0

**Plain Mount  
PFB604W**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	264x100x146 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.604.W0

**Plain Mount  
PFB601W**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο + PC
<b>Διαστάσεις</b>	Ø133.6x203.4mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.601.W0

**Wall Mount Bracket  
PFB302S**



<b>Υλικό</b>	Aluminum
<b>Διαστάσεις</b>	134x133.5x187.5mm
<b>IP</b>	IP66
<b>Χρώμα</b>	Λευκό
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.302.V2

**Pole Bracket  
PFA150**




<b>Υλικό</b>	SECC
<b>Διαστάσεις</b>	130.4x170x45mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.150.00

**Corner Mount  
PFA151**




<b>Υλικό</b>	SECC
<b>Διαστάσεις</b>	243x170x138mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.151.00

**Parabet Mount Bracket  
PFB303S**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο + SUS 430
<b>Διαστάσεις</b>	879x836x180mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.303.S0

**Dome Wall Mount  
PFB211W**




<b>Υλικό</b>	Aluminum alloy material
<b>Διαστάσεις</b>	235,4x180,3x84,2mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.PF.B21.1W

**Rack Mount Tray  
PFH101**



<b>Υλικό</b>	SPCC
<b>Διαστάσεις</b>	248,6x281,2x43,7mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.101.00

**Dahua βραχιόνος στήριξης οροφής  
PFB300C**



<b>Υλικό</b>	Aluminum + PC
<b>Διαστάσεις</b>	Φ133,6*235,5mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.PFB.30

**Dahua αντίπορας τοποθέτησης dome καμερών  
PFA105**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	154,9x80,5mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.105.00

**Dahua mounting adaptor  
PFA110**



<b>Υλικό</b>	Aluminum
<b>Διαστάσεις</b>	59x53mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.110.00

**PFA156**



<b>Υλικό</b>	Aluminum
<b>Διαστάσεις</b>	140x130x45 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.156.00

**PFA100**



<b>Υλικό</b>	Aluminum
<b>Διαστάσεις</b>	Ø150,8x37 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.100.00

**Dahua βραχιόνος στήριξης σε τοίχο για PTZ κάμερες  
PFB303W**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	257.2 mmx115.0 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.303.W2

**Dahua αντίπορας τοποθέτησης dome / PTZ καμερών  
PFA101**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	159.0 mm x 34.6 mm
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.PF.101.00

**Κουτιά διακλάδωσης - Βάσεις καμερών**



**Σύντομη Πληροφορία**

Όλα τα κουτιά διακλάδωσης συνδυάζονται με τις γωνιακές και στύλου, βάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

**G3/4" Water Joint**



Στυποθλίπτης βάσεων διακλάδωσης Dahua


<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.G34.JO
------------------	--------------

**Junction Box  
PFA12A**



<b>Υλικό</b>	Plastic
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.12A.00

**Junction Box  
PFA135**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	Ø90x33.7mm
<b>Βάρος</b>	0.14Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.135.00

**Junction Box (Black)  
PFA134**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο + SECC
<b>Διαστάσεις</b>	Ø90x35mm
<b>Βάρος</b>	0.22Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.134.BL

**Junction Box  
PFA134**




<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο + SECC
<b>Διαστάσεις</b>	Ø90x35mm
<b>Βάρος</b>	0.22Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.134.00

**Junction Box  
PFA13A**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	Ø96.8x33.5mm
<b>Βάρος</b>	0.16Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.13A.00

**Junction Box (Black)  
PFA13A-E**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	Ø96.8x33.5mm
<b>Βάρος</b>	0.16Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.13A.BL

**Junction Box  
PFA137**



<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο
<b>Διαστάσεις</b>	Ø122x33.8mm
<b>Βάρος</b>	0.18Kg
<b>Κωδ. Παρ.</b>	DH.BR.137.00

<b>Junction Box PFA139</b> 	<b>Junction Box PFA13B</b> 	<b>Junction Box PFA136</b> 	<b>Junction Box (Black) PFA136</b> 
<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø108x28.5mm <b>Βάρος</b> 0.15Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.139.00	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø122.2x33.5mm <b>Βάρος</b> 0.23Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.13B.00	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø110x33.5mm <b>Βάρος</b> 0.18Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.136.00	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø110x33.5mm <b>Βάρος</b> 0.18Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.136.BL
<b>Junction Box PFA130-E</b> 	<b>Junction Box (Black) PFA130-E</b> 	<b>Junction Box PFA120</b> 	<b>Junction Box PFA132</b> 
<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø124x41mm <b>Βάρος</b> 0.35Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.130.E0	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> Ø124x41mm <b>Βάρος</b> 0.35Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.130.EB	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> 115x160x38.8 <b>Βάρος</b> 0.53Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.120.00	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> 155x155x39mm <b>Βάρος</b> 0.47Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.132.00
<b>PFB201C</b> 	<b>Junction Box PFA121</b> 	<b>Junction Box PFA121-V2</b> 	<b>Junction Box PFA122</b> 
<b>Υλικό</b> SECC & PC <b>Διαστάσεις</b> Φ213mm X 89.5mm <b>Βάρος</b> 0.61Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.201.0C	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> 134x134x55mm <b>Βάρος</b> 0.55Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.121.V2	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> 134x134x55mm <b>Βάρος</b> 0.55Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.121.V2	<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο <b>Διαστάσεις</b> 134x134x55mm <b>Βάρος</b> 0.55Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.122.00
<b>Speed Dome Junction Box PFA140</b> 	<b>Water-proof Power Box PFA6400S</b> 	<b>Junction Box PFA13G</b> 	<b>PFA138-V2</b> 
<b>Υλικό</b> Αλουμίνιο + SECC <b>Διαστάσεις</b> 297x248x107mm <b>Βάρος</b> 3.2Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.140.00	<b>Υλικό</b> Aluminum alloy <b>Διαστάσεις</b> 297.2 mm × 248.0 mm × 130.7 mm <b>Βάρος</b> 3.38 kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.640.00	<b>Υλικό</b> Aluminum <b>Διαστάσεις</b> Φ111.6 mm x 36.0 mm (4.39" x 1.42") <b>Βάρος</b> 0.33Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.13G.00	<b>Υλικό</b> Aluminum <b>Διαστάσεις</b> Φ161 mm x 37 mm <b>Βάρος</b> 0.48Kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.138.V2
<b>PFA138-V2</b> 	<b>Junction Box PFA12C</b> 		
<b>Υλικό</b> Plastic waterproof <b>Διαστάσεις</b> 131.6 mm × 131.6 mm × 52 mm <b>Βάρος</b> 0.2 kg <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.12C.00	<b>Υλικό</b> Plastic waterproof <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.BR.12C.00		

## Κουτιά Ασφαλείας



**AWO531W**

Κουτί αποθήκευσης καταγραφικού, τροφοδοτικού και monitor • Destination: CCTV digital video recorders, monitor, PoE switches - version desktop / RACK 19». • Batteries: 4 x 7Ah. • Dimensions: 585 x 650 x 261 [+/-2 mm] distance from floor: 14 mm. • Dimensions of recorder space: 480 x 400 x 180 [+/-2 mm] enclosure is fitted with straps for mounting recorder, vertical installation of recorder Mounting plate: hinged steel sheet (monitor - max. 22»), 533 x 184 [+/-2 mm]. • Profile RACK 19: 4U / horizontal / H = 475 [+/-2 mm]. • Protections: tamper - opening of enclosure. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely. • Installation: surface-mounted. • Material: sheet metal DC01, 1.2mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.531.0W



**AWO471BR**

Βραχίονας στήριξης για το κουτί αποθήκευσης AWO471. • Διαστάσεις κουτιού: 555 x 130 [+/-2 mm]. • Material: sheet metal DC01, 1.5mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.471.BR



**AWO529W**

Κουτί αποθήκευσης καταγραφικού, τροφοδοτικού • Για αποθήκευση καταγραφικών. • Διαστάσεις κουτιού: 435 x 500 x 121 [+/-2 mm]. • Διάσταση επιτρεπόμενου καταγραφικού: 375 x 335 x 95 [+/-2 mm]. • Προστασία: tamper - opening of enclosure, tamper - detachment from the wall. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely. • Installation: surface-mounted. • Material: sheet metal DC01, 1mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.529.0W  
Μαύρο: PU.AW.529.0B



AWO471

Μεγάλο κουτί αποθήκευσης καταγραφικού • Διαστάσεις κουτιού: 550 x 125 x 575 [+/-2 mm]. • Διαστάσεις επιτρεπόμενου καταγραφικού: 505 x 115 x 505 [+/-2 mm]. • Προστασία: tamper - opening of enclosure. • Closing: lock (2xMR008, various code) Housing construction is compliant with requirements of General Data Protection Regulation GDPR, as personal data must be protected and stored securely • Material: sheet metal DC01, 1mm, RAL9003 (white), metallic. **Κωδικός παραγγελίας:** PU.AW.471.0W

Rack / Ερμάρια



**Όλα τα RACK βρίσκονται στα κουτιά τους αποσυναρμολογημένα και απαιτείται συναρμολόγηση.**



SMA6404

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 4U - P60 - B45 • Χωρητικότητα: 4U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-450-177. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.A64.04



SMJ6406

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 6U - P60 - B45 - Y37 • Χωρητικότητα: 6U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-450-177. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J64.06



SMJ6509

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 9U - P60 - B50 - Y50 • Χωρητικότητα: 9U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-500. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.09



SM07-3309-B

Επίτιχο Rack 10" χωρητικότητας 9U - P31.2 - B30 - Y48.3 • Χωρητικότητα: 9U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 312-300-483. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1 • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.073.30



SMJ6512

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 12U - P60 - B50 - Y63,5 • Χωρητικότητα: 12U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-635. • Τοποθέτηση: Επίτιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.12



SMJ6515

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 15U - P60 - B50 - Y77 • Χωρητικότητα: 15U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-500-770. • Τοποθέτηση: Επίτοιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J65.15



SMJ6618

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 18U - P60 - B50 - Y90.5 • Χωρητικότητα: 9U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-905. • Τοποθέτηση: Επίτοιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 40Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.18



SNB6622

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 22U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 22U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-1166. • Τοποθέτηση: Επίτοιχο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 1. • **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.22



SNB6632

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 32U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 32U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-1610. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.32



SNB6832

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 32U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 32U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1610. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.32



SNB6837

Επίτοιχο Rack χωρητικότητας 37U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 37U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1833. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.37



SNB8837

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 37U - P80 - B80 • Χωρητικότητα: 37U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-1833. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J88.37



SNB6142

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B100 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-1000-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J61.42



SNB6642

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B60 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-600-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J66.42



SNB6842

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 42U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-2055. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.42




SNB6847

Επίτιχο Rack χωρητικότητας 47U - P60 - B80 • Χωρητικότητα: 42U. • Διαστάσεις (mm) (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) : 600-800-2277. • Τοποθέτηση: Επίδαπείο. • Υλικό: Ατσάλι SPCC. • Εμπρόσθια Πόρτα: Tempered Glass, με αεραγωγούς. Κλειδαριά Spring Lock. • Οπίσθια Πόρτα: SPCC, Ανοιγόμενη. • Side Panels: Αποσπώμενα για εύκολη πρόσβαση. • Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι οροφής και από την κάτω πλευρά. • Χρώμα: Μαύρο - Βαφή πολυεστερικής πούδρας. • Βαθμός Προστασίας: IP20. • Μέγιστο Στατικό Φορτίο: 800Kg. • Συμμόρφωση και Πιστοποίηση: ISO9001, ISO14001, RoHS, CE, REACH, ETSI STANDARD. • Πρότυπα: ANSI/EIA-ECA-310-E, DIN41491:PART1.IEC297-2, DIN41494:PART7, GB/T3047.2-92. • Αριθμός δεμάτων ανα Τεμάχιο: 2. **Περιεχόμενα Συσσκευασίας:** • Οπίσθιο κάλυμμα x1, Εμπρόσθια Πόρτα x1, Side Panels x2, Κάθετες Ράγες x4, Frames x2, Top Cover x1, Bottom Panel x1, Ρυθμιζόμενα Πόδια x4, Ρόδες x4 (οι δύο με φρένο), Σετ βίδες rack x1. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SM.J68.47



SW2P1USHELF-350

Ράφι για επίτιχο/επίδαπεία racks, 1U • Διάσταση: 1U. • Συμβατότητα: 19" • Racks (επίδαπεία και επίτιχα). • Μήκος: 483mm. • Πλάτος: 350mm. • Ύψος: 43mm. • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μέγιστο Φορτίο: 20kg. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.P1U.35



SWSHELF4P-350

Ράφι 4 σημείων για επίτιχο rack 19" ή επίδαπεία έως 600mm βάθος (μόνο για στήριξη στον οριζόντιο δοκό) • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 470mm. • Βάθος: 350mm. Ύψος: 48mm. • **Κωδικός παραγγελίας:** SW.SS.F4P.35



	<b>SWSHELF4P-550</b>	Ράφι 4 σημείων για επιδαπέδια rack 19" P47 - B55 • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο Rack 800mm βάθος. • Μήκος: 470mm. • Βάθος: 550mm. • Ύψος: 48mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SS.F4P.55
	<b>SWASSHELF-550</b>	Συρόμενο ράφι για επιδαπέδια Rack, 4ων σημείων P.48 - B.55. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SS.550.00
	<b>SWSSHELF-350</b>	Συρόμενο ράφι για επιδαπέδια Rack, 4ων σημείων P47 - B35. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SS.350.00
	<b>SWSHELF4P-650</b>	Ράφι 4 σημείων για επιδαπέδια rack 19" P48.3 - B65 • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Τοποθέτηση: Επιδαπέδιο Rack 800mm βάθος. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 650mm. • Ύψος: 43mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SS.F4P.65
	<b>SWFANSHELF2</b>	Ράφι 2 ανεμιστήρων 1U με ενσωματωμένο καλώδιο 1,90m • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Αριθμός Ανεμιστήρων: 2. • Διαστάσεις Ανεμιστήρων: 120mm x 120mm. • Μήκος Καλωδίου: 1,90m. • Voltage: 220V-240V / 50Hz. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 170mm. Ύψος: 44mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SV.FAN.02
	<b>SWFANSHELF4</b>	Ράφι 4 ανεμιστήρων 1U με ενσωματωμένο καλώδιο 1,90m • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Αριθμός Ανεμιστήρων: 2. • Διαστάσεις Ανεμιστήρων: 120mm x 120mm. • Μήκος Καλωδίου: 1,90m. • Voltage: 220V-240V / 50Hz. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 330mm. Ύψος: 44mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SV.FAN.04
	<b>SME5302</b>	Βάση στήριξης 2U για συσκευές 19" (τηλεφωνικά κέντρα κ.α.). • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SP.530.02
	<b>SME5304</b>	Βάση στήριξης 4U για συσκευές 19" (τηλεφωνικά κέντρα κ.α.). • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SP.530.04
	<b>SWA0103/10-120-B</b>	Σταθερό ράφι 1U για rack 10" με βάθος 300mm • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.SS.SWA.10
	<b>Thermostat</b>	Αναλογικός θερμοστάτης με βάση για Rack. • Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανεμιστήρες για τον έλεγχο και διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καμπίνας. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.TS.RCK.00
	<b>SWA0401-01</b>	Μεταλλικό πάνελ 1U, για κάλυψη κενών θέσεων • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Πλάτος: 44mm. Ύψος: 11mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.BP.401.01
	<b>SWA0405-01</b>	Πάνελ 1U για απομόνωση σκόνης • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Πλάτος: 44mm. Ύψος: 11mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.DP.405.01
	<b>SWPCABLERING1U</b>	Πλαστικός οργανωτής καλωδίων 1U για rack 19". • Κατάλληλος για οριζόντια ταξινόμηση καλωδίων (χαλκού, οπτικής ίνας, ομοαξονικά κτλ). • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC / Πλαστικό. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 70mm. Ύψος: 44mm. • D-Ring για διευκόλυνση της τοποθέτησης και οργάνωσης. Μεταλλικό πλαίσιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.CP.G1U.RG
	<b>SWPCABLEDUCT1U</b>	Πλαστικό Cable Manager 1U για rack 19" με μεταλλικό περιβλήμα και πλαστικά κανάλια. • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC / Πλαστικό. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 63mm. Ύψος: 44mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.CP.CTU.1U
	<b>SWA0404-220</b>	Πάνελ φωτισμού 1U για rack • Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι SPCC. • Μήκος: 483mm. Βάθος: 44mm. Ύψος: 45mm. • Voltage: 230VAC / 50Hz. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.LP.404.20

	<b>180° Patch Panel</b>	Patch Panel Cat6 UTP 24 port, 19 inch 1U • Τοποθετείται σε rack 19" και με μέγιστη χωρητικότητα 24 θυρών σε μόλις 1U ύψος. • Ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. • Η ειδική σχεδίαση 180° του DST UTP Patch Panel εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις θύρες, ενώ ο ενσωματωμένος οδηγός καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση και τη διατήρηση της τάξης στον χώρο σας. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.PP.180.GU
	<b>Keystone Patch Panel Cat6A</b>	UTP Keystone Patch Panel για Rack 19", 1U, 24 Θυρών, Μαύρο. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.KS.PAT.18
	<b>Patch Panel 24Port Cat6</b>	Patch panel 1U, 24 θυρών για τοποθέτηση σε rack cabinet 19". • Διαθέτει θερματικά συμβατά με LSA, σύνδεση με εργαλεία IDC τύπου KRONE. • Τα θερματικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο TIA 568. • Μεταλλική κατασκευή. • Ιδανικό για καλώδια AWG22-24. • Διαθέτει ειδικούς, μεταλλικούς σφιγκτήρες στο πίσω μέρος, για σωστή στερέωση των καλωδίων αλλά και για γείωση, και επιπλέον εγκοπές για δέσιμο των καλωδίων με δεματικά, για ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα των καλωδίων. • Κωδικοποίηση χρωμάτων. EIA/TIA 568A/B. • Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης για το rack και δεματικά. • Χρώμα μαύρο. • Διαστάσεις: 485 x 90 x 44 mm. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.PP.CT6.24
	<b>Keystone Jack Cat6A</b>	Cat 6a UTP Keystone Jack • Υψηλή Ταχύτητα Απόδοσης: Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων έως 10 Gigabits ανά δευτερόλεπτο. • Καθολική Συμβατότητα: Συμβατό με τα καλώδια Cat 6a για εύλεκτη λύσεις δικτύου. • Ανθεκτική Κατασκευή: Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για μακροζωία και αξιοπιστία. • Εύκολη Εγκατάσταση: Σχεδιασμός φιλικός προς τον χρήστη για γρήγορο τερματισμό και εγκατάσταση. • Πολυδιάστατη Εφαρμογή: Κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων οικιακών δικτύων, γραφείων και κέντρων δεδομένων. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.KS.JAC.00
	<b>SWCAGENUT50</b>	Σετ (βίδες-πλαστικές ροδέλες-παξιμάδια) για στερέωση συσκευών σε καμπίνα rack. • 50 τεμάχια. • Μαύρες. • M6*12mm. • Material: metal and • Color: RAL9005(Black). • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.RC.NUT.50
	<b>SNB Wheels</b>	Ρόδες με φρένο που προσαρμόζονται στη βάση των Racks (4 τεμάχια) • Για την ευκολότερη μετακίνηση των racks διατίθενται ρόδες με φρένο που προσαρμόζονται στην βάση τους. • Μετά την τοποθέτηση του το ύψος του ικριώματος αυξάνεται κατά περίπου 80mm. • Σε χώρους όπου η επιφάνεια έδρασης δεν είναι απόλυτα επίπεδη και υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας του ικριώματος, τοποθετούνται τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια έδρασης. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.TR.HDW.BR
	<b>SW-1U-8GI-MS-G</b>	Πολύτριχο ασφαλείας 8 θέσεων με ενσωματωμένο διακόπτη, 1U, 16A και μήκος καλωδίου 2m, κατάλληλο για rack 19". • Current: 16A. • Voltage: 220-250VAC. • Μέγιστη ισχύς: 4000W. • Διατομή καλωδίου: 3x1.5mm <sup>2</sup> . • Μήκος καλωδίου: 2m. • Τύπος Πρίζας: Schuko. • Μήκος: 483mm. • Βάθος: 44mm. • Ύψος: 44mm. • Υλικά Κατασκευής: Ατσάλι SPCC, Αλουμίνιο, Πλαστικό. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.PW.8GI.MS
	<b>SW-UTPCAR6PP12-10INCH</b>	Patch Panel Cat6 UTP 12 port, 10 inch 1U • Patch Panel για Rack 10" με 12 θύρες CAT6. • <b>Κωδικός παραγγελίας:</b> SW.PW.8GI.MS

### Μικρόφωνα

CCTV μικρόφωνο ενεργητικό <b>HW-M6</b>		Pinhole Pickup / Μικρόφωνο <b>PFM140-HAP100</b>	
<b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.000.M6		<b>Κωδ. Παρ.</b> DH.FM.140.00	

### Monitors

	<b>LM22-H200</b>	Dahua monitor 22" - 1920x1080 ανάλυσης με ενσωματωμένα ηχεία • Suitable for continuous 24/7 operation. • Ultra-thin body with metal housing. • Micro bezel design, elegant appearance, ultra-light base. • 6.5ms fast response time with no image blurring or ghosting. • 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance. • Support multiple signal inputs including HDMI and VGA. • Low energy consumption, long service life. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.MO.22H.00
	<b>LM43-F200</b>	Dahua 43" FHD Monitor • Light and cost-effective plastic housing. • Suitable for continuous 24/7 operation. • 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance. • High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video • 8 ms fast response time with no image blurring or ghosting. • Supports multiple signal inputs such as HDMI, VGA and USB. • Built-in speakers. • Physical button and infrared remote dual control mode. • Low energy consumption, long service life. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.LM.043.F2



BL304-G
















BL104

**Fit screen size:** 10-27" · **Max screen number:** 4 · **Loading capacity:** 2-9kg · **Tilt angle:** -85 to +15 · **Swivel angle:** +/-90 · **Max height:** 812mm · **Max extension:** 1074mm · **Desk thickness:** 10-120mm · **Installation type:** Clamp - grommet · **Material:** Aluminum · **Color:** Black · **Vesa size:** 100x100mm, 75x75mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BL.304.00

**Fit screen size:** 10-24" · **Max screen number:** 4 · **Loading capacity:** 0-8kg · **Tilt angle:** -5 to +15 degrees · **Swivel angle:** -5 to +15 degrees · **Max height:** 560mm · **Max extension:** 315mm · **Desk thickness:** 15-55mm · **Installation type:** Clamp - grommet · **Material:** Aluminum · **Color:** Silver · **Vesa size:** 100x100mm, 75x75mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.BL.104.00

Connectors - Καλώδια

<p><b>HW-D1145</b></p> <p>Cat6E - Connector χαλκού επιχρυσωμένος (συσκευασία 100τημχ) 0,35mm  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D11.45</p>	<p><b>HW-D5</b></p> <p>Αρσενικό καλώδιο τροφοδοσίας μαύρο - κόκκινο 2.1mm DC - Max 4A  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D5.00</p>	<p><b>HW-D1</b></p> <p>DC αρσενικός connector  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D1.MC</p>	<p><b>HW-D11</b></p> <p>Μούφα RJ45 θηλυκό σε RJ45 θηλυκό, 8P8C  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D11.00</p>
<p><b>HW-D4</b></p> <p>DC αρσενικός connector 2.1mm με κλέμες  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D4.00</p>	<p><b>BNC-18</b></p> <p>BNC γωνιακός ομοαξονικός αρσενικός connector  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.BNC.18</p>	<p><b>BNCM-3P</b></p> <p>BNC connector (πρεσαριστό)  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.MO.BNC.3P</p>	<p><b>HW-D2</b></p> <p>DC θηλυκός connector  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D2.FE</p>
<p><b>BNCM-FF</b></p> <p>BNC connector (μούφα)  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.MO.BNC.FF</p>	<p><b>HW-D3</b></p> <p>BNC ομοαξονικός αρσενικός connector  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D3.00</p>	<p><b>HW-D4PF</b></p> <p>Αρσενικός connector τροφοδοσίας 2.1mm DC Press-Fit  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D4.PF</p>	<p><b>HW-D2PF</b></p> <p>Θηλυκός connector τροφοδοσίας 2.1mm DC Press-Fit  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D2.PF</p>
<p><b>HW-D12</b></p> <p>BNC connector με καλώδιο 20cm  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D12.00</p>	<p><b>HW-D7-02</b></p> <p>Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 2 καταλήξεις  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D7.02</p>	<p><b>Male BNC CAP</b></p> <p>Αρσενικός BNC connector - CAP System  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.BN.CAP.BM</p>	<p><b>HW-D13G5</b></p> <p>Αρσενικός BNC connector για καλώδιο RG5 ασημένιο πρεσαριστό  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D13.G5</p>
<p><b>HW-D13G6</b></p> <p>Αρσενικός BNC connector για καλώδιο RG6 ασημένιο πρεσαριστό  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D13.G6</p>	<p><b>HW-D7</b></p> <p>Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 4 καταλήξεις  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D7.00</p>	<p><b>HW-D9</b></p> <p>BNC αρσενικό καλώδιο καμερών / μετάδοσης σήματος video 1m  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D9.00</p>	<p><b>HW-D7-03</b></p> <p>Καλώδιο τροφοδοσίας DC με 8 καταλήξεις  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.0D7.03</p>
<p><b>HW-D15</b></p> <p>BNC αρσενικό καλώδιο καμερών / μετάδοσης σήματος video 2 μέτρων  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D15.00</p>	<p><b>HDMI15</b></p> <p>1.5m, 19+1, Copper , 2.0V, 2K*4K, 3D, Gold plated OD: 7.3mm, fine braiding  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D16.00</p>	<p><b>HW-D10</b></p> <p>Τυποποιημένο καλώδιο τροφοδοσίας / μετάδοσης σήματος video 20m  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D10.00</p>	<p><b>HDMI50</b></p> <p>5m, 19+1, Copper , 2.0V, 2K*4K, 3D, Gold plated OD: 7.3mm, fine braiding  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.D16.03</p>
<p><b>HW-SP01</b></p> <p>Αντικεραυνική προστασία ενός καναλιού  <b>Κωδ. Παρ.</b> TK.HW.SP0.01</p>	<p><b>RG-59 MAVICAL</b></p> <p>Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω επικασιτερωμένο  <b>Στροφείο</b> 100m  <b>Κωδ. Παρ.</b> GR.RG.059.00</p>	<p><b>DH-W-HD-MI15M</b></p> <p>Dahua καλώδιο HDMI 15m  <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.CA.HDM.15</p>	<p><b>WP Mini-RG59+2x0,5</b></p> <p>Σύνθετο καλώδιο 1 mini RG-59 + 2x0,50mm2 Εξωτερική χρήση CPR Certified  <b>Κωδ. Παρ.</b> GR.RG.059.CU</p>

<p><b>2X-Mini-RG59 +2x0,5</b></p>  <p>Σύνθετο καλώδιο 2 mini RG-59 + 2x0,50mm2 CPR Certified <b>Κωδ. Παρ.</b> GR.RG.059.2C</p>	<p><b>Mini-RG59 +2x0,5</b></p>  <p>Σύνθετο καλώδιο αποτελούμενο από ένα ομοαξονικό 75 ohm τύπου mini RG 59 και 2 αγωγούς διατομής 0,50 <b>Κωδ. Παρ.</b> GR.RG.059.CC</p>	<p><b>DH-PFM920I-5EUN</b></p>  <p>Customized PVC outer sheath · 10-year warranty · CE CPR Eca <b>Στροφέιο</b> 305 m UTP CAT5e <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.M92.EU</p>	<p><b>DH-PFM920I-6UN-C</b></p>  <p>Customized PVC outer sheath · 10-year warranty · CE CPR Eca <b>Στροφέιο</b> 305 m UTP CAT6 <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.M92.E6</p>
<p><b>HD900+2x0.75 AW (400m)</b></p>  <p>Σύνθετο καλώδιο 1x Vector HD900 + 2x0.75mm2 (στροφέιο 400m) <b>Κωδ. Παρ.</b> GR.HD.900.AW</p>	<p><b>DH-PFM920-6UN</b></p>  <p>Καλώδιο δικτύου UTP CAT6 εξωτερικής τοποθέτησης <b>Στροφέιο</b> 305m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.M92.UN</p>	<p><b>DH-PFM920-6UN</b></p>  <p>Καλώδιο δικτύου UTP CAT6 εξωτερικής τοποθέτησης <b>Στροφέιο</b> 305m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.M92.UN</p>	<p><b>PFM941I-RG59N/21-100</b></p>  <p>Καλώδιο ομοαξονικό RG59 + 2x0,50mm- 100m <b>Στροφέιο</b> 300m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PF.C10.2C</p>
<p><b>PFM972-6U-1 Grey</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 1m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PN.972.1M</p>	<p><b>PFM972-6U-1 Blue</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 1m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PB.972.1M</p>	<p><b>PFM972-6U-2 Grey</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 2m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PN.972.2M</p>	<p><b>PFM972-6U-2 Blue</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 2m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PB.972.2M</p>
<p><b>PFM972-6U-2 Yellow</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 2m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PN.972.2M</p>	<p><b>PFM972-6U-3 Grey</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 3m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PB.972.3M</p>	<p><b>PFM972-6U-3 Yellow</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 3m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PN.972.3M</p>	<p><b>PFM972-6U-3 Blue</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 3m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PB.972.3M</p>
<p><b>PFM972-6U-1 Yellow</b></p>  <p>Dahua patch cord UTP Cat6 1m <b>Κωδ. Παρ.</b> DH.PN.972.1M</p>			

### Housing για κάμερες τύπου Box



**PFH610N**

Dahua housing για Box Camera, IP66 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.HS.610.N0

### Πληκτρολόγια χειρισμού



Network | RS485/RS422  
**NKB1000-E**

Dahua δικτυακο πληκτρολογιο χειρισμου PTZ & καταγραφικων · Keyboard to Control · Dahua High Speed Dome · Dahua Standalone DVR · Network Video Server · RS485, RS422 (reserved), USB, RS232 & Network Functions · Three Dimensional Joystick Control of PTZ Functions · Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Auxiliary Functions · On-Screen Menu & User Operation Procedure Tips · Connect to SmartPSS or DSS platform via USB · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.NKB.1E



Network | WiFi  
**NKB5000-F**

Monitor / Network / RS485 · **Πληκτρολόγιο:** Ηλεκτρομηχανολογικό · **Χειριστήριο:** 3-αξόνων · **Σύνδεση πληκτρολογίου:** RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB · **Επικοινωνία πληκτρολογίου:** 1. Με ζεύγος καλωδίου, 2. Λειτουργία δικτύου · **Οθόνη:** LCD, 75.2x33.85mm · **Τροφοδοσία:** Power adapter, είσοδος 100V~240V 50Hz / 60Hz, έξοδος DC12V/1000mA · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.00.NKB.50

### Ethernet Switches - PoE



**AC1200**

Dahua Wireless Router · 1.2 Gbps Wireless Speed(300 Mbps@2.4 GHz, 867 Mbps@5 GHz). · Backward compatible (IEEE 802.11 b/g/n/ac standard). · Beamforming for better Coverage. · Bi-directional MU-MIMO. WiFi protected Access(WPA/WPA2). · Guest Wi-Fi. · Parental Control. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.RO.AC1.20 [NET]\*



**PFS4218-16ET-240-V3**

Dahua 2-layer industrial managed 16 port PoE switch · Intelligent PoE. · Red port supports 90W IEEE802.3bt. · Web management with friendly interface and easy operation. · 250 m long distance PoE transmission. · PoE watchdog. · Plug and play. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.428.V3



5-Port Fast ethernet Gigabit switch  
**PFS3005-5GT-L**

**Θύρα Ethernet:** 5 θύρες · **Θύρες PoE:** 0χι · **Ethernet Port Rate:** 1 Gbps · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.300.5G



PoE Injector / Midspan  
**TAM1GT1GR-30**

**Θύρα Ethernet:** 1\*10/100/1000 Base-T, 1\*10/100/1000 Base-T( PoE power supply) · **PoE Power Supply:** PoE/PoE+ · **Ενδείξεις:** Power, PoE status · **Θερμοκρασία λειτουργίας:** -10°C ~ 55°C · **Βάρος:** 250g · **Διαστάσεις:** 132,3 x 60 x 33mm · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.TA.GT1.30

	<b>PFS3008-8GT-L</b>	Dahua 8-Port Fast ethernet Gigabit switch · <b>Θύρες PoE:</b> Όχι · <b>Θύρες Ethernet:</b> 8 θύρες · <b>Ethernet Port Rate:</b> 1Gbps · <b>Compact design:</b> Miniature size and light weight make it easy to deploy. · <b>Plug and play:</b> No configuration required. · <b>Green technology:</b> Adopts high quality environmentally friendly plastics. · <b>7x24H:</b> Stable performance for long-term operation. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.300.8G
	<b>PFT1500</b>	Dahua PoE extender από 1 θύρα σε 4 PoE · 4 x 100 Mbps PoE Ethernet ports, 1 x 1000 Mbps PoE Ethernet port. · All ports meet the requirements of IEEE802.3af and IEEE802.3at standards. The red ports also conform with Hi-PoE and IEEE802.3bt standards. · 250 m long-distance PoE transmission, which can be enabled by the DIP switch. · PoE Watchdog for real-time detection of terminal device status. · Fanless. · Full-metal. · Lightning Protection: common mode: 4 kV, differential mode: 2 kV. · Desktop mount and DIN-rail mount. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.150.00
	<b>5-Port Ethernet switch PFS3005-5ET-L-V2</b>	Θύρες PoE: Δεν διαθέτει · Θύρες Ethernet: 5 θύρες · Ethernet Port Rate: 100 Mbps · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.3V2.5L
	<b>8-Port Fast ethernet switch PFS3008-8ET-L-V2</b>	Θύρες PoE: Δεν διαθέτει · Θύρες Ethernet: 8 θύρες · Ethernet Port Rate: 100 Mbps · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.3V2.8E
	<b>PFS3006-4ET-60-V2</b>	Dahua 4-Port unmanaged PoE switch - Long distance με 2 uplink θύρες · 250 m PoE power supply. · Supports PoE watchdog. · <b>Power:</b> 53V DC · <b>Dimension:</b> 130x 85x26mm · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.306.V2
	<b>CS4006-4GT-60</b>	6-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 4-Port PoE · Meets the requirements of IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab standards. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE power supply standards. · Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. · A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.CS.406.6G
	<b>CS4006-4ET2GT-60</b>	6-Port Cloud Managed Desktop Switch with 4-Port PoE · 4 ? RJ45 10/100 Mbps PoE ports, 2 ? RJ45 Gigabit ports. · 60 W total PoE budget, 802.3af/at on all PoE ports, additional Hi-PoE on orange port. · DIP switch to fast turn on/off working mode of Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE. · Wide operating temperature ranging from -10 °C to 55 °C. · Supports VLAN and loop protection. · WEB-managed and centralized cloud management through the DoLink App and performs real-time monitoring of the network. · Easy config to auto detect and set up network and security systems. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.CS.406.GT
	<b>S4100-4GT2GT-60-C</b>	Dahua 6 Port Cloud managed gigabit switch · Supports visualized management and remote maintenance. · Supports automatic network topology generation. · 250 m long-distance power supply. · 8-pin PoE offers better compatibility and reduces cable loss. · PoE watchdog monitors the status of terminals in real-time. · Supports the power management policy. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.GT.410.60
	<b>CS4218-16ET-135</b>	18-Port Cloud Managed Desktop Switch with 16-Port PoE · Meets the requirements of IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3ab,IEEE802.3z standards. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards. · Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. · A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.CS.418.35
	<b>TAM01GT01GT-75W</b>	<b>Θύρα Ethernet:</b> 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T( PoE power supply) · <b>PoE Power Supply:</b> PoE/PoE+/Hi-PoE · <b>Ενδείξεις:</b> Power, PoE status · <b>Θερμοκρασία λειτουργίας:</b> -30°C ~ 65°C · <b>Βάρος:</b> 250g · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.TA.G01.75
	<b>PFS3106-4ET-60-V2</b>	Dahua 2-layer hardened 4 port PoE switch (watchdog) · Eight-Pin assignment PoE power supply. · Intelligent PoE. · Hi-PoE 60W (Orange Port). · PoE watchdog. · 250 m long distance PoE transmission. · Wide operating temperature: 30°C to +65°C (22°F to +149°F). · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.310.6V
	<b>CS4010-8ET-110</b>	10-Port Managed Desktop Switch - Long Distance · Meets the requirements of IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3ab standards. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards. · Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. · A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.401.8T
	<b>CS4010-8ET-110</b>	10-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE · Meets the requirements of IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab standards. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE power supply standards. · Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. · A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PF.401.8T
	<b>CS4010-8GT-110</b>	10-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE · Meets the requirements of IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab standards. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE power supply standards. · Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE. · A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof. · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.CS.410.11



PFS3110-8ET-96 V2.0

Dahua Intelligent 8 port PoE switch · Intelligent PoE · BT 90W · 8-pin assignment PoE power supply · Long distance PoE · PoE watchdog · Wide working temperature. · **Interface:** Port 1-8: 8 ? RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10: 1, SFP 1000 Mbps (uplink) PoE Power Consumption · **Power supply:** DC 48-57V power adapter · **Dimension (WxDxH)** 150mmx100mmx42mm · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.311.82



PFS3110-8P-96

Ethernet Switch · **Interface:** 1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (POE power supply) · **Power supply:** DC53V, Each power ≤30W, Total≤93W · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.311.8P



LR2110-8ET-120

8-Port ePoE Switch · **Interface:** 1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (POE power supply) · **Power supply:** DC48-57V power adapter · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.LR.218.12



HS4412-8ET-120

Dahua 12 Port hardened managed switch - 4 SFP · Comes with 8 x 10/100 Mbps PoE ports and 4 x SFP 1000 Mbps uplink ports. · Meets the requirements of IEEE 802.3af and IEEE 802.3at power supply standards. · The red port complies Hi-PoE/IEEE 802.3bt standard, orange port complies Hi-PoE standard. · PoE watchdog monitor the real time status of the end device. · Power consumption management. · Fanless design. · Supports desktop mount and guide rail mount. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.HS.412.20



PFWB5-10n

Outdoor Wireless AP · Integrated 5 GHz (2x2) MIMO radio Frequency 5.150-5.850 GHz (FCC 5.150- 5.250 and 5.725- 5.850 GHz) · High performance and stability IP-66 standards rated enclosure · Improved noise immunity TDMA ensures reliable communication · Powerful OS Dual firmware · Built-in tools including Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace help in configuration and debugging · Recommended for 0-5km PTP/PTMP wireless connection(as a station in PTMP link) · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.WB5.10



PFWB5-10ac

Dahua wireless CPE - Access Point εξωτερικού χώρου · Integrated 5 GHz (2x2) MIMO radio Frequency 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) · High performance and stability · IP-66 standards rated enclosure Improved noise immunity · TDMA ensures reliable communication · Powerful OS Dual firmware · Built-in tools including Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace help in configuration and debugging · Recommended for 0-5km PTP/PTMP wireless connection(as a station in PTMP link). · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.WB5.1A



Gigabit Optical Module GSFP-1310T-20-SMF

Single mode single fiber.· LC port.· 1310 nm sending, and 1550 nm receiving.· Transmission distance up to 20 km. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.OP.GFT.20



Gigabit Optical Module GSFP-1310R-20-SMF

Single mode single fiber.· LC port.· 1550 nm sending, and 1310 nm receiving.· Transmission distance up to 20 km. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.OP.GFP.20



S3226-24ET-240

Dahua 24-Port Unmanaged PoE+ 2-Port Gigabit Combo PoE Switch · 24 X RJ-45 10/100 Mbps (PoE) ports, 2 ? RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) ports and 2 ? SFP 1000 Mbps (combo) ports. · Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards. · PoE watchdog real-time monitors camera statuses and automatically reboots faulty network cameras. · Up to 250 m transmission distance. · Supports VIP ports, prioritizing transmission for port1 to port8. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.S3.226.24



CS4010-8ET2GT-110

10-Port Cloud Managed Desktop Switch with 8-Port PoE · 8 x RJ-45 10/100 Mbps PoE ports, 2 x RJ-45 Gigabit ports.·110 W total PoE budget, 802.3af/at on all PoE ports, additional 802.3 bt on red ports. · DIP switch to fast turn on/off working mode of Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE. · Wide operating temperature ranging from -10 °C to 55 °C. · Supports VLAN and loop protection. · WEB-managed and centralized cloud management through the DoLynk App and performs real-time monitoring of the network. · Easy config to auto detect and set up network and security systems. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.CS.10T.2G



PFS3206-4P-96

Dahua 2-layer industrial 4 port PoE switch 2xSFP · Two-layer unmanaged PoE switch.· Cascade can be realized via SFP fiber port.· MAC auto study and aging, MAC address list capacity is 8K.· Support IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard.· Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards.· Industrial wide temperature design. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.320.6P



PFS4226-24ET-360-V3

Dahua 24-Port Managed PoE+ 2-Port Gigabit Combo PoE Switch · Intelligent PoE. · Red port supports 90W IEEE802.3bt. · Web management with friendly interface and easy operation. · 250 m long distance PoE transmission. · PoE watchdog. · Plug and play. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.422.63



DH-PFS6428-24T

Switch 24 θέσεων + 4 10GE SFP+/GE SFP Ports · Rich interface type, flexible port extension · Powerful Processing Capacity · Perfect Security Control Strategy · Perfect Reliability Protection Mechanism · Convenient Management and Maintenance · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PF.S64.24

Power Supplies - Τροφοδοτικά



STR-12V-1A

Power Supply · Switching Adaptor Σταθερής Εισόδου · **Τάση εισόδου:** 90-264VAC 50/60Hz · **Τάση εξόδου:** 12V1A · **Κυμάτωση:** 50mV · **Ισχυς εξόδου:** 12W · Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.AD.STR.1A



PFM300

Power Supply · AC180-264V input, DC12V 2A output · -30°C~+70°C · CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.FM.300.00



PFM320D-015

Power Supply · Τροφοδοτικό 12VDC 1.5A εξόδου με είσοδο 90-264VCA σε μορφή κλέμας · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.FM.320.D0



PFM344D-8CH-EN

Switching Power Supply · Outputs through 8 channels and can supply to multiple devices at the same time. · The output voltage can be adjusted to 3 levels, making it easily adapt to various types of devices. · Easy to install, the device supports wall mount installation. · Designed with protection against overcurrent, overvoltage, and short circuits. · Surge protection: common mode: ±4 kV, differential mode: ±2 kV. · V-0 fireproof. · CE certification. · Efficiency Level: VI. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.FM.344.8C



PFM344D-4CH-EN

Switching Power Supply · Outputs through 4 channels and can supply to multiple devices at the same time. · The output voltage can be adjusted to 3 levels, making it easily adapt to various types of devices. · Easy to install, the device supports wall mount installation. · Designed with protection against overcurrent, overvoltage, and short circuits. · Surge protection: common mode: ±4 kV, differential mode: ±2 kV. · V-0 fireproof. · CE certification. · Efficiency Level: VI. · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.FM.344.4C



STR-12V-3A

Power Supply · **Τάση εισόδου:** 90-264VAC · **Τάση εξόδου:** 12VDC · **Κυμάτωση (mV-pp):** 60mV · **Ισχυς εξόδου:** 36W · Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.AD.STR.3A



STR-12V-4A

Power Supply · **Τάση εισόδου:** 90-264VAC · **Τάση εξόδου:** 12V4A · **Κυμάτωση (mV-pp):** 1000mV · **Ισχυς εξόδου:** 48W · Πιστοποιημένο κατά UL/CE/FCC/CCC · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.AD.STR.4A



SWA 24V2A

Power Supply · Switching Adaptor Σταθερής Εισόδου · **Τάση εισόδου:** 100-240 VAC 50/60Hz · **Τάση εξόδου:** 24 VDC 2A · Προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση · **Διαστάσεις:** 40x30x85mm · **Κωδικός Παραγωγής:** GR.PC.24V.DC



HKA-24300-230

Power Supply · **Put in:** AC120VAC, 60Hz, L1000±100mm · **Put out:** AC24V±5%, 3000mA, L1830±100mm · **Βάρος:** 1645 g±5% · **Διαστάσεις:** 120±1.0°80±1.0°63.5±1.0mm · **Πιστοποίηση:** UL, CE, SAA/RCM, TUV/GS · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PS.243.23



STR-1209-5A-E2

Power Supply · Καταμεμητής (μικρό κουτί) 9 κανάλια / Τροφοδοτικό 5A · **Είσοδος:** 100-240 VAC 50/60Hz · **Έξοδος:** 12 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 5A max · **Διαστάσεις:** 11(Π) x 15.6(Υ) x 4.6(B) cm · **Βάρος:** 0.8Kg · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.12.05A.09



PFM340-5CH

Power Supply · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 4A 5CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PS.340.05



STR-1218-10A

Power Supply · Τροφοδοτικό Καταμεμητής 18 κανάλια / 10A · **Είσοδος:** 100-240 VAC 50/60Hz · **Έξοδος:** 12 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 10A max · **Διαστάσεις:** 20.6(Π) x 24.1(Υ) x 5(B) cm · **Βάρος:** 1.6Kg · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.12.10A.18



STR-1218-20A-B

Power Supply · Τροφοδοτικό Καταμεμητής 18 κανάλια / 20A · **Είσοδος:** 100-240V · **Έξοδος:** 12-14,94 VDC · **Ρεύμα εξόδου:** 2A max ανά κανάλι · Με χώρο για Backup μπαταρία 12V7A και διακόπτη ο οποίος απομονώνει τις εξόδους · Πιστοποιημένο κατά CE · **Κωδικός Παραγωγής:** TK.12.20A.18



PFM342-9CH

Power Supply · Dahua κεντρικό switching τροφοδοτικό 9 καναλιών 10A · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 10A 9CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PS.342.09



PFM343-19CH

Power Supply · Dahua κεντρικό switching τροφοδοτικό 19 καναλιών 20A · **Είσοδος:** AC90-264V input · **Έξοδος:** DC12V 20A 19CH output · Πιστοποιημένο κατά CE/FCC · **Κωδικός Παραγωγής:** DH.PS.343.19



LRS-35-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 3A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 3 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 99 ? 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγωγής:** MW.12.035.00



LRS-5012

Mean Well switching τροφοδοτικό 4.2A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 4.2 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 99 x 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγωγής:** MW.12.050.00



LRS-75-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 6A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 6 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 89%. · Dimensions: 99 x 30 x 82 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.075.00



LRS100-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 8.2A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 8.5 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 88%. · Dimensions: 129 x 30 x 97 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.100.00



LRS-150-12

Mean Well switching τροφοδοτικό 12.5A με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου · Power supply: 85 - 264 V AC, 120 - 373 V DC. · Power supply output: 12.5 A / 12 V DC voltage adjustment range: 10.2 - 13.8 V DC · Efficiency: 86%. · Dimensions: 159 x 30 x 97 [+/-2 mm] low profile 1U. · Protections: SCP, OLP, OVP. · Indication: LED optical indication. · Warranty: 3 years. · **Κωδικός Παραγγελίας:** MW.12.150.00

### Κεντρικοί Servers



NVD0905DH-4I-4K

Dahua Ultra-HD Network Video Decoder (9 HDMI Outputs) · Designed for standalone operator viewers · H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 video decoding · Ultra-high decoding ability, up to 12MP · 2ch HDMI and 2ch DVI-I input, 9ch HDMI output · Support 1/4/9/16 display split · Support audio, alarm, bi-directional talk, RS485 · Splicing screens control for zoom/merge/roam/overlay · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.NV.D09.05



IVSS7108-1M

Dahua WizMind Intelligent Video Server · Industry embedded micro-controller. · Max 400 Mbps incoming bandwidth. · 128-channel IP video access. · Up to 12-channel AI IVS. · Up to 12-channel face recognition with normal IPC. · Up to 40 -channel face recognition with face detection IPC. · Up to 12-channel video metadata. · Up to 50 face databases with 500,000 face pictures in total. · Supports RAID 0/1/5/6/10/50/60. · 4 HDMI/1 VGA video output. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.IV.SS8.1M

# ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Safe  
Convenient  
Smart

**alhua**  
TECHNOLOGY



# Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία

## Μπουτονιέρες - VTO



### Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Όλες οι μπουτονιέρες της Dahua έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε δίκτυο LAN-WAN. Με την χρήση του δωρεάν server P2P ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις κλήσεις κουδουνιού στο κινητό του μέσω 3G/4G. Υπάρχει δυνατότητα προβολής της κάμερας και συνομιλίας με τον επισκέπτη.



### VTO9541D-S3

IP Face Recognition Apartment Door Station • 10.1" HD IPS with a resolution of 800 x 1280. • Supports 2MP HD dual-lens camera and true WDR. • Provides 12 VDC, 500 mA power for the extension module or card reader. • IP65 rated. • Supports 200,000 users, 100,000 faces, 100,000 passwords, 100,000 cards 10,000 fingerprints. • Supports remote unlock and other unlock methods such as face, IC card, password, and QR code(supported by DSS). • Recognizes face masks and faces with masks on. • Supports Liveness detection • Supports lock control. • Receive and view text and image information released by the management center. • Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, emergency and alarms from door detectors. • Supports leaving audio and video messages when no one responds through the indoor monitor. (an SD card is required). • Compatible with multiple platforms such as DSS PRO, SmartPSS lite and DMSS. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.941.S3



### VTO7521G-S2

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με οθόνη αφής • Anodized aluminium alloy middle frame. • 8 inch capacitive touch screen and high definition IPS screen; resolution: 800 (H)x1280 (V). • Password and card unlock. • Full duplex communication. • Outdoor stations can be managed through the platform; voice communication between mobile app and platform. • 2 MP low illuminance wide dynamic dual camera; white light fill light and IR fill light, fill light brightness can be adjusted. • Support duress alarm, tamper alarm, and fire alarm. • IK07; IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.). • Surface mount and flush mount. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.752.1G



### VTO7541G-S3

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με βιομετρική πρόσβαση (face recognition - fingerprint) • 8" LCD with a resolution of 800 x 1280. • 2MP HD camera/ dual-lens camera. • White light illuminators that help recognize the targets in darkness or low light environments. • Supports 100,000 users, 50,000 faces, 50,000 cards, and 10,000 fingerprints. • Recognizes faces 0.3 to 1.5 m away (0.98 ft-4.92 ft) at an accuracy of 99.9%, and compares 1 face with N faces at the speed of 0.2 seconds/ person. • Liveness detection is used to detect spoof attempt, such as using a photo or video to gain access. • Receive and view text and image information released by the management center. • Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, emergency and alarms from door detectors. • Supports leaving audio and video messages when no one responds through the indoor monitor. (an SD card is required) • Supports multiple unlock methods including password, IC card, fingerprint, QR code(supported by DSS) and face, and unlocks remote • Unlocks the door through the indoor monitor, management center and app. • Provides 12 VDC, 500 mA power for the extension module or card reader • IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). • Standard PoE power supply (If the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3at standard). • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.754.13



### VTO2101E-P-S1

TTCIP-IP μπουτονιέρα με 1 πλήκτρο • Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας • I/O: IP65 / IK10 • Extra Λειτουργίες: Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση • 2MP CMOS camera, H:100° and ±45° adjustable angle • ICR night vision • Push notification, work with DMSS directly with SIP firmware, Excellent Vandal Proof, IP65, IK10 • PoE(802.3af)/ DC12V, surface mounted • Τροφοδοσία από τυπικό PoE. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.210.E1



### TCP-IP | WiFi | Villa VTO2211G-WP Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης

Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας • **Camera:** 1/2.8" 2MP CMOS high definition, low illumination/ WDR/color/IR • **Γωνία θέασης:** Horizontal: 125°; vertical: 72°; diagonal: 142° • **Συμπίεση:** H.264 • **Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης** • IP65 (Silicone sealant is need. For details, see the quick start guide.) • IR illumination and night vision • Card unlock, app unlock, and indoor monitor unlock • Two-way audio and voice call through app • Card capacity: 10,000 • Tamper alarm • Standard PoE • Control two locks • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.221.1G



### IP & Wi-Fi Villa Door Station VTO2211G-WP-S2

Dahua WiFi μπουτονιέρα με ένα πλήκτρο και ενσωματωμένο καρτανανγνώστη • Thin lightweight design. • Supports IR illumination and night vision. • Two-way audio and voice call through app. • Can be managed through the management platform; support voice call between App and the door station. • Card unlock, unlock on the indoor monitor, and remote unlock through the App. • Supports IP65(Silicone sealant is needed. For details, see the quick start guide). • Supports 10000 cards. • Supports standard PoE power supply. • Controls two locks. • Supports wireless network. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.S21.1G



IP & Wi-Fi Villa Door Station  
**VTO2211G-WP-S2**

Dahua WiFi μπουτονιέρα με ένα πλήκτρο και ενσωματωμένο καρτανανγώστη · Thin lightweight design. · Supports IR illumination and night vision. · Two-way audio and voice call through app. · Can be managed through the management platform; support voice call between App and the door station. · Card unlock, unlock on the indoor monitor, and remote unlock through the App. · Supports IP65(Silicone sealant is needed. For details, see the quick start guide). · Supports 10000 cards. · Supports standard PoE power supply. · Controls two locks. · Supports wireless network. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.S21.1G



TCP-IP | Villa  
**VTO6100C**  
Ενσωματωμένος καρτανανγώστης

Μπουτονιέρα Μονοκατοικίας · **Ι/Ο:** 1 Door Control, 2 Alarm In · **Extra Λειτουργίες:** Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση · HD CMOS camera · Plastic panel, IP54 · Night vision & Voice indication · Video & Audio messaging · Remote intercom with mobile APP · Flush mounted · **Ενσωματωμένος Καρτανανγώστης - Access Control / Mifare Card** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.610.0C



**VTO6541H-S2**

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με αναγνώριση προσώπου. · 4.3" LCD with a resolution of 800 x 480. · 2 MP HD dual-lens camera. · White light illuminators that help recognize the targets in darkness or low light environments. · Supports 40,000 users, 20,000 faces, 20,000 cards, and 10,000 finger prints. · Recognizes faces 0.3 to 1.5 m away (0.98 ft-4.92 ft) at an accuracy of 99.9%, and compares 1 face with N faces at the speed of 0.2 seconds/ person. · Liveness detection is used to detect spoof attempt, such as using a photo or video to gain access. · Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, emergency and alarms from door detectors. · Supports leaving audio and video messages when no one responds through the indoor monitor. (An SD card in VTH is required.) · Supports multiple unlock methods including password, IC card, fingerprint, QR code (supported by DSS) and face, and unlocks remotely. · Unlocks the door through the indoor monitor, management center and app. · Provides 12 VDC, 500 mA power for the extension module or card reader. · IP65 rated (Silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Standard PoE power supply. If the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard.) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.654.12



IP Apartment Door Station  
**VTO6521H-S2**

Dahua TCP-IP μπουτονιέρα με πλήκτρα αφής 4.3" LCD with a resolution of 800 (H) x 480 (V). · 2 MP HD camera. · Supports smart illumination, which can reduce light pollution. · Supports 40,000 users and 20,000 cards. · Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, emergency and alarms from door detectors. · Supports leaving audio and video messages when no one responds through the indoor monitor. (An SD card in VTH is required). · Supports multiple unlock methods including password, IC card, QR code (supported by DSS) and unlocks remotely. · Unlocks the door through the indoor monitor, management center and app. · Provides 12 VDC, 500 mA power for the extension module or card reader. · IP65 rated. (Silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide.) · Standard PoE power supply. (If the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard.) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.652.12



**VTO7631Q**  
IP Face Recognition Apartment Door Station

7" LCD with a resolution of 600 ? 1024. · 2 MP HD dual-lens camera. · Supports 100,000 users, 50,000 faces, and 50,000 cards. · Recognizes faces 0.3 m to 1.5 m away (0.98 ft-4.92 ft) at an accuracy of 99.9%, and compares 1 face with N faces at the speed of 0.2 seconds/person. · Liveness detection is used to detect spoof attempt, such as using a photo or video to gain access. · Displays text and image information released by the management center. · Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, emergency and alarms from door detectors. · Supports leaving audio and video messages when no one responds through the VTH. (An SD card is required.) · Supports multiple unlock methods including password, IC card and face, and unlocks remotely. · Unlocks the door through the VTH, management center and app. · Outputs 1-channel 12 VDC and 700 mA to supply power for the access control module or card reader. · IP65 rated (Silicone sealant is required for the flush mount plate). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.763.1Q



**VTO2202F-P-S3**  
TCP-IP | 2 Wire

Dahua μπουτονιέρα TCP-IP - 2 Wire για ένα διαμέρισμα (μονοκατοικία) · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 168.6" camera. · Video intercom function. · Provides 12 VDC, 600 mA power. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · IK07 & IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Support surface and flush mount. · Support H.265 and H.264. · Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.202.F3



**VTO2000A-C-2**  
Modular Installation 2Wires

Modular Design (Max 9 Modules) · **Ι/Ο:** 1 Door Control + 1 Extended, 2 Alarm In · **Extra Λειτουργίες:** Διασύνδεση 2 καλωδίων · **Απαιτεί τον ελεγκτή 2 καλωδίων VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.202.AC



**VTO4202F-P-S3**  
TCP-IP / 2 Wire

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 168.6" camera. · Video intercom function. · Provides 12 VDC, 600 mA power. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · IK07 & IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Support surface and flush mount. · Support H.265 and H.264. · Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.F3



TCP-IP / 2 Wire  
**VTO4202FB-P-S2 Black**

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 160° fisheye camera. · Video intercom function. · Access control function that supports two locks. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · Compatibility 2-wire Interface & RJ45 Interface. · IK07&IP65. Support H.265. · Support surface and flush mount. · Modules make the device with great expansibility. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.42B.F2



TCP-IP / 2 Wire  
**VTO4202F-P1**

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 168.6° camera. · Video intercom function. · Provides 12 VDC, 600 mA power. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · IK07 & IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Support surface and flush mount. · Support H.265 and H.264. · Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.P1



TCP-IP / 2 Wire  
**DH.VT.420.PB**

Dahua TCP-IP / 2 Wire μπουτονιέρα modular για πολυκατοικία · Anodized aluminum front panel. · CMOS low illumination 2MP HD colorful 168.6° camera. · Video intercom function. · Provides 12 VDC, 600 mA power. · Mobile phone app, talk to the visitor or unlock the door remotely on your phone. · IK07 & IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide). · Support surface and flush mount. · Support H.265 and H.264. · Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.PB



Wi-Fi Villa Door Station  
**VTO3311Q-WP**

Dahua WiFi μπουτονιέρα 1-4 διαμερισμάτων με ενσωματωμένο καρταναγνώστη · Full metal casing design. · Customizable Number of Buttons. · Wi-Fi connection. · 1/2.8" 2-MP HD CMOS camera. · Offers two-way video call with indoor monitors. · IR illumination and auto WDR. · Supports two locks. · Voice call and unlocking through app. · IK08 and IP65 rated. · H.264 and H.265. · Unlock with IC card. · PoE power supply. · Included rain cover. · Optional red-brown or dark blue front cover. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.331.WP



2-wire Villa Door Station  
**VTO3312Q-P**

Dahua WiFi μπουτονιέρα 1-4 διαμερισμάτων με ενσωματωμένο καρταναγνώστη · Full metal casing design. · Customizable Number of Buttons. · 1/2.8" 2-MP HD CMOS camera. · Offers two-way video call with indoor monitors. · IR illumination and auto WDR. · Supports two locks. · Voice call and unlocking through app. · Two wires and RJ-45 connection. · IK08 and IP65 rated. · H.264 and H.265. · Unlock with IC card. · PoE power supply. · Included rain cover. · Optional red-brown or dark blue front cover. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.331.QP



Back Cover - Χωνευτό module  
**VTM114**

Back Cover - Module χωνευτής τοποθέτησης για το VTO2202F-(P) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.00



Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα  
**VTM117**

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα αποκλειστικά για το VTO6221E-P · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.117.M0



Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα  
**VTM05R**

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα αποκλειστικά για το VTO2202F · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M05.R0

## Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO2000A-C



### Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Τα παρακάτω modules / επεκτάσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που υπάρχουν τα VTO2000A-C και VTOF002-003-009 στις κενές θέσεις αυτών.



**VTO4202F-MF**

Fingerprint module για VTO4202F-P · Module για πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα. · Σύνδεση με VTO4202F-P. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.420.MF




















**VTO2000A-F**

Module για Fingerprint Access για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με Fingerprint) · Σύνδεση με VTO2000A-C · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.200.AF

	<b>VTO2000A-K</b>	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με κωδικό) · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.200.AK
	<b>VTO2000A-B5</b>	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.20A.B5
	<b>VTO2000A-B1</b>	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν. · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.20A.B1
	<b>VTO2000A-B</b>	Επέκταση για τρία διαμερίσματα / τρία μπουτόν · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.200.AB
	<b>VTO2000A-R</b>	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO2000A-C (πρόσθετο με κάρτα) · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.200.AR
	<b>VTO2000A-E</b>	Κενή / Τάπα για VTO2000A-C / VTOF002/003/009 · Σύνδεση με VTO2000A-C · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.200.AE
	<b>VTOF002-V2</b>	Πλαίσιο για 2 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · <b>Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules</b> · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PN.F00.22
	<b>VTOF003</b>	Πλαίσιο για 2 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · <b>Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules</b> · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PN.F00.30
	<b>VTOF003-V2</b>	Πλαίσιο για 3 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · <b>Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules</b> · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.PN.F00.32
	<b>VTOF009-VTOB115</b>	Πλαίσιο για 9 επεκτάσεις VTO2000A-C & Modules · <b>Στη συσκευασία βρίσκονται οι φίστες σύνδεσης VTO2000A-C με Modules</b> · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.F9B.15

**Επεκτάσεις - Περιφερειακά μόνο για το VTO4202F-P**

	<b>VTO4202F-MK</b>	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κωδικό) · Σύνδεση με VTO4202F-P · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.MK
	<b>VTO4202F-MS</b>	Display module για Panel VTO4204F-P · Σύνδεση με VTO4202F-P · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.MS
	<b>VTO4202F-MR</b>	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κάρτα) · Σύνδεση με VTO4202F-P · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.MR
	<b>VTO4202FB-MR</b>	Module για πρόσβαση με κάρτα για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κάρτα) · Σύνδεση με VTO4202F-P · <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.MR

	<b>VTO4202FB-MB1 Black</b>	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.B1
	<b>VTO4202FB-MB2 Black</b>	Επέκταση για δύο διαμερίσματα / δύο μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.B2
	<b>VTO4202FB-MN Black</b>	Κενό / καπάκι για VTO4202F-X Series. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.MN
	<b>VTO4202FB-MK Black</b>	Module για πρόσβαση με κωδικό για Panel VTO4204F-P (πρόσθετο με κωδικό). • Σύνδεση με VTO4202F-P. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.MK
	<b>VTO4202F-ML</b>	Module ενδείξεων για Panel VTO4204F-P • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.ML
	<b>VTO4202F-MN</b>	Κενό / Τάπα για VTO4202F-X Series • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.MN
	<b>VTO4202F-MB1</b>	Επέκταση για ένα διαμέρισμα / ένα μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.B1
	<b>VTO4202F-MB2</b>	Επέκταση για δύο διαμερίσματα / δύο μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.B2
	<b>VTO4202F-MB5</b>	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.B5
	<b>VTO4202F-MDB10</b>	Επέκταση για 10 διαμερίσματα / 10 μπουτόν. • Σύνδεση με VTO4202F-P • Aluminum alloy, IP65 IK07 • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.10
	<b>VTO4202FB-MB5 Black</b>	Επέκταση για πέντε διαμερίσματα / πέντε μπουτόν • Σύνδεση με VTO4202F-P • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.42B.B5
	<b>VTO4202FB-MF Black</b>	Fingerprint module για VTO4202FB-P • Module για πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα. • Σύνδεση με VTO4202FB-P. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.420.MB
	<b>VTM125</b>	Front Panel - Για μία θέση - Series: VTO4202F-P. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.078.00
	<b>VTM125</b>	Πλαίσιο 2 θέσεων για το VTM127 • Series: VTO4202F-X • Ασημένιο • 140x 240,20x7,0mm • Αλουμίνιο • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.125.00
	<b>VTM126</b>	Πλαίσιο 3 θέσεων για το VTM128 • Series: VTO4202F-X • Ασημένιο • 140 x 340,40 x 7,0mm • Αλουμίνιο • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.125.00
	<b>VTM24P3</b>	Πλαίσιο 3 θέσεων για το VTM128 - Series: VTO4202F-X. • Μαύρο - 140mm x 340,40mm x 7,0mm. • Αλουμίνιο. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.M24.P3
	<b>VTM25P2</b>	Πλαίσιο 2 θέσεων για το VTM127 - Series: VTO4202F-X. • Μαύρο - 140mm x 240,20mm x 7,0mm. • Αλουμίνιο. • <b>Κωδικός Παραγγελίας:</b> DH.VT.M25.P2

Ελεγκτές / Switches Διασύνδεσης



VDP PoE Switch  
VTNS1060A



Ελεγκτής TCP-IP  
VTNA1080B



2-wire Controller  
VTNS2003B-2

Ελεγκτής 6 θέσεων με PoE τροφοδοσία των monitors / μπουτονιέρας και σύνδεση σε κεντρικό δίκτυο · Διαθέτει θέση για πολλαπλές διασυνδέσεις με άλλα VTNS1060A - Cascade · Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση · **Απαιτεί τροφοδοτικό 24V2.5A** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SO.106.0A



8ch distributor · 30 cascading · Used in Analog apartment system · DC24V, Max 40W · Δικτυακή TCP-IP διασύνδεση · **Απαιτεί τροφοδοτικό 24V2.5A** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.SO.108.0A

2 Θύρες 2-wire για κάθετη διασύνδεση. · Supports 10-level cascade through the 2-wire port. · Supports connecting to 20 indoor monitors and 2 door stations. · Supports connecting through RJ45 port. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.200.3B

Monitors / Θυροτηλεοράσεις - VTH / Κεντρικός Σταθμός



Καταγραφή κλήσεων / Εγγραφή μηνύματος

Τα monitors θυροτηλεοράσης Dahua διαθέτουν θέση για τη τοποθέτηση κάρτας microSD. Αυτό επιτρέπει τη καταγραφή στιγμιότυπου εικόνας όταν κάποιος καλεί αλλά επίσης και την εγγραφή φωνητικού μηνύματος.



VTH2621GW-WP

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · Wi-Fi. · Standard PoE. · Door station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · High performance & cost-effective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.WW



VTH2621G-WP

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · Wi-Fi. · Standard PoE. · Door station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · High performance & cost-effective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.WB



VTH2621GW-P

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · Standard PoE. · Door station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · High performance & cost-effective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.GW



VTH2621G-P

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · Standard PoE. · Door station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · High performance & cost-effective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.261.GP



VTH2622GW-W

7" TFT capacitive touch screen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · WiFi. · Door station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · 2-wire digital communication. · High performance & cost-effective. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.262.2W



VTH5422HB-W

Monitor θυροτηλεοράσης 7" - 2 καλωδίων / Wifi · 7" TFT capacitive touchscreen, 1024 x 600. · 6-channel alarm input and 1-channel alarm output. · Wi-Fi. · Outdoor station and IPC monitor. · H.265 and H.264 video decoding. · 2-wire digital communication. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.542.BW



VTH5422HB

2-wire IP Indoor Monitor · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, PoE, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Capacitive touch screen · 2.5D screen glass · 2-wire digital communication · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.542.HB



VTH2421FW-P

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Capacitive touch screen · Alarm surveillance · Alarm integration · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.421.FW



VTH2421FB-P

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.421.FB



VTH5321GB-W

Monitor θυροτηλεόρασης 7" TCP-IP / WiFi · Android 8.1. · More User-Friendly UI. · Ethernet and Wi-Fi. · 7" TFT Capacitive touch Screen, 1024x600. · Quick configuration for villa system. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.532.1B



VTH1550CH-S2

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · 7" TFT Resistive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Micro SD card optional, max 32GB · Record & Snapshot (SD card needed) · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.155.S2



VTH5221DW-S2

WiFi · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 6 Alarm In, 1 Alarm Out · **Extra Λειτουργίες:** Alarm I/O, microSD, Record / Snapshot, IP Cameras Support · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.522.1W



VTH5221D-S2

7" TFT Capacitive touch screen, 1024x600. · IPC surveillance. · 6ch wired alarm integration, 8ch wireless alarm integration (Only support 433MHZ). · Micro SD card optional, max 32GB. · Record & Snapshot (SD card needed). · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.522.1B



VTH1560B

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 8 Alarm In · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Embedded 4GB micor SD card · Record & Snapshot · Flush mounted · **Συμβατό με VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.156.0B



VTH1560W

TCP-IP Monitor · Villa / Apartment Monitor (TCP/IP) · I/O: 8 Alarm In · 7" TFT Capacitive touch screen · IPC surveillance · Alarm integration · Embedded 4GB micor SD card · Record & Snapshot · Flush mounted · **Συμβατό με VTNS1006A-2** · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.156.0W



VTH5341G-W

10" TCP-IP / WiFi · Android 8.1. · More User-Friendly UI. · Ethernet and Wi-Fi. · 10" TFT Capacitive touch Screen, 1024x600. · Micro-SD Card optional, max 256GB. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.534.1G



SCP3024A-B

Wi-Fi - TCP-IP Hybrid Smart Control Panel · Adopts the Android 14 system, offering advanced performance and a user-friendly experience. · Featuring a sleek full-screen design with an ultra-narrow black border, this device combines style and minimalism for an exceptional visual experience. · With its 7-inch IPS capacitive touchscreen and multi-touch technology, the screen offers wide viewing angles of up to 80 degrees both horizontally and vertically, significantly enhancing work efficiency and operational flexibility. · Supports multiple communication modes including IP, Wi-Fi and IP four-wire. · Includes multi-color indicators that feature the breathing light function to keep you updated on status changes. · Wakes up automatically when a person approaches for a seamless experience. · Equipped with a built-in light sensor, the device automatically adjusts the screen brightness for comfortable viewing. · With its built-in temperature and humidity detectors, you can effortlessly monitor the conditions in your house at any time straight from the home screen. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.024.AB



SCP3044A-BZ

4-Wire Hybrid Smart Control Panel · Adopts the Android 14 system, offering advanced performance and a user-friendly experience. · Featuring a sleek full-screen design with an ultra-narrow black border, this device combines style and minimalism for an exceptional visual experience. · With its 10.1-inch IPS capacitive touchscreen and multi-touch technology, the screen offers wide viewing angles of up to 80 degrees both horizontally and vertically, significantly enhancing work efficiency and operational flexibility. · Supports multiple communication modes including IP, Wi-Fi and IP four-wire. · Includes multi-color indicators that feature the breathing light function to keep you updated on status changes. · Wakes up automatically when a person approaches for a seamless experience. · Equipped with a built-in light sensor, the device automatically adjusts the screen brightness for comfortable viewing. · With its built-in temperature and humidity detectors, you can effortlessly monitor the conditions in your house at any time straight from the home screen. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.044.BZ



VTM123

Επιτραπέζια βάση για εσωτερικό monitor θυροτηλεόρασης · Size: 190mm\*100mm\*54mm. · Dip angle: 45°. · Desktop mounted bracket for indoor monitor. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.123.00



VTS8A40B-CG

Master Station · Highly convenient, it has a 10-inch glass touch screen with a 1024 (H) ? 600 (V) resolution and supports speaker phone, gooseneck micro phones and handsets. · Supports desk mount installation, and the bracket can be adjusted from 0°-45°. · Supports cameras and performing two-way video calls with master stations and indoor monitors. · Offers HDMI output with a resolution up to 1024 (H) ? 600 (V). · The intercom can be set for residential areas and use in industries. · Buildings intercom: Doors can be remotely unlocked during monitoring and while the intercom is in use. · Features two-way talk for indoor monitors and door stations. · Monitors 4 channel door stations and IPCs at the same time. · Records videos, takes snapshots and stores information on SD cards during monitoring and while the intercom is in use. · Industry intercom: 300 IP VTAs can be connected to the master station. · Supports two-way talk with emergency phone terminals and emergency phone terminal stations. · Monitors 4 channel door stations and IPCs at the same time. · Records videos, takes snapshots and stores information on SD cards while the emergency phone terminal and emergency terminal station are performing monitoring and using the intercom. · Offers two-way talk between stations. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.8A4.CG



VTH8642KMS-W

Monitor θυροτηλέορασης 10" - 2 καλωδίων / IP / Wifi · Elegant alluminum alloy design. · Built-in Linux OS. · 10" capacitive touch screen, 1024 ? 600. · Displays the camera's image when it receives a call from the door station. · 6-channel wired alarm zone. · Sends messages to the management center. · Wi-Fi connection. · High-performance speaker and microphone that produces high-quality voice calls. · 2-wire digital communication. · H.265 and H.264 video decoding. · Customizable Do Not Disturb mode. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.864.KM

Χωνευτή εγκατάσταση



VTM121

Back Cover - Χωνευτή τοποθέτηση για τα VTO7541G & VTO7521G  
**Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.121.00



VTM59D

Επιτραπέζια βάση για εσωτερικό monitor θυροτηλέορασης · Dip angle: 47° · Size: 115.6mm\*139.8mm\*103.3mm. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M59.D0



86 Box

Χωνευτό πλαστικό κουτί διακλάδωσης για VTH monitor και Μπουτονιέρες της σειράς C · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.086.BX



VTM116-01

Χωνευτό κάλυμμα αποκλειστικά για το VTO6221E-P  
· **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.116.01



VTOB107

Η φωτογραφία στα δεξιά δείχνει τη τοποθέτηση του back cover VTOB107 στα VTO2000A / VTO2000A-2.



VTOB111

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων · **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.111.BC



VTOB111-V2

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων · **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.111.V2



VTOB112

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων · **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.112.BC



VTOB112-V2

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων · **Series:** VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.112.V2



VTM127

Back Cover - Χωνευτό 2 θέσεων · **Series:** VTO4202F-P · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.127.00



VTM128

Back Cover - Χωνευτό 3 θέσεων · **Series:** VTO4202F-P · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.128.00

## Επίτοιχη Εγκατάσταση / Αδιάβροχα Καλύμματα



## Σύντομη Τεχνική πληροφορία

Τα αδιάβροχα καλύμματα δεν συνδυάζονται με τα back covers χωνευτής εγκατάστασης.



**VT0B114-V2**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα 3 Μονάδων · VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.V2



**VT0B114**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα 3 Μονάδων · VTO2000A-C/B/R/F/K - VTO2000A · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.114.BC

Στα δεξιά φαίνεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης VT0B114.



**VTM52R2**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202F. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M52.R2



**VTM53R3**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202F. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M53.R3



**VTM09R**

Αδιάβροχο επίτοιχο κάλυμμα για το VTO2211G **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M09.R0



**VTM26R2**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202FB-X. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M26.R2



**VTM27R3**

Αδιάβροχο Επίτοιχο Κάλυμμα για τις μπουτονιέρες VTO4202FB-X. **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.M27.R3

## Έλεγχος δεύτερης εισόδου από μία μπουτονιέρα



**DEE1010B**

Module επέκτασης για έλεγχο 2ης πόρτας · Συμβατό με όλες τις μπουτονιέρες VTO · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.MD.101.0B

## Τροφοδοτικά



**DC24V4A**

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz · Τάση εξόδου: 24V DC · Ρεύμα εξόδου: 4A maxDC Connector 5.5X2.1mm · Διαστάσεις: 122X60X39mm · Βάρος: 0.239 kg · **Κωδικός Παραγγελίας:** GR.DC.24V.4A



**48VDC2A**

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz · Τάση εξόδου: 48V DC · Ρεύμα εξόδου: 2A maxDC Connector 5.5X2.1mm · Διαστάσεις: 122X60X39mm · Βάρος: 0.239 kg · **Κωδικός Παραγγελίας:** GR.DC.48V.2A

## Προβολείς



**PFM522P-D1-IR**

Προβολέας υπεράυθρων 50m · Built with a die cast aluminum cover, it is highly durable and has a long lifespan. · One-piece lens that provides balanced lighting and is elegantly designed. · Explosion-proof. · 12 VDC power supply. · IP66 rated. · Multiple installation methods including pole mount, plane mount and wall mount. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.PF.M52.IR

# Access Control / Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

## Κεντρικοί Ελεγκτές Access Control

### ΤΡΑΠΕΖΕΣ



### ΓΡΑΦΕΙΑ



### ΚΤΙΡΙΑ



#### PC Software / Clients

Η εφαρμογή SmartPSS της Dahua, διαθέσιμη για PC & Mac, διαθέτει το χειρισμό και έλεγχο όλων των συστημάτων, καταγραφικών / IP καμερών / θυροτηλεόρασης / Access Control, όλα στο ίδιο γραφικό interface με σενάρια διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.



Dahua Four Door one-way Access Controller  
**ASC4204B-S**

Uses Linux system, and the device comes with a webpage. • Supports 100,000 users, 100,000 passwords, 100,000 cards, 10,000 fingerprints, and 500,000 access records. • Supports multiple unlock methods including card, password, fingerprint and QR code. You can also combine them to create your own personal unlock methods. • You can configure scheduled unlock methods. • Supports RS-485 card reader and Wiegand card reader. • Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, intrusion, unlock timeout, and excessive use of illegal card. • Supports anti-passback, multi-door interlock, multi-person unlock, first-card unlock and remote verification. • Supplies power to 4 locks (12 V, 1.2 A or lower) and 4 card readers (12 V, 500 mA or lower) at the same time. You must select the power adapter with sufficient power. • Supports fire safety linkage alarm. You should connect the device to the alarm input interface and configure the corresponding linkage. • Supports TCP/IP connection, auto registration, P2P registration and DHCP. • PoE power supply. • Compatible with the platforms of SmartPSS Lite, DSS Pro and DMSS. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.420.4B



Dahua Double Door two-way Access Controller  
**ASC4202B-D**

Adopts Linux and comes with a webpage. • Supports 100,000 users, 100,000 passwords, 100,000 cards, 10,000 fingerprints, and 500,000 access records. • Supports multiple unlock methods including card, password, fingerprint and QR code. You can also combine them to create your own personal unlock methods. • You can configure scheduled unlock methods. • Supports RS-485 card reader and Wiegand card reader. • Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, intrusion, unlock timeout, and excessive use of illegal card. • Supports anti-passback, multi-door interlock, multi-person unlock, first-card unlock and remote verification. • Supplies power to 2 locks (12 V, 1.2 A or lower) and 4 card readers (12 V, 500 mA or lower) at the same time. The power adapter must support the necessary power specifications. • Features the fire alarm linkage. The device must be connected to the alarm input port and the corresponding linkage must be configured. • Supports TCP/IP connection, auto registration, P2P registration and DHCP. • PoE power supply. • Compatible with the platforms of SmartPSS Lite, DSS Pro and DMSS. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.420.2B



Κεντρικός ελεγκτής 4 θυρών  
με τροφοδοτικό & backup  
**ASC2204C-S**

Κεντρικός ελεγκτής 4 θυρών με τροφοδοτικό & backup • TCP/IP communication. • Two communication protocols: RS-485 and Wiegand. • Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records. • Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback, and remote unlock. • Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and incorrect password alarm. • Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing. • Data can be saved permanently in case of power failure - supports online upgrade. • Power supply through storage battery. • Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.220.4S



Κεντρικός ελεγκτής 2 θυρών - μονής κατεύθυνσης  
**ASC3202B**

Built-in Web server, features main and sub control modes. • The main control mode offers access control Platform functions, can connect with and manage up to 19 sub controllers. The sub-control modes can be added to multiple platforms. • Supports 1000 users (main control mode), 3000 fingerprints, 5000 Bluetooth cards (main control mode) and 300,000 records. • Accesses card readers through Wiegand and RS-485 protocols. • Supports TCP and IP connection, and standard PoE. • Supplies power to the lock through its 12 VDC output power supply, which has a maximum output current of 1000 mA. • Supports configuring the hardware I/O port and exporting configuration diagrams. • Retains stored data even while powered off. • Role management. • Supports multiple advanced access control functions, such as first-person unlock, multi-person unlock, global anti-passback, global multi-door interlock and global external alarm. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.320.2B



Ελεγκτής / Controller για 2 Πόρτες  
**ASC2202C-D**

Κεντρικός ελεγκτής 2 θυρών - 2 κατευθύνσεων με τροφοδοτικό & backup • TCP/IP communication. • Two communication protocols: RS-485 and Wiegand. • Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records. • Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback and remote unlock. • Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and incorrect password alarm. • Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing. • Data can be saved permanently in case of power failure; supports online upgrade. • Power supply through storage battery. • Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.220.2D



Κεντρικός ελεγκτής 8 θυρών με τροφοδοτικό & backup  
**ASC2208C-S**

TCP/IP communication. • Two communication protocols: RS-485 and Wiegand. • Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records. • Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback, and remote unlock. • Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and incorrect password alarm. • Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing. • Data can be saved permanently in case of power failure; supports online upgrade. • Power supply through storage battery. • Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.220.8S



Dahua Four Door two-way Access Controller  
**ASC4204C-D**

Adopts Linux and comes with a webpage. • Supports 100,000 users, 100,000 passwords, 100,000 cards, 10,000 fingerprints, and 500,000 access records. • Supports multiple unlock methods including card, password, fingerprint and QR code. You can also combine them to create your own personal unlock methods. • Supports RS-485 card reader and Wiegand card reader. • Offers multiple types of alarms such as duress, tamper, intrusion, unlock timeout, excessive use of illegal card, mains electricity power failure and undervoltage. • Supports anti-passback, multi-door interlock, multi-person unlock, first-card unlock and remote verification. • Supplies power to 4 locks (12 V, 1.2 A or lower) and 8 card readers (12 V, 500 mA or lower) at the same time. • Supports charging and discharging the battery. The battery is sold separately, but a space was reserved for it that is 157 mm ? 127 mm ? 75 mm (6.18" ? 5.00" ? 2.95") (L ? W ? H). • Features the fire alarm linkage. The device must be connected to the alarm input port and the corresponding linkage must be configured. • Fire safety control linkage can be accessed through the independent port. • Supports TCP/IP connection, auto registration, P2P registration and DHCP. • Compatible with the platforms of SmartPSS Lite, DSS Pro and DMSS. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.420.4D



Κεντρικός ελεγκτής 8 θυρών  
**ASC1208C-S**

Κεντρικός ελεγκτής 8 θυρών - μονής κατεύθυνσης με τροφοδοτικό & backup • Support 100,000 valid cards & 150,000 records. • Support multiple cards. • Support card, password, fingerprint and combination. • TCP/IP interface to PC. • Wiegand or RS-485 interface to readers. • Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm. • Anti-pass back, multi-door interlock, multi-card open. • Support 128 efficient time and holiday schedules. • Watch dog function ensure device free from halting. • Surface mounted installation. • Accumulator battery extension. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.8S

## KIT Θυροτηλέορασης



**KTX02(S)**  
KIT θυροτηλέορασης 2 καλωδίων μίας κλήσης - επίτοιχης τοποθέτησης

**2-wire Wi-Fi Hybrid Indoor Monitor:** • 4.3" TFT capacitive touch screen. • Offers video intercom that communicates with VTOs through half-duplex, and the app through full-duplex. • Supports recording videos and capturing snapshots. (SD card is required). • 4-channel alarm input and 1-channel alarm output. • The app can be used to receive calls and alarm notifications. • Connects to HDCVI camera.

**2-wire Hybrid Villa Door Station:** • Aluminium alloy front panel. • Auto IR illumination. • Video messages can be left for unanswered calls. (SD card is required for VTH). • Features nameplate and DWDR. • Supports local lock and second lock. • Offers anti-tampering alarm. • IP65 and IK07 rated. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTX.2S



**KTX02(F)**  
KIT θυροτηλέορασης 2 καλωδίων μίας κλήσης - χωνευτής τοποθέτησης

**2-wire Wi-Fi Hybrid Indoor Monitor:** • 4.3" TFT capacitive touch screen. • Offers video intercom that communicates with VTOs through half-duplex, and the app through full-duplex. • Supports recording videos and capturing snapshots. (SD card is required). • 4-channel alarm input and 1-channel alarm output. • The app can be used to receive calls and alarm notifications. • Connects to HDCVI camera. • **2-wire Hybrid Villa Door Station:** • Aluminium alloy front panel. • Auto IR illumination. • Video messages can be left for unanswered calls. (SD card is required for VTH). • Features nameplate and DWDR. • Supports local lock and second lock. • Offers anti-tampering alarm. • IP65 and IK07 rated. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTX.2F



**KTA02**  
ΚΙΤ θυροηλέορασης μίας κλήσης -  
επίτοιχης τοποθέτησης

7" TFT screen. • Video intercom function: Unlock, voice call, video call, volume adjustment. • System Capacity: 2 door stations + 3 indoor monitors. • Multiple bell sounds. • Supports digital wide dynamic range (DWDR). • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.VT.KTA.02

**Καρταναγνώστες για σύνδεση σε κεντρικό ελεγκτή**



Κάρτα  
**ASR1200E**

Wiegand34(26 optional) bits RS-485 protocol • 13.56MHz(Mifare) • 125KHz(EM-ID) • Water-proof design • Red, blue and green indicator LEDs • Surface mounted installation • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R20.0E



Κάρτα  
**ASR1200D**

Card unlock only RS-485 & Wiegand protocol to controller Blue backlight • IP67 Mifare 1 (13.56MHz) • **Reader Interface:** Συνδέσεις Wiegand / RS-485 • **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή • IP67 / Εξωτερικού χώρου • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.0D



Κάρτα  
**ASR1100B**

Wiegand(1000B) • Default IC (Mifare) card ("D" means ID EM card) • Water-proof design • Built-in 1 relay and can control door lock itself • Watch dog function ensure device free from halting, Beep and indicator • Surface mounted installation • **Reader Interface:** RS485, Σύνδεση Wiegand 26/34 • **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.0B



Σειριακό access control με κάρτα  
**ASR2100A**

PC material, acrylic panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use • Support contactless recognition of ID card. • Support card unlock. • Support RS485 and Wiegand communication. • Support buzzer and indicator prompt. • Support anti-tampering alarm. • The built-in watchdog can detect and control abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment. • All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.210.0A



Σειριακό access control με κάρτα  
και κωδικό  
**ASR2101A**

PC material, acrylic panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use • Support contactless recognition of IC card (Mifare card). • Support card/password unlock. • Support RS485 and Wiegand communication. • Support buzzer and indicator prompt. • Support anti-tampering alarm. • The built-in watchdog can detect and control abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment. • All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.210.1A



Σειριακό access control με κάρτα  
και κωδικό  
**ASR2201A**

PC material, tempered glass panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use. • Support contactless recognition of IC card (Mifare card) • Support card unlock. • Support RS485 and Wiegand communication. • Support buzzer and indicator prompt. • Support anti-tampering alarm. • The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment. • All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.220.1A



Σειριακό access control με κάρτα  
**ASR2200A**

PC material, tempered glass panel and IP66, suitable for indoor and outdoor use. • Support contactless recognition of IC card (Mifare card) • Support card unlock. • Support RS485 and Wiegand communication. • Support buzzer and indicator prompt. • Support anti-tampering alarm. • The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment. • All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.220.0A



Κωδικός / Κάρτα / Bluetooth  
**ASR2201D-BD**

Wiegand34(26 optional) bits RS-485 protocol • Support OSDP. • 125KHz(EM-ID). • Water-proof design. • Red, blue and green indicator LEDs. • Surface mounted installation. • • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R22.DD



**ASR2102A**

Σειριακό βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα και κάρτα PC material, acrylic panel and IP65, suitable for indoor and outdoor use • Support contactless recognition of IC card (Mifare card)/ID card. • Support card/fingerprint unlock. • Support RS-485 communication protocol. • Support buzzer and indicator prompt. • Support anti-tampering alarm. • The built-in watchdog can detect and control the abnormal operation status of the equipment and perform recovery processing to ensure the long-term operation of the equipment. • All connection ports have overcurrent and overvoltage protection. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.R21.02



Δακτυλικό αποτύπωμα / Κάρτα  
**ASR1102A**

RS-485 protocol. Default IC (Mifare) card ("D" means ID EM card) • Support card, fingerprint • Up to 4500 fingerprints capacity • Blue backlight • Watch dog function ensure device free from halting • Beep and indicator • Surface mounted installation, IP55 • **Reader Interface:** Σύνδεση RS-485 • **I/O:** Απαιτεί ελεγκτή • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CR.110.2A

## Αυτόνομοι Καρταναγνώστες / Δεν απαιτείται κεντρικός ελεγκτής



Αυτόνομο  
**ASI1201E-D-V1**  
ID Card Access Standalone

Dahua ID Card Access Standalone • Made from PC materials and composite panels. • Supports 30,000 users, 30,000 passwords, 30,000 cards, and 60,000 records. • Offers multiple unlock methods including card and password. You can also combine them to create your own personal unlock methods. • Provides touch keypad with backlighting. • Contactless card reading for IC cards. • Supports RS-485 communication and Wiegand communication. • Buzzer and indicator light. • Tamper alarm. • Controller mode and card reader mode. • Offers multiple types of alarms such as duress, intrusion, unlock timeout, and excessive use of illegal card. • Cards can be issued to many types of users such as normal, VIP, patrol, guest, and blocklist users. • Supplies power to 1 lock (12 V, 1 A or lower) or 1 card reader (12 V, 200 mA or lower). • Online update. • TCP/IP connection and auto registration. • IP66 rated. • Ideal for use outdoors. • Surface mount. • Compatible with the platforms of SmartPSS Lite and DSS Pro. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.1D



Αυτόνομο  
**ASI2212J-PW**  
TCP-IP βιομετρικό

Αυτόνομο TCP-IP βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και πληκτρολόγιο • 2.4" TFT display screen with a resolution of 240 x 320. • Audio prompts. • Supports 30,000 users, 30,000 cards, 30,000 passwords, 5,000 fingerprints, and 100,000 records. • The security module expansion is supported to enhance security and protect against the device being opened during a power failure. • Fingerprint/card/remote/password unlock and unlock through their combinations. • Supports duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, illegal card exceeding threshold alarm, illegal password exceeding threshold alarm and external alarm. • Supports guest users, patrol users, blocklist users, VIP users, general users, and others. • TCP/IP and Wi-Fi communication; auto registration, P2P registration, and DHCP. • Supports online update and USB update. • Supports PoE to provide power to the access controller, and the access controller provides power to both a card reader (12 V 200 mA at most) and an electromagnetic lock (12 V, 500 mA at most). • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.221.2J



Αυτόνομο  
**ASI1212F**

Αυτόνομο TCP-IP βιομετρικό access control με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και μπουτόν κλήσης • PC+ABS housing material, and glass material for front panel, applicable for indoor scenario. • 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240x320. • Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s. • Support card, fingerprint, password. • Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records. • Support OSDP, TCP/IP. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.121.2F



Αυτόνομο  
**ASI1212A**  
Κωδικός/Κάρτα/Δακτυλικό αποτύπωμα

Υποστήριξη 30.000 καρτών και 150.000 εγγραφών • Διασύνδεση TCP-IP με υπολογιστή • Συναγερμός Time-out εισόδου, παραβίασης, Anti-passback, Interlock πολλαπλών εισόδων, 128 προγράμματα / σενάρια • **Reader Interface:** Wiegand / RS-485 / TCP-IP • **I/O:** 1 x Door Sensor, 1 x Exit Button, 1 x Alarm Input, 4 x Relay • **Εσωτερικού χώρου** • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.121.2A



**ASI1201E-V1**  
IC Card

Dahua IC Card Access Standalone • Made from PC materials and composite panels. • Supports 30,000 users, 30,000 passwords, 30,000 cards, and 60,000 records. • Offers multiple unlock methods including card and password. You can also combine them to create your own personal unlock methods. • Provides touch keypad with backlighting. • Contactless card reading for IC cards. • Supports RS-485 communication and Wiegand communication. • Buzzer and indicator light. • Tamper alarm. • Controller mode and card reader mode. • Offers multiple types of alarms such as duress, intrusion, unlock timeout, and excessive use of illegal card. • Cards can be issued to many types of users such as normal, VIP, patrol, guest, and blocklist users. • Supplies power to 1 lock (12 V, 1 A or lower) or 1 card reader (12 V, 200 mA or lower). • Online update. • TCP/IP connection and auto registration. • IP66 rated. • Ideal for use outdoors. • Surface mount. • Compatible with the platforms of SmartPSS Lite and DSS Pro. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.120.E1



Αυτόνομο  
**ASA2212A**  
TCP-IP βιομετρικό

Smartpss management (Version 2.02 or above) • Door control or external bell • Fingerprint, card or password verification methods • Support IC (Mifare 1)13.56MHZ card • Support 6 kinds of state keys:Check-In, Check-Out • Break-Out,Break-In ,OT-In,OT-Out • Add user in batch • Camera (build in) support to capture the real time photo • USB flash upgrades firmware • Support to configure timetable and shift standalone • USB flash export attendance report • T9 input method • Touch keypad and LCD display • All users allowed querying his attendance records • Within SD card storage photos. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.A22.1A



Αυτόνομο  
**ASI7213X**  
TCP-IP Face Recognition/Κωδικός/Κάρτα

2.5D curved screen • 7-inch LCD display with resolution of 1024 x 600 • 2MP CMOS, WDR • Vehicle level LCD whose working temperature is -30°C to 60°C • IP65 (Silicone sealant is needed) • Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records • Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations • With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web • Face-camera distance: 0.3 m~2.0 m; human height: 0.9 m~2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m) • With face recognition algorithm, the access controller can recognize more than 360 positions on human face • Face recognition speed: 0.2 s per face • Support liveness detection • Accurate recognition in backlight and front light • Various unlock status display modes protect user privacy • Support duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, and illegal card exceeding threshold alarm • Support general users, patrol users, VIP users, guest users, and special users. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.723.00



Αυτόνομο  
**ASi7213X-T1**  
TCP-IP Thermal Face Recognition/  
Κωδικός/Κάρτα

2.5D curved screen · 7-inch LCD display with resolution of 1024 x 600 · 2MP CMOS, WDR · Auto illumination reduces light pollution · Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 passwords, 50 administrators, and 300,000 records · Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations · With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web · Face-camera distance: 0.3 m~2.0 m; human height: 0.9 m~2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m) · With face recognition algorithm, the terminal can recognize more than 360 positions on human face · Face recognition speed: 0.2 s per face · Support liveness detection · Accurate recognition in backlight and front light · Various unlock status display modes protect user privacy · Support enabling/disabling the temperature monitoring mode; temperature monitoring range is 30°C to 45°C; temperature monitoring distance range is 0.3 m~1.8 m; temperature monitoring error is ± 0.5°C; report temperature anomaly alarm · Support mask detection, report alarm of abnormal events without wearing a mask · Support duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, and illegal card exceeding threshold alarm · Support general users, patrol users, VIP users, guest users, and special users · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.CN.723.T1

### Σταθμοί εγγραφής καρτών / δακτυλικών αποτυπωμάτων



Εγγραφέας Καρτών  
**ASM100**


Card Reader / Writer, Led Light, USB Power Supply · No driver installation - Support IC Card MIFARE with Frequency 13.56MHz · **Reader Interface:** USB to PC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AL.100.SM



Εγγραφέας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων  
**ASM102**

Fingerprint Collector / USB Power Supply, Led light, no driver installation, IP54 dustproof, waterproof, shockproof · **Reader Interface:** USB to PC · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AL.102.SM

### Περιφερειακά Access Control - Κάρτες / Key Tags



**MF11CS50**

Philips IC Card MF11CS50 · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AC.S50.IC



**ASF905**

Επίτιχο μεταλλικό μπουτόν εξόδου Professional circuit design, no mechanical failure · Use stainless steel material · Normally open/closed functions, flexible application · 500000 times fatigue test and durability · Access control project designated accessory products · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F90.50

### Ηλεκτρομαγνήτες - Κιτρί



Γωνίες στήριξης σχήματος Z - L για ηλεκτρομαγνήτες  
**ASF280ZL-V1**

Γωνίες στήριξης σχήματος Z & L για ηλεκτρομαγνήτες της Dahua. · 28.5 mm ? 47 mm ? 250 mm · 50 mm ? 50 mm ? 180 mm. · Weight - 0,63kg. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F28.ZL



**V5S**

Ηλεκτρομαγνήτης επιφανειακής τοποθέτησης · Αντοχή σε άσκηση πίεσης βάρους έως 500 κιλών · Ενσωματωμένο varistor · 12/24VDC · Κατανάλωση 550mA / 12VDC, 270mA /24VDC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.V5S.R0



**V3S**

Ηλεκτρομαγνήτης επιφανειακής τοποθέτησης · Αντοχή σε άσκηση πίεσης βάρους έως 300 κιλών · Ενσωματωμένο varistor · 12/24VDC · Κατανάλωση 550mA/12VDC, 270mA /24VDC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.V3S.00



**ASF500A**

Ηλεκτρομαγνήτης 12/24VDC με αντοχή έως 500 κιλά · 500KG Anti-pull · Built-in reverse current protection device(MOV) · Aluminum shell with high strength alloy material · Electromagnetic suction work completely, there is no mechanical failure · Can be set DC12V or DC24V · The residual magnetic design proof, wear materials · Double lock body insulation treatment · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.0A



**T290SDR1024**

Ηλεκτρικό κιτρί 10-24VDC με ρύθμιση γλώσσας · 10-12V AC/DC · Κατανάλωση 630mA / 12VDC, 540mA /12VAC · **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.T2.102.40



Magnetic Lock  
**ASF280A-V1**

Built of aluminum alloy and treated with surface oxidation, making it suitable for indoor scenes. · Embedded reverse current protection equipment. · Built with anti-wear materials and has an anti-residual magnetism design. · Displays the status with the LED indicator. · 5-wire that supports door detector signal feedback. · Has a long service life, allowing it to be powered on up to 40,000 times as indicated by the aging test. · Completely relies on the electromagnetic force and is free from mechanical failure. · Automatically unlocks the door when the device is powered off. · Suitable for doors made of a variety of materials such as wood, glass, metal and fireproof materials. · Compatible with all Dahua access control devices, and other mainstream access control devices. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F28.0V



Βάση στήριξης για γυάλινη πόρτα  
**ASF280F**

Fix magnetic lock and plate on glass door. · Door thickness: 8~15mm; For ASF280A or ASF280B. · Working Temperature: -30°C~+60°C. · **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F28.0F



**T290 SIR12**

Ηλεκτρικό κίτρι • Ρυθμιση "γλώσσας" • 12VAC/DC • Κατανάλωση 630mA / 12VDC, 540mA /12VAC • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.T2.98S.IR



**L3-L4**

Γωνία στήριξης για ηλεκτρομαγνήτες V3S • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.BRK.L3



**L5**

Γωνία στήριξης για ηλεκτρομαγνήτες V5S • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.BRK.L5



**Z3/Z4/Z5**

Γωνίες στήριξης σχήματος Z για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.00.Z34.Z5



**ASF802**

Dahua ηλεκτροπύρος αντοχής 1000kg • Photoelectric control technology to prevent the mechanical failure. • Ultra-low temperature design, more safe and more durable. • Ultra low power design, more durable and more environmental protection. • 500,000 electricity aging test. • Built-in reverse current protection circuit. • A microprocessor chip control circuit. • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F80.2A



**UBK-U**

Βάση στήριξης ηλεκτρομαγνήτη σε γυάλινη πόρτα • **Κωδικός Παραγγελίας:** CD.UB.BRK.KU



**ASF500L**

Γωνία στήριξης σχήματος L για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.0L



**ASF500ZL**

Γωνίες στήριξης σχήματος Z - L για ηλεκτρομαγνήτες • **Κωδικός Παραγγελίας:** DH.AS.F50.ZL

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### 1. Παραγγελίες:

- α) Η «Paradox Hellas AE» θα καλείται εφεξής «η εταιρεία» και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας, θα καλείται ως «ο αγοραστής».
- β) Ο Αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών.
- γ) Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνη απ' την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ακύρωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.
- δ) Ο Αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει μία παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της «Paradox Hellas A.E.».
- ε) Για τυποποιημένα προϊόντα, η «Paradox Hellas A.E.» έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μηχανικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές σε μέρη και υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την μορφή, την καταλληλότητα ή την λειτουργία του προϊόντος. Για προϊόντα επί ειδικής παραγγελίας και ειδικής κατασκευής, ο Αγοραστής θεωρείται, ότι έχει αποδεχθεί τις προδιαγραφές για τροποποιήσεις για τις οποίες έχει ήδη λάβει γνώση, εκτός αν ενημερώσει την «Paradox Hellas A.E.» περί της μη αποδοχής του πριν την έναρξη της εργασίας από την «Paradox Hellas A.E.»

### 2. Τιμές:

- α) Οι περιλαμβανόμενες στα παραστατικά στοιχεία τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε χρεώσεις για ασφάλιση, μεταφορά και αποθήκευση οποιοδήποτε προϊόντος.
- β) Αν δεν ορίζεται ή συμφωνείται διαφορετικά, η ημερομηνία πληρωμής είναι η αναγραφόμενη στο παραστατικό πώλησης (δής η ημέρα).
- γ) Η πληρωμή από τον Αγοραστή με αξιόγραφα π.χ. επιταγές δεν συνιστά εξόφληση των προϊόντων μέχρι και την αποπληρωμή των αξιογράφων.
- δ) Η καθυστέρηση πληρωμής όλου ή μέρους της αξίας των προϊόντων επιφέρει στον Αγοραστή επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ασκηθεί αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής για να εισπραχθούν οφειλόμενα ποσά ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τις αμοιβές Δικηγόρων και τις δικαστικές δαπάνες.

### 3. Παραλαβή – Παράδοση προϊόντων:

- α) Όλες οι μεταφορές – φορτώσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της «Paradox Hellas A.E.».
- β) Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον Αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση της αξίας τους στην «Paradox Hellas A.E.», μέχρι την αποπληρωμή τους, η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία.
- γ) Από την παράδοση των προϊόντων στο Μεταφορέα, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντων.
- δ) Εκτός από την περίπτωση της εγγύησης (όπως διατυπώνεται στην καθιερωμένη εγγύηση της «Paradox Hellas A.E.»), σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, καταστροφής ή κλοπής των πωληθέντων προϊόντων η οποία θα συμβεί μετά την αποστολή από την αποθήκη της «Paradox Hellas A.E.», η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει προϊόν απολεσθέν, έχον υποστεί βλάβη, κατεστραμμένο ή κλεμμένο.
- ε) Η «Paradox Hellas A.E.» ουδέμία ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερήσεις παραδόσεων λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας.
- ζ) Η υπογραφή του μεταφορέα ή του υπαλλήλου / πράκτορα του Αγοραστή επί των φορτωτικών εγγράφων της Paradox γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη παραδόσεως από την «Paradox Hellas A.E.».

### 4. Ένωση:

- α) Η «Paradox Hellas A.E.» εγγυάται τα προϊόντα τα οποία πωλεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίοδος εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από «Paradox Hellas A.E.». Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, τορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλότητα.
- β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ' όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.
- γ) Τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν εγγύηση, σύμφωνα με τους γενικούς όρους συναλλαγών της Ε.Ε.
- δ) Οι υποχρεώσεις εγγύησης της «Paradox Hellas A.E.» περιορίζονται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιοδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού ή τμήματος αυτού όπως καθορίζεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση, το κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος δεν δύναται να υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή μονάδος του προϊόντος.
- ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Κατασκευάστριας Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά οφειλόμενη στη μεταφορά ή εγκατάσταση του προϊόντος από εναλλαγές ή πτώση της τάσης του ρεύματος κτλ.
- Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής καθώς και το κόστος των αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
- ζ) Τυχόν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση η εταιρεία δεν φέρει τον κίνδυνο, για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πλημμέλεια του προϊόντος.
- η) Η μεταφορά του προϊόντος ή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του Αγοραστή από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ο Αγοραστής.

### 5. Πληροφορίες:

- α) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι οποιαδήποτε εφεύρεση, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, βιομηχανικό σχέδιο, έγγραφο το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα ή αντικείμενο καθώς και οποιαδήποτε τεχνολογία ή εμπορικό μυστικό περιλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε μηχανικής προδιαγραφής ή εγγράφου (περιγραφόμενων στο εξής ως «Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία») η οποία αποκαλύπτεται ή παρέχεται από την «Paradox Hellas A.E.» προς τον Αγοραστή, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του και χρησιμοποιείται από την «Paradox Hellas A.E.» σε σχέση με τα προϊόντα της αποτελεί αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της «Paradox Hellas A.E.».
- β) Ο Αγοραστής θα τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε Βιομηχανική Ιδιοκτησία εκτός από εκείνη η οποία τώρα είναι ή στο μέλλον θα καταστεί δημόσια γνωστή όχι μέσω σφάλματος του Αγοραστή και / ή οποιοδήποτε πρόσωπου υπό τον έλεγχο του και ο Αγοραστής θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυτής.
- γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής απαγορεύεται να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό. Σε τέτοια περίπτωση ο Αγοραστής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή- ποινική ρήτρα ποσού ίσο με την αξία του τιμολογίου, προσαυξημένο κατά το 60% αυτής.

### 6. Γενικές Διατάξεις:

- α) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετική συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς η οποία σχετίζεται με την αγορά από τον Αγοραστή προϊόντος από την «Paradox Hellas A.E.» (ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας).
- β) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετικό έγγραφο (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συμβάσεων διανομής οι οποίες έχουν υπογραφεί) διατυπώνει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες, κτλ, μεταξύ των μερών σε σχέση με το ανωτέρω αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιοδήποτε όρου ή συνθήκης που εμφανίζεται στις παραγγελίες αγοράς του Αγοραστή. Το παρόν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή αλλάξει μόνο με έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.
- γ) Εάν οποιοδήποτε επιμέρους όρος ή διάταξη του παρόντος ή οποιαδήποτε σχετική σύμβαση κριθεί, σε οποιαδήποτε έκταση, από ένα Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, το υπόλοιπο του παρόντος δεν επηρεάζεται και ισχύει.
- δ) Οποιαδήποτε ένσταση του Αγοραστή αφορούσα στα προϊόντα πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφη επιστολή του στην Εταιρεία εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των 5 ημερών, άλλως ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ποιότητα και τις λοιπές ιδιότητες του προϊόντος.



**P ▲ R ▲ D O X H E L L A S A . E .**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

**Κεντρικά:** Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 14451, Τηλ.: 210 28 55 000, Fax: 210 28 55 020  
**Εργοστάσιο:** 69ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Βρύσες Ριτσώνας, Αυλίδα