

CC-200



Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV
2 mini RG-59 + 2x0,50mm²
CPR Certified

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός Φ0,60mm
καθαρός χαλκός

Μόνωση Φ 2,70mm τριπλή μόνωση
skin-foam-skin
με έγχυση αζώτου

Εξωτερικός Αγωγός Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο

Εξωτερική Επένδυση Φ 3,75mm PVC ελεύθερο μολύβδου
α. λευκό β. μαύρο

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση 75 +/-3 Ohm

Χωρητικότητα 52 pF/m

Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c) 0,85

Τάση ελέγχου επένδυσης 3 KV

Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)

5 MHz	2,50
10 MHz	3,50
50 MHz	7,70

CC-200

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,50 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	16 x Φ0,20mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ1,85, PVC ελεύθερο μολύβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	8,20mm PVC λευκό, ελεύθερο μολύβδου
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη	60 mm
για επαναλαμβανόμενες	120 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
CPR Class	Eca
DOP	1002548
Connectors	
Συσκευασία	3x100m 1x300m