



VECTOR HD 900 + 2x0,75mm² AW

Σύνθετο καλώδιο 1x Vector HD900 + 2x 0.75mm²

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

All Weather τεχνολογία

CCTV

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002555
ROHS II	ναι

A. VECTOR HD 900

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 3,50mm skin-foam-skin gas injected PE
Εξωτερικός Αγωγός	ταινία αλουμινίου
	+ πλέγμα συρμάτων αλουμινίου
Εξωτερική Επένδυση	Φ 5,00mm PVC λευκό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	53 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	0,83
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	3 KV
Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Κεντρικός αγωγός	35,0 Ohm/km
Εξωτερικός αγωγός	42,0 Ohm/km
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
10 MHz	2,90
100 MHz	9,80
1500 MHz	32,00
3000 MHz	46,50

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

VECTOR HD900 + 2x0,75mm² AW**Β. ΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ****ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

Αριθμός αγωγών x διατομή	2 x 0,75mm²
Κατασκευή αγωγών	εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5 (EN 60228)
Επένδυση αγωγών	PVC
Κωδικοποίηση αγωγών	διαφορετικά χρώματα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	<26,0 Ohm/km
------------------------	------------------------

Γ. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική επένδυση	6,3 x 8,6mm PE μαύρο
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία κάμψη	45 mm
επαναλαμβανόμενες κάμψεις	90 mm
Connectors	BNC(m)-3950
Συσκευασία	4x100m, 1x400m



Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.