



P▲R▲DOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

SIR/PLL - SIR/PLSL

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα

Οι σειρήνες SIR/PL & SIR/PLSL είναι σχεδιασμένες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότερη ασφάλεια.

Το κουτί τους καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

Η σειρήνα SIR/PLL είναι πιστοποιημένη βάση του προτύπου **EN50131-4**, Security Grade 3, Environmental Class IV.

*SIR/PLL: Security Grade 3, Environmental Class IV

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

SIR/PLL - SIR/PLSL

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Αρχική πλήρης σύνδεση σειρήνας πριν ακόμη τοποθετηθεί στο κέντρο. Τίθεται σε κατάσταση αναμονής (STANDBY) μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή -SSP.
- Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC.
- High Bright LED Flash.
- Προστασία της σειρήνας από βραχυκύκλωμα του FLASH.
- TAMPER για την προστασία της σειρήνας από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.
- Ανεξάρτητος χρόνος συναγερμού σε περίπτωση πλήρους διακοπής του SSP από το κέντρο.
- Κουτί σειρήνας από πλαστικό POLYCARBONATE με προστασία φίλτρου UV, αποσβεννύμενο.
- Διαθέσιμη σε λευκό και ασημί χρώμα.
- FLASH σε κόκκινο, πορτοκαλί και μπλε χρώμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Τροφοδοσίας	11-14 VDC
Κατανάλωση σε ηρεμία	12mA ±5%
Κατανάλωση σε συναγερμό	1.6A ±5%
Υποστηριζόμενες μπαταρίες	12V 2.3Ah / 12V 7Ah
Ακουστική Ισχύς	110dB±5%@1m (SIR/PLL) 105dB±5%@1m (SIR/PLSL)
Τύπος ακουστικού τόνου	Μεταβαλλόμενης συχνότητας
Συχνότητα Λειτουργίας	1600 - 2400 Hz
Διάρκεια Συναγερμού (Εργοστασιακή ρύθμιση)	1. Από 4 έως 5 λεπτά 2. Από 5 έως 6 λεπτά 3. Από 8 έως 10 λεπτά
Max. Tamper Switch Ratings	1A / 30V
Οπτική Ένδειξη	High Bright LED
Τάση SSP	± 12V
Διαστάσεις (HxWxD) [mm]	275x250x90
Βάρος	2.7Kgr. (SIR/PLL) 2.4Kgr. (SIR/PLSL)
IP Rating (Ingress Protection Rating)	IPX4
IK Rating (Impact Protection Rating)	IK08



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα



1293
00051/101/1/2016



www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020