



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

SIR05A - SIR05RA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ/ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ PET FRIENDLY
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ!

Με τη τεχνολογία κάτοπτρου/καθρέπτη έχουμε ανίχνευση υψηλής τεχνολογίας!



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Θμίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα



MADE IN JAPAN

Synya Watcher

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ **SIR05A**

ΑΣΥΡΜΑΤΟ **SIR05RA**



ATSUMI ELECTRIC CO.,LTD
www.atsumielectric.com

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020

SIR05A - SIR05RA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ/ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ PET FRIENDLY ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ!

Με τη τεχνολογία κάτοπτρου/καθρέπτη έχουμε ανίχνευση υψηλής τεχνολογίας!



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα

Ονομασία Προϊόντος		Ανιχνευτής Εξωτερικού Χώρου	
Μοντέλο		SIR05A	SIR05RA
Τάση τροφοδοσίας		10.5 – 28.0 V DC	3.0 – 9.0 V DC
Κατανάλωση		25 mA (μέγιστο)	25 μ A (σε ηρεμία) 4 mA (μέγιστο)
Θερμοκρασία λειτουργίας		-25 - +50°C RH 95% ή λιγότερο	-20 - +50° C RH 95% ή λιγότερο
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-30 - +60°C RH 95% ή λιγότερο	
Ύψος εγκατάστασης		0.8 – 1.2 m	
Περιοχή ανίχνευσης		12 m, 88°	
Ζώνες ανίχνευσης (ακτίνες)		14 ζευγάρια (42 ακτίνες)	
Μέθοδος ανίχνευσης		Διπλός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής	
Ενδεικτικό LED	Αυτοδιάγνωση	Αναβοσβήνει (κάθε ένα δευτερόλεπτο)	Υψηλή
	Επιβλεψη τροφοδοσίας	Αναβοσβήνει (5 φορές δευτερόλεπτο)	Προτεραιότητα
	Προθέρμανση	Αναβοσβήνει για 1 λεπτό (τρεις φορές, 1 ή 2 φορές το δευτερόλεπτο)	Χαμηλή
	Anti-masking	Αναβοσβήνει (5 φορές δευτερόλεπτο)	
	Κατάσταση δοκιμής	Πάνω καθρέπτης: Αναβοσβήνει (κάθε 2 δευτερόλεπτα) Κάτω καθρέπτης: Αναβοσβήνει (2 φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα)	
Ανίχνευση		Ανάβει	
Είσοδος AUX		Ανάβει (όταν ο διακόπτης 6 είναι ΑΝΟΙΚΤΟΣ και η κατάσταση ΚΑΙ ικανοποιείται)	
Έξοδος συναγερμού		Ξηρή επαφή (επιλογή NO, NC) Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα Χωρητικότητα επαφής: 30 VDC 0.3 A (με φορτίο) Αντίσταση επαφής: σε κλειστή κατάσταση μέχρι 3 Ω	Ξηρή επαφή (επιλογή NO, NC) Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα Χωρητικότητα επαφής VDC 0.01 A με φορτίο Δε δέχεται τάση μεγαλύτερη από την τάση τροφοδοσίας του
Έξοδος anti-Mask		Ξηρή επαφή Η έξοδος ενεργοποιείται όταν καλύπτεται η επαφή για 1 λεπτό και πάνω Χωρητικότητα επαφής: 30 VDC 0.3 A (με φορτίο) Αντίσταση επαφής: σε κλειστή κατάσταση μέχρι 3 Ω	—
Έξοδος tamper		Ξηρή επαφή Η συσκευή ενεργοποιείται όταν ανοίξει το εξωτερικό κάλυμμα Χωρητικότητα επαφής: 30 VDC 0.1 A (με φορτίο) Αντίσταση επαφής: σε κλειστή κατάσταση μέχρι 3 Ω	—
Έξοδος προβλήματος		—	Ξηρή επαφή Η συσκευή ενεργοποιείται όταν καλύπτεται (μασκάρεται) η συσκευή Χωρητικότητα επαφής: 9 V DC 0.01 A (με φορτίο) Δε δέχεται τάση μεγαλύτερη από την τάση τροφοδοσίας του
Ταχύτητα ανίχνευσης		0.3 – 2.0 m/sec	
Ευαισθησία ανίχνευσης		1.5°C (θερμοκρασία διαφορετική από τον περιβάλλοντα χώρο) Ταχύτητα περπατήματος: 1 m/sec Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +35°C Ρυθμός ευαισθησίας 100%	
Ακτίνα κάλυψης συσκευής		Οριζόντια $\pm 54^\circ$, κάθετα $\pm 5^\circ$, και 6-βήματα για ρύθμιση της ακτίνας κάλυψης από 2.5~12m	
Εγκατάσταση		Εγκατάσταση σε τοίχο ή στυλό σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (IP55)	
Βάρος		350 g	450 g
Χρώμα		Λευκό (DIC G-21)	

SIR05A/SIR05RA Διαστάσεις (mm)



Περιοχή ανίχνευσης

