

SIRION

IP COMMUNICATION MODULE



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα



Η σειρά SIR/ZFV είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότερη ασφάλεια.

Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

SIRION

IP COMMUNICATION MODULE



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Εύκολη σύνδεση:
 - το module συνδέεται στην έξοδο TIP / RING του κέντρου συναγερμού.
 - τροφοδοτείται απευθείας από το κέντρο συναγερμού.
- Plug & Play: Ο βασικός προγραμματισμός του είναι ενσωματωμένος.
- Συσκευή συμβατή με όλα τα κέντρα με κωδικοποιητή ανεξαρτήτως τύπου και κατασκευαστή.
- Υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας με Κεντρικό Σταθμό λήψης σημάτων CID και Ademco Express.
- Συνεργασία με GSM backup συστήματα (π.χ. artion).
- Προγραμματισμός και διαχείριση συσκευής μέσω HTML σελίδων αποθηκευμένων μέσα στο sirion.
- Δυνατότητα άμεσης υποστήριξης του από όλους τους Κεντρικούς Σταθμούς λήψης σημάτων.
- Κάλυψη επικοινωνίας μέσω συνδέσεων εναλλακτικής τηλεφωνίας (π.χ. VoIP): απευθείας σύνδεση στην ethernet port του router που παρέχει ο φορέας.
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 2 PGM μέσω web browser (π.χ. Internet Explorer).
- Λειτουργία Dynamic DNS (No-IP).
- Λειτουργία Wake on Lan για ενεργοποίηση υπολογιστών στο τοπικό δίκτυο.
- Ενδείξεις LED για την ενεργοποίηση ή όχι των PGM, τροφοδοσίας, καλής κατάστασης του module.
- Ελάχιστη κατανάλωση πόρων δικτύου.
- Χρήση κρυπτογράφησης για ασφάλεια δεδομένων (AES-128).
- Συσκευή πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/EC.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Τροφοδοσίας	12 ή 14 VDC
Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία	120mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος σε επικοινωνία	200mA
Έξοδοι PGM	
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ("COM+")	200mA
Μέγιστο ρεύμα χειρισμού από εξωτερική πηγή	1.5 A
Μέγιστη τάση εξωτερικής πηγής	24 VDC